

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/przelacznik-m4250-16xf-switch-16sfp-p-60582.html>

Przełącznik M4250-16XF Switch 16SFP+



Cena brutto	6 072,99 zł
Cena netto	4 937,39 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUNTGSZ12000004
Kod producenta	XSM4216F-100EUS
Kod EAN	606449149708
Producent	NETGEAR
Port konsoli	Tak
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pobór mocy	47.84
Pozostałe parametry	Obsługa IGMP : Rozszerzony (NETGEAR IGMP Plus) Poziom hałas : Bez wentylatora lub 56,7 dB przy 25C
Obsługiwane protokoły i standardy	Standardy sieciowe IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3x
Bezpieczeństwo	Successive Tiering (DOT1X; MAB; Captive Portal) DHCP Snooping Dynamic ARP Inspection IP Source Guard
Wymiary	440 x 200 x 43,2 mm
Akcesoria w zestawie	Przełącznik M4250-16XF (XSM4216F) Przewody zasilające Kable Console USB typu C i RJ45-DB9 Standardowe wsporniki do montażu w szafie typu Rack Dłuższe wsporniki do montażu wpuszczanego Gumowe podkładki pod stopy do montażu na stole Podręcznik instalacji
Maksymalna ilość urządzeń w stosie	16
Waga	2.8
Bufor pakietów	16
Rozmiar ramki Jumbo	12

Liczba portów COMBO	Brak
VLAN	Funkcje wirtualnej sieci LAN VLAN na podstawie adresu MAC, prywatna sieć VLAN, sieć VLAN oparta na protokole, tagowana sieć VLAN, głosowa sieć VLAN
Wentylator (switche)	Nie
Prędkość przekazywania (Mpps)	238.08
Przepustowość (switche Gbps)	320
Liczba portów SFP+	16
Liczba portów 10Gb	1
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Możliwość łączenia w stos	Tak
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Liczba portów SFP	Brak
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny
Warstwa przełączania (switche)	L3
Rozmiar tablicy adresów MAC	16000
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	Brak
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	4093
Klasa przełącznika	Zarządzalny

Opis produktu

Przełącznik zarządzalny 16x1G/10G Fibre SFP+

Przełączanie zaprojektowane dla 1G AV over IP z portami skierowanymi do tyłu, zapewniającymi czystą integrację w szafach AV. Wstępnie skonfigurowany do działania po wyjęciu z pudełka!

Wstępnie skonfigurowany do natychmiastowego użycia

Funkcja NETGEAR IGMP Plus™ umożliwia natychmiastowe rozsyłanie grupowe w większości instalacji AV over IP

Dedykowany internetowy interfejs graficzny AV

Unikalny interfejs zaprojektowany dla profesjonalistów z branży audiowizualnej z kolorowymi profilami opartymi na portach

Profile typowych protokołów audio

Szybkie przypisywanie profili do portów w konfiguracjach audio Dante, AES67 i AVB. AVB wymaga osobnej licencji

Wbudowane profile wideo

Profile specjalne dla profili wizyjnych NVX, SVSI, Q-SYS i Dante można w razie potrzeby łatwo przypisać do portów

Agregacja łączy z wieloma przełącznikami

Porty światłowodowe 16xSFP+ 1G/10G do agregacji 1G/10G w gwiazdce M4250 topologie (kręgosłup i liść)

Przełączanie warstwy 2/warstwy 3

Wspólny mechanizm przełączania warstwy 2 i 3 dla wszystkich Modele M4250

Metody kontroli są obfite

Wbudowany GRAFICZNY interfejs UŻYTKOWNIKA, konsola, telnet i SSH zgodny z innymi seriami NETGEAR M4xxx

Standardowe funkcje sieciowe

Zestaw funkcji obejmuje routing statyczny, RIP i PIM, serwer DHCP i PTPv2

Wszechstronność montażu w szafie serwerowej

Montaż w szafie rack 1U o głębokości 200 mm ze wszystkimi portami zasilania i Ethernet z tyłu

Możliwość odwrócenia montażu

Możliwy montaż odwrócony z portami z przodu wraz z zagłębieniem montaż w celu zabezpieczenia kabli

Dostępność uniwersalnego montażu

Montaż na zewnątrz szafy możliwy dzięki gwintowanym otworom dolnym M5 i przednim M10

Regulowana funkcjonalność wentylatora

Tryb cichy z 56,7 dB przy 25C (wszystkie porty są używane), tryb bez wentylatora z maks. 25C otoczenia, wewnętrzny czujnik 75C i 8 porty SFP+ używane

Akcesoria w zestawie:

Architektura sieci (switche):

Bezpieczeństwo:

Bufor pakietów:

Klasa przełącznika:

Liczba grup VLAN (tylko mng i smart):

Liczba portów 10/100 Mbps:

Liczba portów 10/100/1000 Mbps:

Liczba portów 10Gb:

Liczba portów COMBO:

Liczba portów PoE (PoE + PoE+):

Liczba portów PoE+:

Liczba portów SFP:

Liczba portów SFP+:

Maksymalna ilość urządzeń w stosie:

Możliwość łączenia w stos:

Obsługa ramek Jumbo:

Obsługiwane protokoły i standardy:

Pobór mocy:

Port konsoli:

Pozostałe parametry:

Prędkość przekazywania (Mpps):

Przepustowość (switche Gbps):

Rozmiar ramki Jumbo:

Rozmiar tablicy adresów MAC:

Tryb przekazywania:

Typ obudowy:

VLAN:

Waga:

Warstwa przełączania (switche):

Wentylator (switche):

Wymiary:

Zasilacz (switche):

Zastosowanie (switche):

Przełącznik M4250-16XF (XSM4216F) Przewody zasilające
Kable Console USB typu C i RJ45-DB9 Standardowe wsporniki
do montażu w szafie typu Rack Dłuższe wsporniki do montażu
wpuszczanego Gumowe podkładki pod stopy do montażu na
stole Podręcznik instalacji
GigabitEthernet
Successive Tiering (DOT1X; MAB; Captive Portal) DHCP
Snooping Dynamic ARP Inspection IP Source Guard
16
Zarządzalny
4093
Brak
Brak
1
Brak
Brak
Brak
Brak
16
16
Tak
Tak
Standardy sieciowe IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab,
IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE
802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3x
47.84
Tak
Obsługa IGMP : Rozszerzony (NETGEAR IGMP Plus) Poziom
hałasu : Bez wentylatora lub 56,7 dB przy 25C
238.08
320
12
16000
Store-and-forward
Rack (Switch/UPS)
Funkcje wirtualnej sieci LAN VLAN na podstawie adresu MAC,
prywatna sieć VLAN, sieć VLAN oparta na protokole, tagowana
sieć VLAN, głosowa sieć VLAN
2.8
L3
Nie
440 x 200 x 43,2 mm
Wewnętrzny
Dom i małe biuro (do 16 portów)