

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/przelacznik-ms105-5x2-5ge-p-97250.html>

Przełącznik MS105 5x2.5GE



Cena brutto	783,99 zł
Cena netto	637,39 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUNTGSW5P000017
Kod producenta	MS105-100EUS
Kod EAN	606449160093
Producent	NETGEAR
Wymiary	158 x 101 x 29 mm
Liczba portów SFP56	Brak
Waga	0.48
Bufor pakietów	1
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	5
Rozmiar ramki Jumbo	9.72
Liczba portów COMBO	Brak
Liczba portów QSFP+	Brak
QoS	802.1p-based QoS/CoS Supported Honors DSCP (DiffServ) Tags
Wentylator (switche)	Nie
Przepustowość (switche Gbps)	25
Liczba portów SFP+	Brak
Liczba portów 10Gb	Brak
Możliwość łączenia w stos	Nie
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Liczba portów SFP	Brak
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Zasilacz (switche)	Zewnętrzny
Rozmiar tablicy adresów MAC	16000
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	Brak
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Klasa przełącznika	Niezarządzalny

Port konsoli	Nie
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Desktop (PC/Switche)
Pobór mocy	9.24
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	1401743
Certyfikaty	Certyfikaty elektromagnetyczne i zgodność: CE, FCC part 15 Class B, ISED, VCCI, KC, CCC, BSMI, RCM Certyfikaty bezpieczeństwa: CB, CSA, CCC, BSMI, RCM, CE LVD
Wymagania środowiskowe	Temperatura robocza: 0° do 40°C Wilgotność robocza (względna): 90% maksymalnej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji Wysokość robocza: maksymalnie 3000 m Temperatura przechowywania: -20° do 70°C Wilgotność przechowywania (względna): 95% maksymalnej
Zasilanie	12V/1.0A
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.1p Priority IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (deactivated by default) IEEE 802.3 CSMA/CD IEEE 802.3x Full-duplex Flow Control

Opis produktu

MS105 5-portowy przełącznik niezarządzalny NETGEAR Multi-Gigabit Ethernet 2.5G

5-portowy niezarządzalny przełącznik NETGEAR Multi-Gigabit MS305 pomaga firmom w ekonomiczny sposób rozbudowywać ich sieci z szybkością wielu gigabitów. Przełącznik MS305 Multi-Gigabit Ethernet jest wyposażony w pięć portów 2,5G w metalowej obudowie i można go umieścić na biurku lub zamontować na ścianie za pomocą dołączonego zestawu do montażu ściennego. Ten przełącznik jest energooszczędny, skonstruowany z myślą o trwałości i gruntownie przetestowany pod kątem niezawodności, jakiej potrzebują firmy. Ustalanie priorytetów ruchu w oparciu o protokół 801.2p oraz obsługa ramek jumbo pozwalają na płynną integrację z bardziej złożonymi sieciami.

Niezawodna wydajność

Doskonała wydajność sieci bez blokowania zapewnia prawdziwą szybkość Multi-Gig bez kompromisów

Energooszczędność

Energooszczędny standard Ethernet (IEEE 802.3az), który zmniejsza zużycie energii, gdy na aktywnym porcie jest ruch lekki lub gdy nie wykryto żadnego łącza lub żadnej aktywności

Plug-and-Play

Brak oprogramowania do zainstalowania. Konfiguracja nie jest potrzebna. Nie wymaga konserwacji

Cicha praca

Konstrukcja bez wentylatora oznacza brak hałasu, dzięki czemu idealnie nadaje się do środowisk wrażliwych na hałas

Wszechstronne opcje montażu

Zainstaluj przełącznik na pulpicie lub zamontuj go na na ścianie za pomocą elementów montażowych dostarczonych w opakowaniu

- Klasa przełącznika: Niezarządzalny
- Zastosowanie (switche): Dom i małe biuro (do 16 portów)
- Architektura sieci (switche): GigabitEthernet
- Liczba portów 10/100 Mbps: Brak
- Liczba portów 10/100/1000 Mbps: Brak
- Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps: 5
- Liczba portów 10Gb: Brak
- Liczba portów PoE (PoE + PoE+): Brak
- Liczba portów PoE+: Brak
- Liczba portów COMBO: Brak
- Liczba portów SFP: Brak
- Liczba portów SFP+: Brak
- Liczba portów SFP56: Brak
- Liczba portów QSFP+: Brak
- Port konsoli: Nie
- Przepustowość (switche Gbps): 25
- Bufor pakietów: 1
- Rozmiar tablicy adresów MAC: 16000
- Obsługa ramek Jumbo: Tak
- Rozmiar ramki Jumbo: 9.72
- Możliwość łączenia w stos: Nie
- Obsługiwane protokoły i standardy: IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.1p Priority IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (deactivated by default) IEEE 802.3 CSMA/CD IEEE 802.3x Full-duplex Flow Control
- QoS: 802.1p-based QoS/CoS Supported Honors DSCP (DiffServ) Tags
- Typ obudowy: Desktop (PC/Switch)
- Wentylator (switch): Nie
- Zasilacz (switch): Zewnętrzny
- Pobór mocy: 9.24
- Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF): 1401743
- Zasilanie: 12V/1.0A
- Wymiary: 158 x 101 x 29 mm
- Waga: 0.48
- Wymagania środowiskowe: Temperatura robocza: 0° do 40°C Wilgotność robocza (względna): 90% maksymalnej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji Wysokość robocza: maksymalnie 3000 m Temperatura przechowywania: -20° do 70°C Wilgotność przechowywania (względna): 95% maksymalnej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji Wysokość przechowywania: 3000 m
- Certyfikaty: Certyfikaty elektromagnetyczne i zgodność: CE, FCC part 15 Class B, ISED, VCCI, KC, CCC, BSMI, RCM Certyfikaty bezpieczeństwa: CB, CSA, CCC, BSMI, RCM, CE LVD