

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/przelacznik-ms324txup-smart-24x2-5-poe-4sfp-p-115955.html>

Przełącznik MS324TXUP Smart 24x2.5 PoE++ 4SFP+



Cena brutto	8 650,99 zł
Cena netto	7 033,33 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUNTGSS24000030
Kod producenta	MS324TXUP-100EUS
Kod EAN	606449165265
Producent	NETGEAR
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	Brak
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	256
Klasa przełącznika	SMART
Gwarancja	60 mc.
Port konsoli	Nie
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pobór mocy	765
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	1017939
Wymiary	440 x 310 x 43 mm
Waga	4.44
Liczba portów SFP56	Brak
Bufor pakietów	2
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	24
Rozmiar ramki Jumbo	10
Liczba portów COMBO	Brak
Liczba portów QSFP+	Brak
Wentylator (switche)	Tak
Przepustowość (switche Gbps)	200
Liczba portów SFP+	Brak
Liczba portów 10Gb	Brak
Tryb przekazywania	Store-and-forward

Możliwość łączenia w stos	Nie
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Liczba portów SFP	4
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny
Warstwa przełączania (switche)	L3
Rozmiar tablicy adresów MAC	32000
Liczba portów PoE+	24
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak

Opis produktu

24-portowy, wielogigabitowy (2.5G) inteligentny przełącznik Ethernet Ultra60 PoE++ z 4 portami SFP+

- 24 porty Multi-Gigabit 1G/2.5G z 4 portami 10G SFP+
- 24 portów Ultra60 PoE++ z nieprzerwanym PoE
- Wysoka moc 720W PoE budżetu
- Energooszczędna sieć Ethernet zapewnia maksymalne oszczędności energii
- Cicha praca na biurku lub w stelażu
- Konfigurowalne funkcje sieciowe warstwy drugiej
- Zdalne zarządzanie chmurą NETGEAR Insight

- Klasa przełącznika: SMART
- Zastosowanie (switche): Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
- Warstwa przełączania (switche): L3
- Architektura sieci (switche): GigabitEthernet
- Liczba portów 10/100 Mbps: Brak
- Liczba portów 10/100/1000 Mbps: Brak
- Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps: 24
- Liczba portów 10Gb: Brak
- Liczba portów PoE (PoE + PoE+): Brak
- Liczba portów PoE+: 24
- Liczba portów COMBO: Brak
- Liczba portów SFP: 4
- Liczba portów SFP+: Brak
- Liczba portów SFP56: Brak
- Liczba portów QSFP+: Brak
- Port konsoli: Nie
- Tryb przekazywania: Store-and-forward
- Przepustowość (switche Gbps): 200
- Bufor pakietów: 2
- Rozmiar tablicy adresów MAC: 32000
- Obsługa ramek Jumbo: Tak
- Rozmiar ramki Jumbo: 10
- Możliwość łączenia w stos: Nie
- Liczba grup VLAN (tylko mng i smart): 256
- Typ obudowy: Rack (Switche/UPS)
- Wentylator (switche): Tak
- Zasilacz (switche): Wewnętrzny
- Pobór mocy: 765
- Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF): 1017939
- Wymiary: 440 x 310 x 43 mm
- Waga: 4.44
- Gwarancja: 60 mc.