

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/przelacznik-niezarzadzalny-gs305pp-5x1gb-4xpoe-p-60564.html>

Przełącznik niezarządzalny GS305PP 5x1Gb (4xPoE+)



Cena brutto	492,99 zł
Cena netto	400,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUNTGSW5P000013
Kod producenta	GS305PP-100PES
Kod EAN	606449142433
Producent	NETGEAR
Liczba portów PoE+	4
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	4
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	5
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Klasa przełącznika	Niezarządzalny
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Desktop (PC/Switche)
Pobór mocy	88.89
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	6710127
Wymiary	158 x 101 x 29 mm
Akcesoria w zestawie	Zasilacz Gumowe stopki do instalacji na biurku Zestaw do montażu na ścianie Instrukcja instalacji
Waga	0.41
Bufor pakietów	128
Rozmiar ramki Jumbo	9.2
Liczba portów COMBO	Brak
Liczba portów QSFP+	Brak
QoS	802.1P Based (CoS) Supported
Wentylator (switche)	Tak
Prędkość przekazywania (Mpps)	1448000
Przepustowość (switche Gbps)	10
Liczba portów SFP+	Brak
Liczba portów 10Gb	Brak

Obsługa ramek Jumbo	Tak
Liczba portów SFP	Brak
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Zasilacz (switche)	Zewnętrzny
Rozmiar tablicy adresów MAC	2000

Opis produktu

5-PORTOWY NIEZARZĄDZANY PRZEŁĄCZNIK NETGEAR GIGABIT ETHERNET POE+ O DUŻEJ MOCY (GS305PP)

Niezarządzane przełączniki Ethernet SOHO zapewniają proste i niedrogie możliwości nawiązywania połączenia sieciowego w małych firmach, w domach i biurach. Są one proste w użyciu, niezawodne oraz wytrzymałe dzięki metalowym obudowom. Obsługa portów Power-over-Ethernet (PoE) umożliwia również zasilanie i przesyłanie danych za pomocą jednego kabla sieci Ethernet CAT-5 dla urządzeń takich jak kamery IP, telefony VoIP, bezprzewodowe punkty dostępu i nie tylko. Dzięki przełącznikom Plug and Play możesz szybko i łatwo rozbudować swoją sieć na wiele urządzeń, bez konieczności przeprowadzania konfiguracji. Są dostępne z liczbą portów od 5 do 48 i obsługują technologie energooszczędne, dzięki czemu pozwalają oszczędzić prąd i pieniądze.

Rozszerzone funkcje:

- Możliwość korzystania z łączności Fast Ethernet i Gigabit Ethernet
- Energooszczędna technologia dla jeszcze lepszego zarządzania energią
- Standard Auto-MDI/MDIX eliminuje konieczność użycia kabli skrosowanych
- Architektura przełączania nieblokującego umożliwia uzyskiwanie maksymalnej przepustowości sieci przewodowej
- Autonegocjowanie w celu automatycznego nawiązywania połączenia między przełącznikiem i urządzeniem końcowym przy najwyższej prędkości
- Dostępna opcja Power-over-Ethernet (PoE) umożliwia zasilanie kamer bezpieczeństwa IP, telefonów VoIP, punktów dostępu bezprzewodowego oraz innych urządzeń wymagających zasilania.
- Konstrukcja bez wentylatora umożliwiającą ciche działanie
- Do położenia na półce, montażu na ścianie lub w stelażu (GS324, GS348)

Akcesoria w zestawie:

Architektura sieci (switche):	Zasilacz Gumowe stopki do instalacji na biurku Zestaw do montażu na ścianie Instrukcja instalacji GigabitEthernet
Bufor pakietów:	128
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF):	6710127
Klasa przełącznika:	Niezarządzalny
Liczba portów 10/100 Mbps:	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:	5
Liczba portów 10Gb:	Brak
Liczba portów COMBO:	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+):	4
Liczba portów PoE+:	4
Liczba portów QSFP+:	Brak
Liczba portów SFP:	Brak
Liczba portów SFP+:	Brak
Obsługa ramek Jumbo:	Tak
Pobór mocy:	88.89
Prędkość przekazywania (Mpps):	1448000
Przepustowość (switche Gbps):	10
QoS:	802.1P Based (CoS) Supported
Rozmiar ramki Jumbo:	9.2
Rozmiar tablicy adresów MAC:	2000
Typ obudowy:	Desktop (PC/Switch)
Waga:	0.41
Wentylator (switche):	Tak
Wymiary:	158 x 101 x 29 mm
Zasilacz (switche):	Zewnętrzny
Zastosowanie (switche):	Dom i małe biuro (do 16 portów)