

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/przelacznik-przemyslowy-tsw010-5xrj45-porty-10-100mbps-p-115970.html>

Przełącznik przemysłowy TSW010 5xRJ45 porty 10/100Mbps



Cena brutto	101,99 zł
Cena netto	82,92 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUTETSWPTSW0100
Kod producenta	TSW010 000000
Kod EAN	4779051840274
Producent	Teltonika
Rozmiar ramki Jumbo	2.048
Wentylator (switche)	Nie
Przepustowość (switche Gbps)	1
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Możliwość łączenia w stos	Nie
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Rozmiar tablicy adresów MAC	2000
Liczba portów 10/100 Mbps	5
Klasa przełącznika	Niezarządzalny
Gwarancja	24 mc.
Port konsoli	Nie
Architektura sieci (switche)	FastEthernet
Typ obudowy	Desktop (PC/Switche)
Pobór mocy	0.9
Certyfikaty	CE REACH RoHS WEEE UKCA FCC IC CB RCM
Wymagania środowiskowe	Temperatura robocza: -40°C do 75°C Wilgotność podczas pracy: od 10% do 90% bez kondensacji
Zasilanie	Gniazdo 2-pinowe DC, 9 - 30 VDC
Pozostałe parametry	Ochrona IP30
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3az IEEE 802.3x
Wymiary	113.1 x 27.4 x 80.5 mm
Akcesoria w zestawie	TSW010 Skrócona instrukcja obsługi QSG

Waga

146.5

Opis produktu

- Klasa przełącznika: Niezarządzalny
- Architektura sieci (switche): FastEthernet
- Liczba portów 10/100 Mbps: 5
- Port konsoli: Nie
- Tryb przekazywania: Store-and-forward
- Przepustowość (switche Gbps): 1
- Rozmiar tablicy adresów MAC: 2000
- Obsługa ramek Jumbo: Tak
- Rozmiar ramki Jumbo: 2.048
- Możliwość łączenia w stos: Nie
- Obsługiwane protokoły i standardy: IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3az IEEE 802.3x
- Typ obudowy: Desktop (PC/Switche)
- Wentylator (switche): Nie
- Pobór mocy: 0.9
- Wymagania środowiskowe: Temperatura robocza: -40°C do 75°C Wilgotność podczas pracy: od 10% do 90% bez kondensacji
- Certyfikaty: CE REACH RoHS WEEE UKCA FCC IC CB RCM
- Akcesoria w zestawie: TSW010 Skrócona instrukcja obsługi QSG
- Zasilanie: Gniazdo 2-pinowe DC, 9 - 30 VDC
- Wymiary: 113.1 x 27.4 x 80.5 mm
- Waga: 146.5
- Pozostałe parametry: Ochrona IP30
- Gwarancja: 24 mc.