

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/przelacznik-przemyslowy-tsw100-4xpoe-5xgigabit-p-115971.html>

Przełącznik przemysłowy TSW100 4xPoE+, 5xGigabit



Cena brutto	264,99 zł
Cena netto	215,44 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUTETSWPTSW1000
Kod producenta	TSW100000000
Kod EAN	4779027312828
Producent	Teltonika
Zasilacz (switche)	Zewnętrzny
Rozmiar tablicy adresów MAC	2000
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	4
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	5
Klasa przełącznika	Niezarządzalny
Gwarancja	24 mc.
Port konsoli	Nie
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Desktop (PC/Switche)
Pobór mocy	129
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: -40°C do +75°C Wilgotność podczas pracy: od 10% do 90% bez kondensacji
Zasilanie	Gniazdo 4-pinowe, 7-58 VDC
Pozostałe parametry	Całkowity budżet PoE: 120 W
Wymiary	115 x 32 x 95 mm
Akcesoria w zestawie	TSW100 Zasilacz 62 W Skrócona instrukcja obsługi QSG
Waga	340
Bufor pakietów	128
QoS	IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3az IEEE 802.3af IEEE 802.3at
Wentylator (switche)	Nie
Przepustowość (switche Gbps)	10
Możliwość łączenia w stos	Nie

Obsługa ramek Jumbo

Nie

Opis produktu

TSW 100

TSW100 to bardzo popularny, pierwszy przemysłowy, przełącznik niezarządzalny firmy Teltonika Networks. Wyposażony jest on w pięć portów Gigabit Ethernet, z których cztery obsługują standardy IEEE802.3af i IEEE802.3at Power-over-Ethernet (PoE). Umożliwia centralizację zasilania, zapewniając do 30 watów na port, zmniejszając wysiłek związany z instalacją zasilania.

Idealny do profesjonalnych zastosowań o wysokiej przepustowości, aby zapewnić zarówno niezawodne połączenie danych, jak i zasilanie.

- Klasa przełącznika: Niezarządzalny
- Architektura sieci (switch): GigabitEthernet
- Liczba portów 10/100/1000 Mbps: 5
- Liczba portów PoE (PoE + PoE+): 4
- Port konsoli: Nie
- Przepustowość (switch): 10 Gbps
- Bufor pakietów: 128
- Rozmiar tablicy adresów MAC: 2000
- Obsługa ramek Jumbo: Nie
- Możliwość łączenia w stos: Nie
- QoS: IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3az IEEE 802.3af IEEE 802.3at
- Typ obudowy: Desktop (PC/Switch)
- Wentylator (switch): Nie
- Zasilacz (switch): Zewnętrzny
- Pobór mocy: 129 W
- Wymagania środowiskowe: Temperatura pracy: -40°C do +75°C Wilgotność podczas pracy: od 10% do 90% bez kondensacji
- Akcesoria w zestawie: TSW100 Zasilacz 62 W Skrócona instrukcja obsługi QSG
- Zasilanie: Gniazdo 4-pinowe, 7-58 VDC
- Wymiary: 115 x 32 x 95 mm
- Waga: 340 g
- Pozostałe parametry: Całkowity budżet PoE: 120 W
- Gwarancja: 24 mc.