

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/przelacznik-przemyslowy-tsw101-5xgbe-4xpoe-p-115972.html>

Przełącznik przemysłowy TSW101 5xGbE 4xPoE+



Cena brutto	251,99 zł
Cena netto	204,87 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUTETSWPTSW1010
Kod producenta	TSW101 000000
Kod EAN	4779051840113
Producent	Teltonika
Bufor pakietów	128
Rozmiar ramki Jumbo	9.216
Wentylator (switche)	Nie
Przepustowość (switche Gbps)	10
Możliwość łączenia w stos	Nie
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Rozmiar tablicy adresów MAC	2000
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	4
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	5
Klasa przełącznika	Niezarządzalny
Gwarancja	24 mc.
Port konsoli	Nie
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Desktop (PC/Switche)
Pobór mocy	112.58
Certyfikaty	CE REACH RoHS WEEE TSW101 CE TSW101 UKCA TSW101 FCC TSW101 IC TSW101 CB TSW101 RCM E-Mark EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
Wymagania środowiskowe	Temperatura robocza: -40°C do 75°C Wilgotność podczas pracy: od 10% do 90% bez kondensacji
Zasilanie	Gniazdo 2-pinowe, 9-30 VDC
Pozostałe parametry	Ochrona IP30
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3az IEEE 802.3af IEEE 802.3at

Wymiary	115 x 32 x 95 mm
Akcesoria w zestawie	TSW101 Skrócona instrukcja obsługi
Waga	354

Opis produktu

Przełącznik TSW101

- TSW101 to pierwszy niezarządzalny przełącznik Teltonika Networks dedykowany dla branży automotive.
- Wyposażony w pięć portów Gigabit Ethernet, z których cztery obsługują standardy IEEE802.3af i IEEE802.3at PoE+.
- Szeroki zakres obsługiwanych napięć zasilania (9-30 VDC) oraz niewielkie rozmiary pozwalają na dopasowanie do wielu aplikacji motoryzacyjnych.
- Urządzenie, sklasyfikowane jako sprzęt do zasilania (PSE), umożliwia centralizację zasilania - zapewniając do 30 watów na pojedynczy port i maksymalną moc wyjściową 60 watów.
- Porty Ethernet 10/100/1000 Mbps dla usprawnionych rozwiązań o wysokiej przepustowości.
- Idealne rozwiązanie do jednoczesnego zapewnienia zasilania w pojeździe i połączenia danych w sieci Ethernet.
- Klasa przełącznika: Niezarządzalny
- Architektura sieci (switch): GigabitEthernet
- Liczba portów 10/100/1000 Mbps: 5
- Liczba portów PoE (PoE + PoE+): 4
- Port konsoli: Nie
- Przepustowość (switch Gbps): 10
- Bufor pakietów: 128
- Rozmiar tablicy adresów MAC: 2000
- Obsługa ramek Jumbo: Tak
- Rozmiar ramki Jumbo: 9.216
- Możliwość łączenia w stos: Nie
- Obsługiwane protokoły i standardy: IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3az IEEE 802.3af IEEE 802.3at
- Typ obudowy: Desktop (PC/Switch)
- Wentylator (switch): Nie
- Pobór mocy: 112.58
- Wymagania środowiskowe: Temperatura robocza: -40°C do 75°C Wilgotność podczas pracy: od 10% do 90% bez kondensacji
- Certyfikaty: CE REACH RoHS WEEE TSW101 CE TSW101 UKCA TSW101 FCC TSW101 IC TSW101 CB TSW101 RCM E-Mark EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
- Akcesoria w zestawie: TSW101 Skrócona instrukcja obsługi
- Zasilanie: Gniazdo 2-pinowe, 9-30 VDC
- Wymiary: 115 x 32 x 95 mm
- Waga: 354
- Pozostałe parametry: Ochrona IP30
- Gwarancja: 24 mc.