

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/przelacznik-przemyslowy-tsw110-5xgigabit-ethernet-p-115973.html>

Przełącznik przemysłowy TSW110 5xGigabit Ethernet



Cena brutto	178,99 zł
Cena netto	145,52 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUTETSWPTSW1100
Kod producenta	TSW110000000
Kod EAN	4779027312958
Producent	Teltonika
Bufor pakietów	128
Wentylator (switche)	Nie
Przepustowość (switche Gbps)	10
Możliwość łączenia w stos	Nie
Obsługa ramek Jumbo	Nie
Zasilacz (switche)	Zewnętrzny
Rozmiar tablicy adresów MAC	2000
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	5
Klasa przełącznika	Niezarządzalny
Gwarancja	24 mc.
Port konsoli	Nie
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Desktop (PC/Switche)
Pobór mocy	1.8
Wymagania środowiskowe	Temperatura robocza: -40°C do 75°C Wilgotność podczas pracy: od 10% do 90% bez kondensacji
Zasilanie	Gniazdo 4-pinowe, 9-30 VDC
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3az
Wymiary	100 x 30 x 85 mm
Akcesoria w zestawie	TSW110 Zasilacz 9 W Skrócona instrukcja obsługi QSG
Waga	227

Opis produktu

Przełącznik TSW110

TSW110 to niezarządzalny przełącznik warstwy 2, który jest uproszczoną wersją naszego wcześniejszego produktu - TSW100.

- Możliwość zasilania przez pierwszy port LAN.
- Posiada pięć portów Ethernet 10/100/1000 Mbps dla ekonomicznego rozwiązania o wysokiej przepustowości.
- Oferuje szeroki zakres obsługiwanych napięć zasilania (9-30 V).
- Idealny do profesjonalnych aplikacji o wysokiej przepustowości, zapewniający niezawodne połączenie danych.

- Klasa przełącznika: Niezarządzalny
- Architektura sieci (switch): GigabitEthernet
- Liczba portów 10/100/1000 Mbps: 5
- Port konsoli: Nie
- Przepustowość (switch Gbps): 10
- Bufor pakietów: 128
- Rozmiar tablicy adresów MAC: 2000
- Obsługa ramek Jumbo: Nie
- Możliwość łączenia w stos: Nie
- Obsługiwane protokoły i standardy: IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3az
- Typ obudowy: Desktop (PC/Switch)
- Wentylator (switch): Nie
- Zasilacz (switch): Zewnętrzny
- Pobór mocy: 1.8
- Wymagania środowiskowe: Temperatura robocza: -40°C do 75°C Wilgotność podczas pracy: od 10% do 90% bez kondensacji
- Akcesoria w zestawie: TSW110 Zasilacz 9 W Skrócona instrukcja obsługi QSG
- Zasilanie: Gniazdo 4-pinowe, 9-30 VDC
- Wymiary: 100 x 30 x 85 mm
- Waga: 227
- Gwarancja: 24 mc.