

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/przelacznik-przemyslowy-tsw114-5xgbe-zintegrowany-uchwyt-din-p-115974.html>

Przełącznik przemysłowy TSW114 5xGbE Zintegrowany uchwyt DIN



Cena brutto	165,99 zł
Cena netto	134,95 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUTETSWPTSW1140
Kod producenta	TSW114 000000
Kod EAN	4779051840298
Producent	Teltonika
Bufor pakietów	128
Rozmiar ramki Jumbo	9.216
Wentylator (switche)	Nie
Przepustowość (switche Gbps)	10
Możliwość łączenia w stos	Nie
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Rozmiar tablicy adresów MAC	2000
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	5
Klasa przełącznika	Niezarządzalny
Gwarancja	24 mc.
Port konsoli	Nie
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Desktop (PC/Switche)
Pobór mocy	2.3
Certyfikaty	CE REACH RoHS WEEE UKCA FCC IC CB RCM EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: -40°C do +75°C Wilgotność podczas pracy: od 10% do 90% bez kondensacji
Zasilanie	Gniazdo 2-pinowe, 9 - 30 VDC
Pozostałe parametry	Poziom ochrony: IP30
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3az
Wymiary	113.1 x 27.4 x 80.5 mm
Akcesoria w zestawie	TSW114 Skrócona instrukcja obsługi

Opis produktu

Przełącznik TSW114

TSW114 to niezarządzalny przełącznik warstwy 2, który jest uproszczoną wersją wcześniejszego produktu - TSW100.

- Możliwość zasilania przez pierwszy port LAN.
- Posiada pięć portów Ethernet 10/100/1000 Mbps i oferuje szeroki zakres obsługiwanych napięć zasilania (9-30 V).
- Idealny do profesjonalnych aplikacji o wysokiej przepustowości, zapewniający niezawodne połączenie danych.
- Klasa przełącznika: Niezarządzalny
- Architektura sieci (switch): GigabitEthernet
- Liczba portów 10/100/1000 Mbps: 5
- Port konsoli: Nie
- Przepustowość (switch Gbps): 10
- Bufor pakietów: 128
- Rozmiar tablicy adresów MAC: 2000
- Obsługa ramek Jumbo: Tak
- Rozmiar ramki Jumbo: 9.216
- Możliwość łączenia w stos: Nie
- Obsługiwane protokoły i standardy: IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3az
- Typ obudowy: Desktop (PC/Switch)
- Wentylator (switch): Nie
- Pobór mocy: 2.3
- Wymagania środowiskowe: Temperatura pracy: -40°C do +75°C Wilgotność podczas pracy: od 10% do 90% bez kondensacji
- Certyfikaty: CE REACH RoHS WEEE UKCA FCC IC CB RCM EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
- Akcesoria w zestawie: TSW114 Skrócona instrukcja obsługi
- Zasilanie: Gniazdo 2-pinowe, 9 - 30 VDC
- Wymiary: 113.1 x 27.4 x 80.5 mm
- Waga: 174
- Pozostałe parametry: Poziom ochrony: IP30
- Gwarancja: 24 mc.