

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/przelacznik-przemyslowy-tsw304-4xrj45-10-100-1000-mbps-p-115977.html>

Przełącznik przemysłowy TSW304 4xRJ45 10/100/1000 Mbps



Cena brutto	264,99 zł
Cena netto	215,44 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUTETSWPTSW3040
Kod producenta	TSW304 000000
Kod EAN	4779051840144
Producent	Teltonika
Port konsoli	Nie
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Desktop (PC/Switche)
Pobór mocy	1.44
Certyfikaty	CE REACH RoHS WEEE UKCA FCC IC CB RCM EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
Wymagania środowiskowe	Temperatura robocza: -40°C do 75°C Wilgotność podczas pracy: od 10% do 90% bez kondensacji
Zasilanie	Gniazdo 2-pinowe, 7 - 57 VDC / 9 - 40 VAC
Pozostałe parametry	Ochrona: IP30
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3az
Wymiary	102 x 25 x 81.5 mm
Akcesoria w zestawie	TSW304 Skrócona instrukcja obsługi
Waga	210
Bufor pakietów	128
Rozmiar ramki Jumbo	9.216
Wentylator (switche)	Nie
Przepustowość (switche Gbps)	8
Możliwość łączenia w stos	Nie
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Rozmiar tablicy adresów MAC	2000
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	4

Klasa przełącznika

Niezarządzalny

Gwarancja

24 mc.

Opis produktu

Przełącznik TSW304

TSW304 to najmniejszy przełącznik w ofercie Teltonika Networks, stworzony z myślą o zastosowaniach przemysłowych. To bardzo małe urządzenie jest wyposażone w zintegrowaną opcję montażu na szynie DIN i z łatwością znajdzie swoje miejsce w każdej szafie serwerowej. Wytrzymała konstrukcja i odporna na wstrząsy obudowa sprawiają, że idealnie nadaje się nawet do najbardziej wymagających środowisk przemysłowych. Wyposażony jest w 4 x Gigabit Ethernet (do 1000 Mbps) i szeroki zakres napięć zasilania 9-57 V.

- Klasa przełącznika: Niezarządzalny
- Architektura sieci (switch): GigabitEthernet
- Liczba portów 10/100/1000 Mbps: 4
- Port konsoli: Nie
- Przepustowość (switch Gbps): 8
- Bufor pakietów: 128
- Rozmiar tablicy adresów MAC: 2000
- Obsługa ramek Jumbo: Tak
- Rozmiar ramki Jumbo: 9.216
- Możliwość łączenia w stos: Nie
- Obsługiwane protokoły i standardy: IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3az
- Typ obudowy: Desktop (PC/Switch)
- Wentylator (switch): Nie
- Pobór mocy: 1.44
- Wymagania środowiskowe: Temperatura robocza: -40°C do 75°C Wilgotność podczas pracy: od 10% do 90% bez kondensacji
- Certyfikaty: CE REACH RoHS WEEE UKCA FCC IC CB RCM EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
- Akcesoria w zestawie: TSW304 Skrócona instrukcja obsługi
- Zasilanie: Gniazdo 2-pinowe, 7 - 57 VDC / 9 - 40 VAC
- Wymiary: 102 x 25 x 81.5 mm
- Waga: 210
- Pozostałe parametry: Ochrona: IP30
- Gwarancja: 24 mc.