

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/przelacznik-sg1005p-5-x-ge-4-x-poe-p-60694.html>

Przełącznik SG1005P 5 x GE (4 x PoE)



Cena brutto	219,99 zł
Cena netto	178,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUTPLSW5P000000
Kod producenta	TL-SG1005P
Kod EAN	6935364083212
Producent	TP-LINK
Klasa przełącznika	Niezarządzalny
Port konsoli	Nie
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Pozostałe funkcje	- Zgodność z urządzeniami zasilanymi PoE (PD) działającymi w standardzie IEEE 802.3af- Priorytetowanie portów- Automatyczne zapamiętywanie i wygaszanie adresów Mac- EEE802.3x Flow Control- 802.1p/DSCP QoS- IGMP Snooping
Typ obudowy	Desktop (PC/Switche)
Pobór mocy	4.26
Zasilanie	- Zasilacz zewnętrzny (na wyjściu: 48VDC / 1,25A) - PoE
Pozostałe parametry	- Dopuszczalna temperatura pracy: 0~40 (32~104)- Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40~70 (-40~158)- Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca- Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca - Certyfikaty: FCC, CE
Wymiary	99,8 x 98 x 25 mm
Akcesoria w zestawie	- Zasilacz- Instrukcja
Wentylator (switche)	Nie
Przepustowość (switche Gbps)	10
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)

Zasilacz (switche)	Zewnętrzny
Warstwa przełączania (switche)	L2
Rozmiar tablicy adresów MAC	2000
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	4
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	5

Opis produktu

Przełącznik SG1005P

- 5 gigabitowych portów RJ45
- 4 porty PoE, transfer danych i zasilanie urządzenia przy wykorzystaniu jednego kabla
- Zgodność ze standardem IEEE 802.3af
- QoS 802.1p/DSCP
- Nie wymaga konfiguracji

Akcesoria w zestawie:

Architektura sieci (switche):

Klasa przełącznika:

Liczba portów 10/100/1000 Mbps:

Liczba portów PoE (PoE + PoE+):

Pobór mocy:

Port konsoli:

Pozostałe funkcje:

- Zasilacz- Instrukcja

GigabitEthernet

Niezarządzalny

5

4

4.26

Nie

- Zgodność z urządzeniami zasilanymi PoE (PD) działającymi w standardzie IEEE 802.3af- Priorytetowanie portów-

Automatyczne zapamiętywanie i wygaszanie adresów Mac-

EEE802.3x Flow Control- 802.1p/DSCP QoS- IGMP Snooping

- Dopuszczalna temperatura pracy: 0~40 (32~104)-

Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40~70

(-40~158)- Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%,

niekondensująca- Dopuszczalna wilgotność przechowywania:

5%~90%, niekondensująca - Certyfikaty: FCC, CE, RoHS

10

2000

Store-and-forward

Desktop (PC/Switch)

L2

Nie

99,8 x 98 x 25 mm

Zewnętrzny

- Zasilacz zewnętrzny (na wyjściu: 48VDC / 1,25A) - PoE

Dom i małe biuro (do 16 portów)

Pozostałe parametry:

Przepustowość (switch Gbps):

Rozmiar tablicy adresów MAC:

Tryb przekazywania:

Typ obudowy:

Warstwa przełączania (switch):

Wentylator (switch):

Wymiary:

Zasilacz (switch):

Zasilanie:

Zastosowanie (switch):