

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/przelacznik-smart-dgs-1100-05pdv2-5xge-2xpoe-p-59710.html>

Przełącznik Smart DGS-1100-05PDV2 5xGE (2xPoE)



Cena brutto	314,99 zł
Cena netto	256,09 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUDLISS5P000002
Kod producenta	DGS-1100-05PDV2
Kod EAN	790069453298
Producent	D-Link
Wentylator (switche)	Nie
Prędkość przekazywania (Mpps)	7.44
Przepustowość (switche Gbps)	10
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Możliwość łączenia w stos	Nie
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Zasilacz (switche)	Zewnętrzny
Warstwa przełączania (switche)	L2
Rozmiar tablicy adresów MAC	2000
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	2
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	3
Klasa przełącznika	SMART
Port konsoli	Nie
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Desktop (PC/Switche)
Pobór mocy	24.08
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	2357475
Wymiary	150 x 97 x 28 mm
Waga	0.38
Bufor pakietów	1
Rozmiar ramki Jumbo	9

Opis produktu

Prosty. Łatwo. Smart.

Rodzina przełączników DGS1100 to przystępne cenowo rozwiązanie dla firm z segmentu SOHO oraz SMB, jak też do wdrożeń w filiach biur, salach konferencyjnych dużych przedsiębiorstw, wszędzie tam, gdzie wymagane są podstawowe funkcje zarządzania.

Intuicyjny graficzny interfejs użytkownika

Graficzny interfejs użytkownika DGS-1100 umożliwia łatwe zarządzanie funkcjami warstwy 2, takimi jak sieci VLAN, Spanning Tree Protocol (STP) i agregacją linków (statyczną). Z potężnymi funkcjami zabezpieczeń w postaci narzędzi IGMP snooping, Static MAC oraz Storm Control, przełączniki rodziny DGS-1100 to wszechstronne narzędzie dla środowisk wymagających nieskomplikowanego wdrożenia i łatwego rozwiązań konfiguracyjnych bez zbędnej złożoności. Bezpłatny system Network Assistant (DNA) D-Linka dostarcza informacji o wszystkich podłączonych urządzeniach i przyspiesza pierwszą konfigurację. Bezpłatny system zarządzania siecią D-View 7 jest dostarczany z licencją na 25 węzłów i 2 sondy oraz pełnym dostępem do narzędzi do zarządzania. Opcjonalna aktualizacja licencji umożliwia rozszerzenie sieci i możliwości analizy.

Budżet mocy do 370W

W skład rodziny przełączników DGS-1100 wchodzi przełączniki o dużym budżecie mocy PoE ułatwiające instalację telefonów IP, bezprzewodowych punktów dostępowych oraz kamer IP.

Łatwe rozwiązywanie problemów

Dzięki funkcjom wykrywania pętli i diagnostyce połączeń kablowych rodzina przełączników DGS-1100 skutecznie wspiera administratorów w rozwiązywaniu problemów z siecią. Funkcja wykrywania pętli wykrywa powstanie pętli na porcie i automatycznie go zamyka. Natomiast diagnostyka połączeń kablowych umożliwia przetestowanie jakości kabli miedzianych, rozpoznanie rodzaju kabli oraz wykrycie błędów.

Architektura sieci (switche):	GigabitEthernet
Bufor pakietów:	1
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF):	2357475
Klasa przełącznika:	SMART
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:	3
Liczba portów PoE (PoE + PoE+):	2
Możliwość łączenia w stos:	Nie
Obsługa ramek Jumbo:	Tak
Pobór mocy:	24.08
Port konsoli:	Nie
Prędkość przekazywania (Mpps):	7.44
Przepustowość (switche Gbps):	10
Rozmiar ramki Jumbo:	9
Rozmiar tablicy adresów MAC:	2000
Tryb przekazywania:	Store-and-forward
Typ obudowy:	Desktop (PC/Switch)
Waga:	0.38
Warstwa przełączania (switch):	L2
Wentylator (switch):	Nie
Wymiary:	150 x 97 x 28 mm
Zasilacz (switch):	Zewnętrzny
Zastosowanie (switch):	Dom i małe biuro (do 16 portów)