

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/przelacznik-smart-gs752tp-switch-smart-48xge-poe-4xsfp-p-115956.html>

Przełącznik Smart GS752TP Switch Smart 48xGE PoE 4xSFP



Cena brutto	2 945,99 zł
Cena netto	2 395,11 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUNTGSS48000022
Kod producenta	GS752TP-300EUS
Kod EAN	606449162462
Producent	NETGEAR
Wentylator (switche)	Tak
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Liczba portów SFP	4
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny
Warstwa przełączania (switche)	L2+
Rozmiar tablicy adresów MAC	8000
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	48
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	48
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	256
Klasa przełącznika	SMART
Port konsoli	Nie
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Pobór mocy	512.8
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	220447
Zasilanie	Wewnętrzny zasilacz ,100-240VAC 50-60Hz
Wymiary	440 x 316 x 43 mm
Waga	5.1

Opis produktu

Przełączniki NETGEAR Smart oferują potężne funkcje L2 i L2+, PoE, wyższą wydajność i użyteczność. Są one specjalnie zaprojektowane dla sieci konwergentnych, w których za pomocą jednej platformy sieciowej przesyłany jest głos, obraz i dane. Te przełączniki są zoptymalizowane tak, aby zapewnić maksymalną efektywność, oszczędności w zakresie kosztów

operacyjnych i łatwość zarządzania. Seria przełączników Smart oferuje konfiguracje od 8 do 52 portów, zarówno w opcji Fast Ethernet, jak i w opcji Gigabit Ethernet z technologią PoE. Wszystkie przełączniki dostarczane są z portami Gigabit SFP, co umożliwia zestawianie szybkich połączeń światłowodowych. Przełączniki te są idealnym rozwiązaniem dla firm poszukujących najlepszego połączenia funkcji, wydajności i wartości.

- Klasa przełącznika: SMART
- Zastosowanie (switch): Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
- Warstwa przełączania (switch): L2+
- Architektura sieci (switch): GigabitEthernet
- Liczba portów 10/100/1000 Mbps: 48
- Liczba portów PoE (PoE + PoE+): 48
- Liczba portów SFP: 4
- Port konsoli: Nie
- Tryb przekazywania: Store-and-forward
- Rozmiar tablicy adresów MAC: 8000
- Liczba grup VLAN (tylko mng i smart): 256
- Wentylator (switch): Tak
- Zasilacz (switch): Wewnętrzny
- Pobór mocy: 512.8
- Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF): 220447
- Zasilanie: Wewnętrzny zasilacz ,100-240VAC 50-60Hz
- Wymiary: 440 x 316 x 43 mm
- Waga: 5.1