

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/przelacznik-smart-tl-sg108e-8x1gbe-p-60673.html>

Przełącznik SMART TL-SG108E 8x1GbE



Cena brutto	124,99 zł
Cena netto	101,62 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUTPLSS8P000003
Kod producenta	TL-SG108E
Kod EAN	6935364021856
Producent	TP-LINK
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	32
Klasa przełącznika	SMART
Port konsoli	Nie
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Pozostałe funkcje	- Metoda transmisji: Store-And-Forward- Automegocjacja AUTO-MDI/MDIX- Innowacyjna technologia pozwala zaoszczędzić do 80% energii- Kontrola przepływu 802.3x- Funkcje monitorowania stanu sieci- Obsługa funkcji QoS opartej o porty lub o tagowanie 802.1p
Typ obudowy	Slim
Zasilanie	100-240V AC, 50/60Hz
Pozostałe parametry	- Metoda transmisji: Store-And-Forward- Certyfikaty: FCC, CE, RoHS- Dopuszczalna temperatura pracy: od 0~40- Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10-90%
Obsługiwane protokoły i standardy	- IEEE 802.3- IEEE 802.3u- IEEE 802.3ab- IEEE 802.3x- IEEE 802.1q- IEEE 802.1p
Wymiary	158 x 101 x 25 mm
Akcesoria w zestawie	- TL-SG108E- Kabel zasilający- Instrukcja obsługi- Płyta CD- Gumowe nóżki
Bufor pakietów	256
Rozmiar ramki Jumbo	16
Liczba portów COMBO	Brak

VLAN	- Jednoczesna obsługa do 32 VLAN (z 4096 identyfikatorów VLAN)- MTU/Port/Tag VLAN
QoS	- Obsługa priorytetowania w oparciu o port/kolejkowanie 802.1p- Obsługa 4 kolejek priorytetowania- Funkcja ograniczania prędkości transmisji dla każdego z portów- Funkcja Storm Control
Funkcje L2	- IGMP Snooping- Agregacja połączeń- Mirroring portów- Diagnostyka stanu kabli- Zapobieganie pętlom
Wentylator (switche)	Nie
Prędkość przekazywania (Mpps)	11.9
Liczba portów SFP+	Brak
Liczba portów 10Gb	Brak
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Liczba portów SFP	Brak
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Zasilacz (switche)	Zewnętrzny
Warstwa przełączania (switche)	L2
Rozmiar tablicy adresów MAC	8192
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	8

Opis produktu

Przełącznik **Easy Smart TL-SG108E** jest urządzeniem przeznaczonym dla małych i średnich firm, w których konieczne jest wykorzystanie podstawowych funkcji zarządzania siecią lokalną. Dzięki funkcji mirrorowania portów, zapobiegania pętlom oraz diagnostyki stanu kabli administratorzy mogą łatwo monitorować ruch sieciowy. Obsługa funkcji QoS opartej na portach oraz tagowaniu 802.1P umożliwia utrzymanie najwyższej przepustowości dla najważniejszych połączeń w firmowej sieci. Dodatkowo obsługa opartych na portach, oznaczeniach tag oraz na MTU sieci VLAN umożliwia poprawę bezpieczeństwa i odpowiednie oddzielenie zasobów sieci. Ponadto, przełącznik TL-SG108E jest przyjazny dla środowiska, gdyż korzysta z innowacyjnej technologii pozwalającej zaoszczędzić do 80%* zużywanej energii.

Akcesoria w zestawie:

- TL-SG108E- Kabel zasilający- Instrukcja obsługi- Płyta CD- Gumowe nóżki

Architektura sieci (switche):

GigabitEthernet

Bufor pakietów:

256

Funkcje L2:

- IGMP Snooping- Agregacja połączeń- Mirroring portów- Diagnostyka stanu kabli- Zapobieganie pętlom

Klasa przełącznika:

SMART

Liczba grup VLAN (tylko mng i smart):

32

Liczba portów 10/100 Mbps:

Brak

Liczba portów 10/100/1000 Mbps:

8

Liczba portów 10Gb:

Brak

Liczba portów COMBO:

Brak

Liczba portów PoE (PoE + PoE+):

Brak

Liczba portów PoE+:

Brak

Liczba portów SFP:

Brak

Liczba portów SFP+:

Brak

Obsługa ramek Jumbo:

Obsługiwane protokoły i standardy:

Port konsoli:

Pozostałe funkcje:

Pozostałe parametry:

Prędkość przekazywania (Mpps):

QoS:

Rozmiar ramki Jumbo:

Rozmiar tablicy adresów MAC:

Typ obudowy:

VLAN:

Warstwa przełączania (switche):

Wentylator (switche):

Wymiary:

Zasilacz (switche):

Zasilanie:

Zastosowanie (switche):

Tak

- IEEE 802.3- IEEE 802.3u- IEEE 802.3ab- IEEE 802.3x- IEEE 802.1q- IEEE 802.1p

Nie

- Metoda transmisji: Store-And-Forward- Automegocjacja AUTO-MDI/MDIX- Innowacyjna technologia pozwala zaoszczędzić do 80% energii- Kontrola przepływu 802.3x- Funkcje monitorowania stanu sieci- Obsługa funkcji QoS opartej o porty lub o tagowanie 802.1p

- Metoda transmisji: Store-And-Forward- Certyfikaty: FCC, CE, RoHS- Dopuszczalna temperatura pracy: od 0~40- Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10-90% 11.9

- Obsługa priorytetowania w oparciu o port/kolejkowanie 802.1p- Obsługa 4 kolejek priorytetowania- Funkcja ograniczania prędkości transmisji dla każdego z portów- Funkcja Storm Control

16

8192

Slim

- Jednoczesna obsługa do 32 VLAN (z 4096 identyfikatorów VLAN)- MTU/Port/Tag VLAN

L2

Nie

158 x 101 x 25 mm

Zewnętrzny

100-240V AC, 50/60Hz

Dom i małe biuro (do 16 portów)