

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/przelacznik-switch-aruba-instant-on-1430-16x1gbe-r8r47a-p-84275.html>

Przełącznik Switch ARUBA Instant On 1430 16x1GbE R8R47A



Cena brutto	515,99 zł
Cena netto	419,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUHPESW16000004
Kod producenta	R8R47A
Kod EAN	190017601984
Producent	Hewlett Packard Enterprise
Rozmiar ramki Jumbo	9.216
Liczba portów COMBO	Brak
Liczba portów QSFP+	Brak
QoS	RFC 2474 QoS diffserv (DSCP) mapping
Wentylator (switche)	Nie
Prędkość przekazywania (Mpps)	23.8
Przepustowość (switche Gbps)	32
Liczba portów SFP+	Brak
Liczba portów 10Gb	Brak
Możliwość łączenia w stos	Nie
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Liczba portów SFP	Brak
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny
Warstwa przełączania (switche)	L2
Rozmiar tablicy adresów MAC	8192
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	16
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Klasa przełącznika	Niezarządzalny
Port konsoli	Nie
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet

Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pobór mocy	7.9
Certyfikaty	Safety: EN/IEC 60950- 1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 EN/IEC 62368-1, 2nd. & 3rd. Ed. UL 62368-1, 3rd. Ed. CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, 3rd. Ed. EN/IEC 60825- 1:2014 Class 1 Emissions: EN 55032:2015/ CISPR 32, Class A FCC CFR 47 Part 15: 2018, Clas
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: 0 °C do 40 °C Wilgotność względna podczas pracy: 15% do 95% (40°C) bez kondensacji Temperatura spoczynku/przechowywania: -40°C do 70°C Wilgotność względna podczas spoczynku/przechowywania: 15% do 90% (65°C) bez kondensacji
Zasilanie	Częstotliwość: 50Hz/60Hz AC: 100-127VAC / 200-240VAC Prąd: 0,2A/0,2A Maksymalna moc znamionowa: 7,9 W Moc w stanie bezczynności: 2,3 W
Pozostałe parametry	Memory and processor: 128Kb EEPROM Packet buffer size: 2.0 Mb
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3i 10 Mbps Ethernet IEEE 802.3u 100Base-T Ethernet IEEE 802.3z 1000 Mbps Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3af PoE1 (PoE models only) IEEE 802.3at PoE1 (PoE models only) IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
Wymiary	258 x 275 x 44 mm
Waga	1.72
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak

Opis produktu

Aruba Instant On 1430 16G Switch (R8R47A)

Klasa przełącznika:	Niezarządzalny
Zastosowanie (switche):	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Warstwa przełączania (switche):	L2
Architektura sieci (switche):	GigabitEthernet
Liczba portów 10/100 Mbps:	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:	16
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps:	Brak
Liczba portów 10Gb:	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+):	Brak
Liczba portów PoE+:	Brak
Liczba portów COMBO:	Brak
Liczba portów SFP:	Brak
Liczba portów SFP+:	Brak

Liczba portów QSFP+:	Brak
Port konsoli:	Nie
Przepustowość (switche Gbps):	32
Prędkość przekazywania (Mpps):	23.8
Rozmiar tablicy adresów MAC:	8192
Obsługa ramek Jumbo:	Tak
Rozmiar ramki Jumbo:	9.216
Możliwość łączenia w stos:	Nie
Obsługiwane protokoły i standardy:	IEEE 802.3i 10 Mbps Ethernet IEEE 802.3u 100Base-T Ethernet IEEE 802.3z 1000 Mbps Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3af PoE1 (PoE models only) IEEE 802.3at PoE1 (PoE models only) IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet RFC 2474 QoS diffserv (DSCP) mapping
QoS:	Rack (Switch/UPS)
Typ obudowy:	Nie
Wentylator (switch):	Wewnętrzny
Zasilacz (switch):	7.9
Pobór mocy:	Częstotliwość: 50Hz/60Hz AC: 100-127VAC / 200-240VAC Prąd: 0,2A/0,2A Maksymalna moc znamionowa: 7,9 W Moc w stanie bezczynności: 2,3 W
Zasilanie:	258 x 275 x 44 mm
Wymiary:	1.72
Waga:	Temperatura pracy: 0 °C do 40 °C Wilgotność względna podczas pracy: 15% do 95% (40°C) bez kondensacji
Wymagania środowiskowe:	Temperatura spoczynku/przechowywania: -40°C do 70°C Wilgotność względna podczas spoczynku/przechowywania: 15% do 90% (65°C) bez kondensacji
Certyfikaty:	Safety: EN/IEC 60950- 1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 EN/IEC 62368-1, 2nd. & 3rd. Ed. UL 62368-1, 3rd. Ed. CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, 3rd. Ed. EN/IEC 60825- 1:2014 Class 1 Emissions: EN 55032:2015/ CISPR 32, Class A FCC CFR 47 Part 15: 2018, Class A ICES-003, Class A VCCI-32, Class A CNS 13438, Class A KS C 9832, Class A AS/NZS CISPR 32, Class A Immunity BS/EN 55035, CISPR 35, KS C 9835 Generic EN 55035, CISPR 35 EN EN/IEC 61000-4-2 ESD EN/IEC 61000-4-3 Radiated EN/IEC 61000-4-4 EFT/Burst EN/IEC 61000-4-5 Surge EN/IEC 61000-4-6 Conducted EN/IEC 61000-4-8 Power frequency magnetic field EN/IEC 61000-4-11 Voltage dips and interruptions EN/IEC 61000-3-2 Harmonics EN /IEC 61000-3-3
Pozostałe parametry:	Memory and processor: 128Kb EEPROM Packet buffer size: 2.0 Mb