

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/przelacznik-switch-aruba-instant-on-1430-5x1gbe-r8r44a-p-84279.html>



Przełącznik Switch ARUBA Instant On 1430 5x1GbE R8R44A

Cena brutto	155,99 zł
Cena netto	126,82 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUHPESW5P000005
Kod producenta	R8R44A
Producent	Hewlett Packard Enterprise
Warstwa przełączania (switche)	L2
Rozmiar tablicy adresów MAC	8192
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	5
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Klasa przełącznika	Niezarządzalny
Port konsoli	Nie
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pobór mocy	12
Certyfikaty	Safety: EN/IEC 60950- 1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 EN/IEC 62368-1, 2nd. & 3rd. Ed. UL 62368-1, 3rd. Ed. CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, 3rd. Ed. EN/IEC 60825- 1:2014 Class 1 Emissions: EN 55032:2015/ CISPR 32, Class B FCC CFR 47 Part 15: 2018, Class
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: 0 °C do 40 °C Wilgotność względna podczas pracy: 15% do 95% (40°C) bez kondensacji Temperatura spoczynku/przechowywania: -40°C do 70°C Wilgotność względna podczas spoczynku/przechowywania: 15% do 90% (65°C) bez kondensacji
Zasilanie	Częstotliwość: 50Hz/60Hz Napięcie AC: 100-240VAC Prąd: 0,3A (12VDC - 1A) Maksymalna moc: 12W Moc w stanie bezczynności: 1W

Pozostałe parametry	Processor and Memory 2Kb EEPROM Packet buffer size: 1.0 Mb
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3i 10 Mbps Ethernet IEEE 802.3u 100Base-T Ethernet IEEE 802.3z 1000 Mbps Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3af PoE1 (PoE models only) IEEE 802.3at PoE1 (PoE models only) IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
Wymiary	93 x 116 x 26 mm
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Waga	0.27
Rozmiar ramki Jumbo	9.216
Liczba portów COMBO	Brak
Liczba portów QSFP+	Brak
QoS	RFC 2474 QoS diffserv (DSCP) mapping
Wentylator (switche)	Nie
Prędkość przekazywania (Mpps)	7.44
Przepustowość (switche Gbps)	10
Liczba portów SFP+	Brak
Liczba portów 10Gb	Brak
Możliwość łączenia w stos	Nie
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Liczba portów SFP	Brak
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Zasilacz (switche)	Zewnętrzny

Opis produktu

Klasa przełącznika:	Niezarządzalny
Zastosowanie (switche):	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Warstwa przełączania (switche):	L2
Architektura sieci (switche):	GigabitEthernet
Liczba portów 10/100 Mbps:	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:	5
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps:	Brak
Liczba portów 10Gb:	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+):	Brak
Liczba portów PoE+:	Brak
Liczba portów COMBO:	Brak
Liczba portów SFP:	Brak
Liczba portów SFP+:	Brak
Liczba portów QSFP+:	Brak
Port konsoli:	Nie
Przepustowość (switche Gbps):	10
Prędkość przekazywania (Mpps):	7.44
Rozmiar tablicy adresów MAC:	8192

Obsługa ramek Jumbo:
Rozmiar ramki Jumbo:
Możliwość łączenia w stos:
Obsługiwane protokoły i standardy:

QoS:
Typ obudowy:
Wentylator (switch):
Zasilacz (switch):
Pobór mocy:
Zasilanie:

Wymiary:
Waga:
Wymagania środowiskowe:

Certyfikaty:

Pozostałe parametry:

Tak
9.216
Nie
IEEE 802.3i 10 Mbps Ethernet IEEE 802.3u 100Base-T Ethernet
IEEE 802.3z 1000 Mbps Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T
IEEE 802.3af PoE1 (PoE models only) IEEE 802.3at PoE1 (PoE
models only) IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3az Energy
Efficient Ethernet
RFC 2474 QoS diffserv (DSCP) mapping
Rack (Switch/UPS)
Nie
Zewnętrzny
12
Częstotliwość: 50Hz/60Hz Napięcie AC: 100-240VAC Prąd: 0,3A
(12VDC - 1A) Maksymalna moc: 12W Moc w stanie
bezczynności: 1W
93 x 116 x 26 mm
0.27
Temperatura pracy: 0 °C do 40 °C Wilgotność względna
podczas pracy: 15% do 95% (40°C) bez kondensacji
Temperatura spoczynku/przechowywania: -40°C do 70°C
Wilgotność względna podczas spoczynku/przechowywania:
15% do 90% (65°C) bez kondensacji
Safety: EN/IEC 60950- 1:2006 + A11:2009 + A1:2010 +
A12:2011 EN/IEC 62368-1, 2nd. & 3rd. Ed. UL 62368-1, 3rd. Ed.
CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, 3rd. Ed. EN/IEC 60825- 1:2014
Class 1 Emissions: EN 55032:2015/ CISPR 32, Class B FCC
CFR 47 Part 15: 2018, Class B CES-003, Class B VCCI-32, Class
B CNS 13438, Class B KS C 9832, Class B AS/NZS CISPR 32,
Class B Immunity BS/EN 55035, CISPR 35, KS C 9835 Generic
EN 55035, CISPR 35 EN EN/IEC 61000-4-2 ESD EN/IEC
61000-4-3 Radiated EN/IEC 61000-4-4 EFT/Burst EN/IEC
61000-4-5 Surge EN/IEC 61000-4-6 Conducted EN/IEC
61000-4-8 Power frequency magnetic field EN/IEC 61000-4-11
Voltage dips and interruptions EN/IEC 61000-3-2
Processor and Memory 2Kb EEPROM Packet buffer size: 1.0 Mb