

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/przelacznik-switch-aruba-instant-on-1430-8x1gbe-r8r45a-p-84280.html>



## Przełącznik Switch ARUBA Instant On 1430 8x1GbE R8R45A

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                    | <b>239,99 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cena netto                     | <b>195,11 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dostępność                     | <b>Dostępny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Czas wysyłki                   | <b>24 godziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Numer katalogowy               | <b>NUHPESW8P000006</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kod producenta                 | <b>R8R45A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Producent                      | <b>Hewlett Packard Enterprise</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Liczba portów PoE+             | <b>Brak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Liczba portów PoE (PoE + PoE+) | <b>Brak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Liczba portów 10/100/1000 Mbps | <b>8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Liczba portów 10/100 Mbps      | <b>Brak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Klasa przełącznika             | <b>Niezarządzalny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Port konsoli                   | <b>Nie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Architektura sieci (switche)   | <b>GigabitEthernet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Typ obudowy                    | <b>Rack (Switche/UPS)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pobór mocy                     | <b>12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Certyfikaty                    | <b>Safety: EN/IEC 60950- 1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011<br/>EN/IEC 62368-1, 2nd. &amp; 3rd. Ed.<br/>UL 62368-1, 3rd. Ed. CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, 3rd. Ed.<br/>EN/IEC 60825- 1:2014 Class 1<br/>Emissions: EN 55032:2015/ CISPR 32, Class B FCC CFR 47 Part 15: 2018, Clas</b> |
| Wymagania środowiskowe         | <b>Temperatura pracy: 0 °C do 40 °C<br/>Wilgotność względna podczas pracy: 15% do 95% (40°C) bez kondensacji<br/>Temperatura spoczynku/przechowywania: -40°C do 70°C<br/>Wilgotność względna podczas spoczynku/przechowywania: 15% do 90% (65°C) bez kondensacji</b>                     |
| Zasilanie                      | <b>Częstotliwość: 50Hz/60Hz<br/>Napięcie AC: 100-240VAC Prąd: 0,3A (12VDC - 1A) Maksymalna moc znamionowa: 12W Moc w stanie bezczynności: 1,7 W</b>                                                                                                                                      |
| Pozostałe parametry            | <b>Processor and Memory: 128Kb EEPROM Packet buffer size: 2.0 Mb</b>                                                                                                                                                                                                                     |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obsługiwane protokoły i standardy   | IEEE 802.3i 10 Mbps Ethernet<br>IEEE 802.3u 100Base-T Ethernet<br>IEEE 802.3z 1000 Mbps Ethernet<br>IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE<br>802.3af PoE1 (PoE models only)<br>IEEE 802.3at PoE1 (PoE models<br>only) IEEE 802.3x Flow Control<br>IEEE 802.3az Energy Efficient<br>Ethernet |
| Wymiary                             | 138 x 157 x 37 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps | Brak                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Waga                                | 0.59                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rozmiar ramki Jumbo                 | 9.216                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Liczba portów COMBO                 | Brak                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Liczba portów QSFP+                 | Brak                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| QoS                                 | RFC 2474 QoS diffserv (DSCP)<br>mapping                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wentylator (switche)                | Nie                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Prędkość przekazywania (Mpps)       | 11.9                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Przepustowość (switche Gbps)        | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Liczba portów SFP+                  | Brak                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Liczba portów 10Gb                  | Brak                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Możliwość łączenia w stos           | Nie                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Obsługa ramek Jumbo                 | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Liczba portów SFP                   | Brak                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zastosowanie (switche)              | Dom i małe biuro (do 16 portów)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zasilacz (switche)                  | Zewnętrzny                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Warstwa przełączania (switche)      | L2                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rozmiar tablicy adresów MAC         | 8192                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Opis produktu

### Aruba Instant On 1430 8G Switch (R8R45A)

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Klasa przełącznika:                  | Niezarządzalny                  |
| Zastosowanie (switche):              | Dom i małe biuro (do 16 portów) |
| Warstwa przełączania (switche):      | L2                              |
| Architektura sieci (switche):        | GigabitEthernet                 |
| Liczba portów 10/100 Mbps:           | Brak                            |
| Liczba portów 10/100/1000 Mbps:      | 8                               |
| Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps: | Brak                            |
| Liczba portów 10Gb:                  | Brak                            |
| Liczba portów PoE (PoE + PoE+):      | Brak                            |
| Liczba portów PoE+:                  | Brak                            |
| Liczba portów COMBO:                 | Brak                            |
| Liczba portów SFP:                   | Brak                            |
| Liczba portów SFP+:                  | Brak                            |
| Liczba portów QSFP+:                 | Brak                            |
| Port konsoli:                        | Nie                             |
| Przepustowość (switche Gbps):        | 16                              |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prędkość przekazywania (Mpps):     | 11.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rozmiar tablicy adresów MAC:       | 8192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Obsługa ramek Jumbo:               | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rozmiar ramki Jumbo:               | 9.216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Możliwość łączenia w stos:         | Nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Obsługiwane protokoły i standardy: | IEEE 802.3i 10 Mbps Ethernet IEEE 802.3u 100Base-T Ethernet<br>IEEE 802.3z 1000 Mbps Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T<br>IEEE 802.3af PoE1 (PoE models only) IEEE 802.3at PoE1 (PoE<br>models only) IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3az Energy<br>Efficient Ethernet<br>RFC 2474 QoS diffserv (DSCP) mapping<br>Rack (Switch/UPS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| QoS:                               | Nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Typ obudowy:                       | Zewnętrzny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wentylator (switch):               | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zasilacz (switch):                 | Częstotliwość: 50Hz/60Hz Napięcie AC: 100-240VAC Prąd: 0,3A<br>(12VDC - 1A) Maksymalna moc znamionowa: 12W Moc w<br>stanie bezczynności: 1,7 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pobór mocy:                        | 138 x 157 x 37 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zasilanie:                         | 0.59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wymiary:                           | Temperatura pracy: 0 °C do 40 °C Wilgotność względna<br>podczas pracy: 15% do 95% (40°C) bez kondensacji<br>Temperatura spoczynku/przechowywania: -40°C do 70°C<br>Wilgotność względna podczas spoczynku/przechowywania:<br>15% do 90% (65°C) bez kondensacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Waga:                              | Safety: EN/IEC 60950- 1:2006 + A11:2009 + A1:2010 +<br>A12:2011 EN/IEC 62368-1, 2nd. & 3rd. Ed. UL 62368-1, 3rd. Ed.<br>CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, 3rd. Ed. EN/IEC 60825- 1:2014<br>Class 1 Emissions: EN 55032:2015/ CISPR 32, Class B FCC<br>CFR 47 Part 15: 2018, Class B ICES-003, Class B VCCI-32, Class<br>B CNS 13438, Class B KS C 9832, Class B AS/NZS CISPR 32,<br>Class B Immunity BS/EN 55035, CISPR 35, KS C 9835 Generic<br>EN 55035, CISPR 35 EN EN/IEC 61000-4-2 ESD EN/IEC<br>61000-4-3 Radiated EN/IEC 61000-4-4 EFT/Burst EN/IEC<br>61000-4-5 Surge EN/IEC 61000-4-6 Conducted EN/IEC<br>61000-4-8 Power frequency magnetic field EN/IEC 61000-4-11<br>Voltage dips and interruptions EN/IEC 61000-3-2 Harmonics EN<br>/IEC 61000-3-3 |
| Wymagania środowiskowe:            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Certyfikaty:                       | Processor and Memory: 128Kb EEPROM Packet buffer size: 2.0<br>Mb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pozostałe parametry:               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |