

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/przelacznik-switch-gsm4352-48xge-poe-4xsfp-p-115967.html>

Przełącznik Switch GSM4352 48xGE PoE+ 4xSFP+



Cena brutto	16 145,99 zł
Cena netto	13 126,82 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUNTGSZ48435000
Kod producenta	GSM4352-100NES
Kod EAN	606449161953
Producent	NETGEAR
Warstwa przełączania (switche)	L3
Rozmiar tablicy adresów MAC	16
Liczba portów PoE+	48
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	Brak
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Port konsoli	Nie
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pobór mocy	348
Wymiary	440 x 400 x 43,2 mm
Akcesoria w zestawie	M4350-48G4XF (GSM4352) Przewody zasilające Kabel USB konsoli typu C. Standardowy zestaw wsporników do montażu w szafie typu Rack Zestaw dłuższych wsporników do montażu wpuszczanego Gumowe podnóżki do montażu na blacie stołu x 4 Podręcznik instalacji
Waga	7.19
Liczba portów SFP56	Brak
Liczba portów SFP28	1
Bufor pakietów	32
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Rozmiar ramki Jumbo	12

Liczba portów COMBO	Brak
Liczba portów QSFP+	Brak
Wentylator (switche)	Tak
Prędkość przekazywania (Mpps)	130.94
Przepustowość (switche Gbps)	176
Liczba portów SFP+	4
Liczba portów 10Gb	Brak
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Liczba portów SFP	Brak
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny

Opis produktu

Przełącznik zarządzalny 48x1G PoE+ (podstawa 648 w, do 720 w) i 4xSFP+

- 48 porty Gigabit PoE+ z 4 łączami nadrzędnymi 10GBASE-X SFP+
- Wewnętrzny zasilacz 550W zapewnia 236W budżetu PoE
- Jedno gniazdo do zasilania modułowego (redundancja 1+1 i/lub udział EPS)
- Można użyć dowolnego APS350Wv1, APS600Wv2, APS920Wv1 lub APS2000Wv1
- Budżet PoE może osiągnąć 1440 w, nadmiarowy budżet PoE może również osiągnąć 1440 W.
- Układanie wirtualnych obudów zapewnia nieprzerwane przekazywanie (NSF) i bezbłędne przełączanie awaryjne
- Zestaw funkcji warstwy 3 zawiera routing statyczny, oparty na zasadach i dynamiczny
- NETGEAR IGMP Plus, interfejs użytkownika AV i kontroler włączania przyspieszają instalację AV
- Ograniczona dożywotnia gwarancja na sprzęt firmy NETGEAR ProSAFE
- Dożywotnia usługa wymiany sprzętu następnego dnia roboczego.
- Klasa przełącznika: Zarządzalny
- Zastosowanie (switche): Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
- Warstwa przełączania (switche): L3
- Architektura sieci (switche): GigabitEthernet
- Liczba portów 10/100 Mbps: Brak
- Liczba portów 10/100/1000 Mbps: Brak
- Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps: Brak
- Liczba portów 10Gb: Brak
- Liczba portów PoE (PoE + PoE+): Brak
- Liczba portów PoE+: 48
- Liczba portów COMBO: Brak
- Liczba portów SFP: Brak
- Liczba portów SFP+: 4
- Liczba portów SFP28: 1
- Liczba portów SFP56: Brak
- Liczba portów QSFP+: Brak
- Port konsoli: Nie
- Przepustowość (switche Gbps): 176
- Prędkość przekazywania (Mpps): 130.94
- Bufor pakietów: 32
- Rozmiar tablicy adresów MAC: 16
- Obsługa ramek Jumbo: Tak
- Rozmiar ramki Jumbo: 12
- Typ obudowy: Rack (Switch/UPS)
- Wentylator (switche): Tak
- Zasilacz (switche): Wewnętrzny
- Pobór mocy: 348
- Akcesoria w zestawie: M4350-48G4XF (GSM4352) Przewody zasilające Kabel USB konsoli typu C. Standardowy zestaw wsporników do montażu w szafie typu Rack Zestaw dłuższych wsporników do montażu wpuszczanego Gumowe podnóżki do montażu na blacie stołu x 4 Podręcznik instalacji

- Wymiary: 440 x 400 x 43,2 mm
- Waga: 7.19