

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/przelacznik-xmg1915-10e-8p-xmg1915-10e-eu0101f-p-120765.html>

## Przełącznik XMG1915-10E 8P XMG1915-10E-EU0101F



|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                              | <b>1 147,99 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cena netto                               | <b>933,33 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dostępność                               | <b>Dostępny</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Czas wysyłki                             | <b>24 godziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Numer katalogowy                         | <b>NUZYXSZ8P000013</b>                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kod producenta                           | <b>XMG1915-10E-EU0101F</b>                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kod EAN                                  | <b>4718937631414</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Producent                                | <b>ZyXEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Liczba portów 10/100 Mbps                | <b>Brak</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Klasa przełącznika                       | <b>SMART</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja | <b>Standalone management by Web interface Setup Wizard Cloud management by Nebula Auto configuration recovery (only for cloud mode) Management through Web, SNMP Firmware upgrade by FTP/Web Configuration saving and retrieving Multiple login supported Config</b> |
| Port konsoli                             | <b>Nie</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Architektura sieci (switche)             | <b>GigabitEthernet</b>                                                                                                                                                                                                                                               |
| Typ obudowy                              | <b>Rack (Switche/UPS)</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pobór mocy                               | <b>13.13</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)      | <b>646958</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Certyfikaty                              | <b>LVD BSMI Safety EMC FCC Part 15 (Class A) CE EMC (Class A) BSMI EMC RoHS</b>                                                                                                                                                                                      |
| Zasilanie                                | <b>100 - 240 V AC, 50/60 Hz</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Obsługiwane protokoły i standardy        | <b>IEEE 802.3z 1000BASE-X IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T/5GBASE-T IEEE 802.3ae 10 Gbit/s Ethernet over fiber IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE plus IEEE 802.3bt (60 W) PoE over 4 pair IEEE 802.3x flow control IEEE 802.3az EE</b>       |
| Liczba portów SFP56                      | <b>Brak</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bezpieczeństwo                           | <b>Layer 2 MAC filtering Static MAC forwarding SSH v2 SSL Port</b>                                                                                                                                                                                                   |

|                                     |                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | <b>security MAC freeze CPU<br/>protection SHA2 HTTPS<br/>Certification Login authentication<br/>by RADIUS RADIUS accounting<br/>Authorization on RADIUS Multiple<br/>RADIUS servers DHCP Snooping</b> |
| Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps | <b>8</b>                                                                                                                                                                                              |
| Wymiary                             | <b>306 x 225 x 64 mm</b>                                                                                                                                                                              |
| Rozmiar ramki Jumbo                 | <b>12</b>                                                                                                                                                                                             |
| Waga                                | <b>1.3</b>                                                                                                                                                                                            |
| Liczba portów COMBO                 | <b>Brak</b>                                                                                                                                                                                           |
| VLAN                                | <b>802.1Q Static VLANs/Dynamic VLANs: 1 K/4 K Port-based VLAN Voice VLAN VLAN trunking MAC-based VLAN Vendor ID based VLAN</b>                                                                        |
| Liczba portów QSFP+                 | <b>Brak</b>                                                                                                                                                                                           |
| Wentylator (switche)                | <b>Nie</b>                                                                                                                                                                                            |
| Prędkość przekazywania (Mpps)       | <b>59.5</b>                                                                                                                                                                                           |
| Przepustowość (switche Gbps)        | <b>80</b>                                                                                                                                                                                             |
| Liczba portów SFP+                  | <b>Brak</b>                                                                                                                                                                                           |
| Liczba portów 10Gb                  | <b>Brak</b>                                                                                                                                                                                           |
| Możliwość łączenia w stos           | <b>Nie</b>                                                                                                                                                                                            |
| Obsługa ramek Jumbo                 | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                            |
| Liczba portów SFP                   | <b>2</b>                                                                                                                                                                                              |
| Zastosowanie (switche)              | <b>Dom i małe biuro (do 16 portów)</b>                                                                                                                                                                |
| Zasilacz (switche)                  | <b>Zewnętrzny</b>                                                                                                                                                                                     |
| Warstwa przełączania (switche)      | <b>L3</b>                                                                                                                                                                                             |
| Rozmiar tablicy adresów MAC         | <b>16000</b>                                                                                                                                                                                          |
| Liczba portów PoE+                  | <b>Brak</b>                                                                                                                                                                                           |
| Liczba portów PoE (PoE + PoE+)      | <b>Brak</b>                                                                                                                                                                                           |
| Liczba portów 10/100/1000 Mbps      | <b>Brak</b>                                                                                                                                                                                           |

## Opis produktu

Seria Zyxel XMG1915 to wszechstronna rodzina inteligentnych zarządzanych przełączników o prędkości 2,5 Gb/s, dostępna w trzech modelach z i bez możliwości zasilania przez Ethernet (PoE). Każdy port Ethernet na tych modelach obsługuje prędkość 2,5 Gb/s, a dodatkowo są wyposażone w dwa porty SFP+ o prędkości 10 Gb/s, aby sprostać rosnącym potrzebom firm w zakresie wysokich prędkości sieciowych.

- Klasa przełącznika: SMART
- Zastosowanie (switche): Dom i małe biuro (do 16 portów)
- Warstwa przełączania (switche): L3
- Architektura sieci (switche): GigabitEthernet
- Liczba portów 10/100 Mbps: Brak
- Liczba portów 10/100/1000 Mbps: Brak
- Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps: 8
- Liczba portów 10Gb: Brak

- Liczba portów PoE (PoE + PoE+): Brak
- Liczba portów PoE+: Brak
- Liczba portów COMBO: Brak
- Liczba portów SFP: 2
- Liczba portów SFP+: Brak
- Liczba portów SFP56: Brak
- Liczba portów QSFP+: Brak
- Port konsoli: Nie
- Przepustowość (switche Gbps): 80
- Prędkość przekazywania (Mpps): 59.5
- Rozmiar tablicy adresów MAC: 16000
- Obsługa ramek Jumbo: Tak
- Rozmiar ramki Jumbo: 12
- Możliwość łączenia w stos: Nie
- VLAN: 802.1Q Static VLANs/Dynamic VLANs: 1 K/4 K Port-based VLAN Voice VLAN VLAN trunking MAC-based VLAN Vendor ID based VLAN
- Obsługiwane protokoły i standardy: IEEE 802.3z 1000BASE-X IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T/5GBASE-T IEEE 802.3ae 10 Gbit/s Ethernet over fiber IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE plus IEEE 802.3bt (60 W) PoE over 4 pair IEEE 802.3x flow control IEEE 802.3az EEE support/Green Ethernet IEEE 802.1p Class of Service (CoS) prioritization
- Bezpieczeństwo: Layer 2 MAC filtering Static MAC forwarding SSH v2 SSL Port security MAC freeze CPU protection SHA2 HTTPS Certification Login authentication by RADIUS RADIUS accounting Authorization on RADIUS Multiple RADIUS servers DHCP Snooping
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja: Standalone management by Web interface Setup Wizard Cloud management by Nebula Auto configuration recovery (only for cloud mode) Management through Web, SNMP Firmware upgrade by FTP/Web Configuration saving and retrieving Multiple login supported Configure clone DHCP relay per VLAN
- Typ obudowy: Rack (Switche/UPS)
- Wentylator (switche): Nie
- Zasilacz (switche): Zewnętrzny
- Pobór mocy: 13.13
- Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF): 646958
- Certyfikaty: LVD BSMI Safety EMC FCC Part 15 (Class A) CE EMC (Class A) BSMI EMC RoHS
- Zasilanie: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Wymiary: 306 x 225 x 64 mm
- Waga: 1.3