

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/przelacznik-xmg1915-10ep-xmg1915-10ep-eu0101f-p-120766.html>

Przełącznik XMG1915-10EP XMG1915-10EP-EU0101F



Cena brutto	1 444,99 zł
Cena netto	1 174,79 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUZYXSZ8P000014
Kod producenta	XMG1915-10EP-EU0101F
Kod EAN	4718937631452
Producent	ZyXEL
Liczba portów SFP+	Brak
Liczba portów 10Gb	Brak
Możliwość łączenia w stos	Nie
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Liczba portów SFP	2
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Zasilacz (switche)	Zewnętrzny
Warstwa przełączania (switche)	L3
Rozmiar tablicy adresów MAC	16000
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	8
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	Brak
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Klasa przełącznika	SMART
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Standalone management by Web interface Setup Wizard Cloud management by Nebula Auto configuration recovery (only for cloud mode) Management through Web, SNMP Firmware upgrade by FTP/Web Configuration saving and retrieving Multiple login supported Config
Port konsoli	Nie
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pobór mocy	150

Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	394499
Certyfikaty	LVD BSMI Safety EMC FCC Part 15 (Class A) CE EMC (Class A) BSMI EMC RoHS
Zasilanie	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3z 1000BASE-X IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T/5GBASE-T IEEE 802.3ae 10 Gbit/s Ethernet over fiber IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE plus IEEE 802.3bt (60 W) PoE over 4 pair IEEE 802.3x flow control IEEE 802.3az EE
Bezpieczeństwo	Layer 2 MAC filtering Static MAC forwarding SSH v2 SSL Port security MAC freeze CPU protection SHA2 HTTPS Certification Login authentication by RADIUS RADIUS accounting Authorization on RADIUS Multiple RADIUS servers DHCP Snooping
Liczba portów SFP56	Brak
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	8
Wymiary	306 x 225 x 64 mm
Rozmiar ramki Jumbo	12
Waga	0.78
Liczba portów COMBO	Brak
VLAN	802.1Q Static VLANs/Dynamic VLANs: 1 K/4 K Port-based VLAN Voice VLAN VLAN trunking MAC-based VLAN Vendor ID based VLAN
Liczba portów QSFP+	Brak
Wentylator (switche)	Nie
Prędkość przekazywania (Mpps)	59.5
Przepustowość (switche Gbps)	80

Opis produktu

Seria Zyxel XMG1915 to wszechstronna rodzina inteligentnych zarządzanych przełączników o prędkości 2,5 Gb/s, dostępna w trzech modelach z i bez możliwości zasilania przez Ethernet (PoE). Każdy port Ethernet na tych modelach obsługuje prędkość 2,5 Gb/s, a dodatkowo są wyposażone w dwa porty SFP+ o prędkości 10 Gb/s, aby sprostać rosnącym potrzebom firm w zakresie wysokich prędkości sieciowych.

- Klasa przełącznika: SMART
- Zastosowanie (switche): Dom i małe biuro (do 16 portów)
- Warstwa przełączania (switche): L3
- Architektura sieci (switche): GigabitEthernet
- Liczba portów 10/100 Mbps: Brak
- Liczba portów 10/100/1000 Mbps: Brak
- Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps: 8
- Liczba portów 10Gb: Brak

- Liczba portów PoE (PoE + PoE+): 8
- Liczba portów PoE+: Brak
- Liczba portów COMBO: Brak
- Liczba portów SFP: 2
- Liczba portów SFP+: Brak
- Liczba portów SFP56: Brak
- Liczba portów QSFP+: Brak
- Port konsoli: Nie
- Przepustowość (switche Gbps): 80
- Prędkość przekazywania (Mpps): 59.5
- Rozmiar tablicy adresów MAC: 16000
- Obsługa ramek Jumbo: Tak
- Rozmiar ramki Jumbo: 12
- Możliwość łączenia w stos: Nie
- VLAN: 802.1Q Static VLANs/Dynamic VLANs: 1 K/4 K Port-based VLAN Voice VLAN VLAN trunking MAC-based VLAN Vendor ID based VLAN
- Obsługiwane protokoły i standardy: IEEE 802.3z 1000BASE-X IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T/5GBASE-T IEEE 802.3ae 10 Gbit/s Ethernet over fiber IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE plus IEEE 802.3bt (60 W) PoE over 4 pair IEEE 802.3x flow control IEEE 802.3az EEE support/Green Ethernet IEEE 802.1p Class of Service (CoS) prioritization
- Bezpieczeństwo: Layer 2 MAC filtering Static MAC forwarding SSH v2 SSL Port security MAC freeze CPU protection SHA2 HTTPS Certification Login authentication by RADIUS RADIUS accounting Authorization on RADIUS Multiple RADIUS servers DHCP Snooping
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja: Standalone management by Web interface Setup Wizard Cloud management by Nebula Auto configuration recovery (only for cloud mode) Management through Web, SNMP Firmware upgrade by FTP/Web Configuration saving and retrieving Multiple login supported Configure clone DHCP relay per VLAN
- Typ obudowy: Rack (Switch/UPS)
- Wentylator (switch): Nie
- Zasilacz (switch): Zewnętrzny
- Pobór mocy: 150
- Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF): 394499
- Certyfikaty: LVD BSMI Safety EMC FCC Part 15 (Class A) CE EMC (Class A) BSMI EMC RoHS
- Zasilanie: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Wymiary: 306 x 225 x 64 mm
- Waga: 0.78