

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/przelacznik-zaradzalny-dgs-1510-52x-switch-48ge-4sfp-p-81910.html>BRAK
ZDJĘCIA

Przełącznik zarządzalny DGS-1510-52X Switch 48GE 4SFP+

Cena brutto	3 346,99 zł
Cena netto	2 721,13 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUDLISS48000017
Kod producenta	DGS-1510-52X/E
Kod EAN	790069467950
Producent	D-Link
Liczba portów SFP+	4
Liczba portów 10Gb	Brak
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Liczba portów SFP	Brak
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Warstwa przełączania (switche)	L3
Rozmiar tablicy adresów MAC	16.384
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	48
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Port konsoli	Tak
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Desktop (PC/Switch)
Pobór mocy	48
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	423.302
Zasilanie	Wewnętrzny uniwersalny zasilacz 100 do 240 VAC 50/60 Hz
Obsługiwane protokoły i standardy	CE, FCC, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC
Bezpieczeństwo	cUL, CB
Wymiary	440 x 210 x 44 mm
Waga	3.1

Bufor pakietów	3
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Rozmiar ramki Jumbo	9.216
Liczba portów COMBO	Brak
Liczba portów QSFP+	Brak
Wentylator (switche)	Tak
Prędkość przekazywania (Mpps)	130.95
Przepustowość (switche Gbps)	176

Opis produktu

- Elastyczna łączność 10 Gigabit dla środowisk MŚP i SMB
- 48 portów 10/100/1000BASE-T
- 4 porty 10G SFP+
- Zarządzanie i zabezpieczenia warstwy 2 z funkcjami warstwy 3
- Routing statyczny i MSTP

Klasa przełącznika:	Zarządzalny
Zastosowanie (switche):	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Warstwa przełączania (switche):	L3
Architektura sieci (switche):	GigabitEthernet
Liczba portów 10/100 Mbps:	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:	48
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps:	Brak
Liczba portów 10Gb:	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+):	Brak
Liczba portów PoE+:	Brak
Liczba portów COMBO:	Brak
Liczba portów SFP:	Brak
Liczba portów SFP+:	4
Liczba portów QSFP+:	Brak
Port konsoli:	Tak
Przepustowość (switche Gbps):	176
Prędkość przekazywania (Mpps):	130.95
Bufor pakietów:	3
Rozmiar tablicy adresów MAC:	16.384
Obsługa ramek Jumbo:	Tak
Rozmiar ramki Jumbo:	9.216
Obsługiwane protokoły i standardy:	CE, FCC, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC
Bezpieczeństwo:	cUL, CB
Typ obudowy:	Desktop (PC/Switch)
Wentylator (switche):	Tak
Pobór mocy:	48
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF):	423.302
Zasilanie:	Wewnętrzny uniwersalny zasilacz 100 do 240 VAC 50/60 Hz
Wymiary:	440 x 210 x 44 mm
Waga:	3.1