

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/przelacznik-zarzadzalny-ds-3e1310hp-ei-switch-p-120707.html>

Przełącznik zarządzalny DS-3E1310HP-EI Switch



Cena brutto	457,99 zł
Cena netto	372,35 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUHIKSS5P802043
Kod producenta	301802043
Kod EAN	6941264094708
Producent	Hikvision
Pobór mocy	120
Certyfikaty	CE-RoHS (201165EU); WEEE (201219EU); Reach (Regulation (EC) No.19072006)
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy 0°C do 40°C Temperatura przechowywania -40°C do 85°C Wilgotność robocza 5% do 95% (bez kondensacji) Wilgotność względna 5% do 95% (bez kondensacji)
Zasilanie	54 VDC, 2.22 A
Liczba portów SFP56	Brak
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.3bt
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Bezpieczeństwo	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005, AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (Second Edition); CE-LVD (EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013, EN 62368-1: 2014 + A11: 2017)
Liczba portów COMBO	Brak
Wymiary	217.6 x 27.8 x 103.35 mm
VLAN	VLAN służy do planowania skali sieci i poprawy kondycji sieci Obsługa 802.1Q Konfigurowalny identyfikator VLAN od 1-4094 Obsługa Trunk, tryb portu dostępu Wsparcie maks. VLAN
Waga	0.95
Liczba portów QSFP+	Brak

QoS

Funkcja QoS służy do przydzielania pasma różnym usługom w celu zapewnienia kompleksowej jakości usług. Obsługa konfiguracji priorytetów opartej na portach. Obsługa trybu harmonogramu priorytetów SP, WRR.

Wentylator (switche)	Nie
Prędkość przekazywania (Mpps)	6.84
Przepustowość (switche Gbps)	9.2
Liczba portów SFP+	Brak
Liczba portów 10Gb	Brak
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Liczba portów SFP	Brak
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny
Rozmiar tablicy adresów MAC	16000
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	8
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	2
Liczba portów 10/100 Mbps	8
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Bufor pamięci (switche)	4
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Wsparcie zarządzania urządzeniami przez Internet. Obsługa klienta DHCP. Domyślnie włączone dla dynamicznego przypisywania adresów IP zarządzania. Obsługa Super IP, czyli stałego adresu IP (10.180.190.200) umożliwiającego bezpośredni dostęp. Zarządzanie wspar
Gwarancja	24 mc.
Port konsoli	Nie
Architektura sieci (switche)	FastEthernet
Pozostałe funkcje	Daleki zasięg. Porty 1 do 8: do 300 m. Wydajność dalekiego zasięgu może się różnić w zależności od modelu aparatu i stanu kabla. Porty PoE Watchdog. Porty 1 do 8: automatyczne wykrywanie i ponowne uruchamianie kamer, które nie odpowiadają. HPP. Obsługa aktywacji
Typ obudowy	Rack (Switch/UPS)

Opis produktu

8-portowy inteligentny przełącznik POE Fast Ethernet

- 8 × porty 100 Mbps PoE RJ45, 2 × gigabitowe porty sieciowe RJ45
- Standard IEEE 802.3at/af/bt dla portów PoE
- Zarządzanie topologią sieci i wysyłanie alarmów
- Ochrona przeciwprzepięciowa 6 KV dla portów PoE
- Transmisja dalekiego zasięgu do 300 m
- Kamera AF/AT może osiągnąć zasięg do 300 m w trybie rozszerzonym
- Klasa przełącznika: Zarządzalny
- Zastosowanie (switch): Dom i małe biuro (do 16 portów)
- Architektura sieci (switch): FastEthernet
- Liczba portów 10/100 Mbps: 8
- Liczba portów 10/100/1000 Mbps: 2
- Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps: Brak
- Liczba portów 10Gb: Brak
- Liczba portów PoE (PoE + PoE+): 8
- Liczba portów PoE+: Brak
- Liczba portów COMBO: Brak
- Liczba portów SFP: Brak
- Liczba portów SFP+: Brak
- Liczba portów SFP56: Brak
- Liczba portów QSFP+: Brak
- Port konsoli: Nie
- Tryb przekazywania: Store-and-forward
- Przepustowość (switch): Gbps: 9.2
- Prędkość przekazywania (Mbps): 6.84
- Bufor pamięci (switch): 4
- Rozmiar tablicy adresów MAC: 16000
- VLAN: VLAN służy do planowania skali sieci i poprawy kondycji sieci Obsługa 802.1Q Konfigurowalny identyfikator VLAN od 1-4094 Obsługa Trunk, tryb portu dostępu Wsparcie maks. VLAN
- Obsługiwane protokoły i standardy: IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.3bt
- QoS: Funkcja QoS służy do przydzielania pasma różnym usługom w celu zapewnienia kompleksowej jakości usług Obsługa konfiguracji priorytetów opartej na portach Obsługa trybu harmonogramu priorytetów SP, WRR
- Bezpieczeństwo: UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005, AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (Second Edition); CE-LVD (EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010+A12: 2011+A2: 2013, EN 62368-1: 2014+A11: 2017)
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja: Wsparcie zarządzania urządzeniami przez Internet Obsługa klienta DHCP. Domyślnie włączone dla dynamicznego przypisywania adresów IP zarządzania Obsługa Super IP, czyli stałego adresu IP (10.180.190.200) umożliwiającego bezpośredni dostęp Zarządzanie wsparciem poprzez Hik-Central Pro Wsparcie zdalnego zarządzania poprzez Hik-Partner Pro Wsparcie wykrywania kabla. Można wykryć nieprawidłowe obwody otwarte i zwarcia, a także długość kabla sieciowego Obsługuje 802.1ab LLDP do wykrywania urządzeń równorzędnych Obsługa protokołu SNMP v1/v2c w celu uzyskania dostępu do platformy zarządzania innych firm Obsługa dublowania portów w celu lokalizacji usterek
- Pozostałe funkcje: Daleki zasięgPorty 1 do 8: do 300 m.Wydajność dalekiego zasięgu może się różnić w zależności od modelu aparatu i stanu kabla.Porty PoE WatchdogPorts 1 do 8: automatyczne wykrywanie i ponowne uruchamianie kamer, które nie odpowiadają. HPPObsługa aktywacji jednym kliknięciem i zdalnego zarządzania za pośrednictwem Hik-Partner Pro. Obsługiwane funkcje: 1. Wyświetl szybkość portu. 2. Wyświetl stopień wykorzystania przepustowości portu. 3. Wyświetl zużycie energii PoE. 4. Wyświetl informacje o topologii. 5. Wyświetl stan alarmu. 6. Uruchom ponownie porty i urządzenia. 7. Włącz tryb długiego działania portu. 8. Zdalnie uaktualnij urządzenie. Podsluchiwanie DHCPFunkcja DHCP Snooping może zapobiegać zakłócaniu sieci przez nieautoryzowane połączenia z serwerami DHCP i wpływaniu na normalną komunikację sieciową, a także pozwala na przechodzenie wyłącznie pakietów DHCP z zaufanych portówDomyślnie wyłączone. Ograniczanie szybkości portuOgraniczanie szybkości portu służy do dostosowywania przepustowości portu w celu zapobiegania przeciążeniom sieci.
- Typ obudowy: Rack (Switch/UPS)
- Wentylator (switch): Nie
- Zasilacz (switch): Wewnętrzny
- Pobór mocy: 120
- Wymagania środowiskowe: Temperatura pracy 0°C do 40°C Temperatura przechowywania -40°C do 85°C Wilgotność robocza 5% do 95% (bez kondensacji) Wilgotność względna 5% do 95% (bez kondensacji)
- Certyfikaty: CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No.1907/2006)
- Zasilanie: 54 VDC, 2.22 A
- Wymiary: 217.6 x 27.8 x 103.35 mm
- Waga: 0.95
- Gwarancja: 24 mc.