

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/przelacznik-zarzadzalny-gs-1900-8-switch-8x1gbe-rj-45-p-91501.html>

Przełącznik zarządzalny GS-1900-8 switch 8x1GbE RJ-45



Cena brutto	280,99 zł
Cena netto	228,45 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUZYXSS8P000014
Kod producenta	GS1900-8-EU0102F
Kod EAN	4718937621163
Producent	ZyXEL
Port konsoli	Nie
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Pozostałe funkcje	RFC 1213 MIB II RFC 2819 RMON (group 1, 2, 3, 9) RFC 1215 generic traps RFC 1493 bridge Zyxel private common MIB EMC CE, FCC, RCM, Class A BSMI CNS 13438 Safety LVD LVD EN 62368-1 BSMI CNS 14336-1 RoHS compliant
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pobór mocy	5
Zasilanie	Wejście 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet IEEE 802.3ab (1000BASE-T) Ethernet IEEE 802.3x flow control IEEE 802.3az EEE support IEEE 802.1p CoS support IEEE 802.3af PoE (GS1900-8HP/10HP/24HP/48HP) IEEE 802.3at PoE plus (GS1900-8HP/10HP/2
Bezpieczeństwo	IEEE 802.1x Port security Layer 2 MAC filtering Static MAC forwarding RADIUS TACACS+ SSL Management VLAN CPU defense engine DoS prevention IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) IEEE 802.1s Multiple Spanni
Wymiary	250 x 104 x 27 mm
Bufor pakietów	525
Waga	0.65

Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Rozmiar ramki Jumbo	9
Liczba portów COMBO	Brak
VLAN	IEEE 802.1Q VLAN tagging IEEE 802.3ad LACP Guest VLAN Voice VLAN Storm control IEEE 802.1p priority queues per port IEEE 802.1p Queuing method(SPQ/WRR) Input priority mapping Rate limiting per port(ingress/egress) IEEE 802.3x flow control
QoS	IEEE 802.1Q VLAN tagging IEEE 802.3ad LACP Guest VLAN Voice VLAN Storm control IEEE 802.1p priority queues per port IEEE 802.1p Queuing method(SPQ/WRR) Input priority mapping Rate limiting per port(ingress/egress) IEEE 802.3x flow control IEEE 802.1p clas
Funkcje L2	IGMP snooping (v1, v2, v3)
Prędkość przekazywania (Mpps)	11.9
Przepustowość (switche Gbps)	16
Liczba portów SFP+	Brak
Liczba portów 10Gb	Brak
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Liczba portów SFP	Brak
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Warstwa przełączania (switche)	L2
Rozmiar tablicy adresów MAC	8000
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	8
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	IPv6 over Ethernet (RFC 2464) Dual-stack (RFC 4213) ICMPv6 (RFC 4884) Neighbor discovery (RFC 4861) Auto configuration Static IPv6 address and prefix length Static IPv6 default gateway IPv6 duplicate address detection SNMP v1, v2, v3 RMON (1, 2, 3, 9) ICM

Opis produktu

Prawie bezgłośna praca

Seria GS1900 obejmuje zarówno modele bez wentylatorów, jak i modele z wbudowanymi inteligentnymi wentylatorami. Inteligentny wentylator został zaprojektowany tak, aby automatycznie dostosowywał prędkość w zależności od temperatury urządzenia. Ledwo słychać dźwięk, gdy przełącznik działa. Jest idealny do Twojego środowiska biurowego.

Szybka gigabitowa wydajność stworzona dla małych i średnich firm

GS1900 to seria przełączników o pełnej nieblokującej przepustowości do 1 Gb/s na port. Idealna modernizacja przełącznika niezarządzanego, to doskonały wybór dla małych i średnich firm, które chcą korzystać z szybkich aplikacji sieciowych biznesowych przy pełnej przewodowej prędkości bez blokowania.

Łatwe i intuicyjne zarządzanie

Przełącznik z serii Smart Managed GS1900 z interfejsem internetowym do łatwego zarządzania zaawansowanymi funkcjami, takimi jak VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation (LAG), IPv6 i zapobieganie DoS. Ponadto przyjazny dla użytkownika kreator pomaga szybko przejść przez konfigurację, konfigurację, a nawet ustawienia zaawansowane.

- Klasa przełącznika: Zarządzalny
- Zastosowanie (switch): Dom i małe biuro (do 16 portów)
- Warstwa przełączania (switch): L2
- Architektura sieci (switch): GigabitEthernet
- Liczba portów 10/100 Mbps: Brak
- Liczba portów 10/100/1000 Mbps: 8
- Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps: Brak
- Liczba portów 10Gb: Brak
- Liczba portów PoE (PoE + PoE+): Brak
- Liczba portów PoE+: Brak
- Liczba portów COMBO: Brak
- Liczba portów SFP: Brak
- Liczba portów SFP+: Brak
- Port konsoli: Nie
- Tryb przekazywania: Store-and-forward
- Przepustowość (switch Gbps): 16
- Prędkość przekazywania (Mbps): 11.9
- Bufor pakietów: 525
- Rozmiar tablicy adresów MAC: 8000
- Obsługa ramek Jumbo: Tak
- Rozmiar ramki Jumbo: 9
- VLAN: IEEE 802.1Q VLAN tagging IEEE 802.3ad LACP Guest VLAN Voice VLAN Storm control IEEE 802.1p priority queues per port IEEE 802.1p Queuing method(SQ/WRR) Input priority mapping Rate limiting per port(ingress/egress) IEEE 802.3x flow control
- Obsługiwane protokoły i standardy: IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet IEEE 802.3ab (1000BASE-T) Ethernet IEEE 802.3x flow control IEEE 802.3az EEE support IEEE 802.1p CoS support IEEE 802.3af PoE (GS1900-8HP/10HP/24HP/48HP) IEEE 802.3at PoE plus (GS1900-8HP/10HP/24HP/48HP) IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) Full-duplex and half duplex operation with IEEE 802.3x flow control and backpressure Store and forward Auto MDI/MID-X
- QoS: IEEE 802.1Q VLAN tagging IEEE 802.3ad LACP Guest VLAN Voice VLAN Storm control IEEE 802.1p priority queues per port IEEE 802.1p Queuing method(SQ/WRR) Input priority mapping Rate limiting per port(ingress/egress) IEEE 802.3x flow control IEEE 802.1p class of service(SQ, WRR) Port-based CoS IP TOS precedence
- Bezpieczeństwo: IEEE 802.1x Port security Layer 2 MAC filtering Static MAC forwarding RADIUS TACACS+ SSL Management VLAN CPU defense engine DoS prevention IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) IEEE 802.3ad LACP Dual configuration files Dual images
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja: IPv6 over Ethernet (RFC 2464) Dual-stack (RFC 4213) ICMPv6 (RFC 4884) Neighbor discovery (RFC 4861) Auto configuration Static IPv6 address and prefix length Static IPv6 default gateway IPv6 duplicate address detection SNMP v1, v2, v3 RMON (1, 2, 3, 9) ICMP echo/echo reply Syslog IEEE 802.1AB LLDP IEEE 802.1AB LLDP-MED LLDP-Power via MDI Web interface Remote firmware upgrade by Web Configuration saving and retrieving Firmware upgrade via SNMP DHCP client Daylight saving NTP Port mirroring Scheduled PoE PoE default consumption mode Time range group for scheduled PoE
- Funkcje L2: IGMP snooping (v1, v2, v3)
- Pozostałe funkcje: RFC 1213 MIB II RFC 2819 RMON (group 1, 2, 3, 9) RFC 1215 generic traps RFC 1493 bridge Zyxel private common MIB EMC CE, FCC, RCM, Class A BSMI CNS 13438 Safety LVD LVD EN 62368-1 BSMI CNS 14336-1 RoHS compliant
- Typ obudowy: Rack (Switch/UPS)
- Pobór mocy: 5
- Zasilanie: Wejście 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Wymiary: 250 x 104 x 27 mm
- Waga: 0.65