

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/przelacznik-zaradzalny-gs1350-6hp-cctv-poe-lr-60w-802-3bt-p-60910.html>

Przełącznik zarządzalny GS1350-6HP CCTV PoE LR 60W 802.3BT



Cena brutto	677,99 zł
Cena netto	551,21 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUZYXSS5P000006
Kod producenta	GS1350-6HP-EU0101F
Kod EAN	4718937604487
Producent	ZyXEL
Bufor pakietów	525
Liczba portów COMBO	Brak
Liczba portów QSFP+	Brak
Prędkość przekazywania (Mpps)	8.9
Przepustowość (switche Gbps)	12
Liczba portów SFP+	Brak
Liczba portów 10Gb	Brak
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Liczba portów SFP	1
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Warstwa przełączania (switche)	L2
Rozmiar tablicy adresów MAC	8000
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	5
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	5
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	2021885
Zasilanie	52 V - 57 V DC
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-Tx Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T Ethernet IEEE 802.3z 1000Base-X IEEE 802.3x flow control IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE plus IEEE 802.3bt (GS1350-6HP) IEEE 802.3az EEE support/Green

	Ethernet IEEE 802
Wymiary	193 x 84 x 26 mm
Waga	0.41

Opis produktu

Przełącznik zarządzalny GS1350-6HP CCTV PoE LR 60W 802.3BT

Architektura sieci (switche):	GigabitEthernet
Bufor pakietów:	525
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF):	2021885
Klasa przełącznika:	Zarządzalny
Liczba portów 10/100 Mbps:	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:	5
Liczba portów 10Gb:	Brak
Liczba portów COMBO:	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+):	5
Liczba portów QSFP+:	Brak
Liczba portów SFP:	1
Liczba portów SFP+:	Brak
Obsługiwane protokoły i standardy:	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-Tx Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T Ethernet IEEE 802.3z 1000Base-X IEEE 802.3x flow control IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE plus IEEE 802.3bt (GS1350-6HP) IEEE 802.3az EEE support/Green Ethernet IEEE 802.1p CoS support
Prędkość przekazywania (Mpps):	8.9
Przepustowość (switche Gbps):	12
Rozmiar tablicy adresów MAC:	8000
Tryb przekazywania:	Store-and-forward
Waga:	0.41
Warstwa przełączania (switche):	L2
Wymiary:	193 x 84 x 26 mm
Zasilanie:	52 V - 57 V DC
Zastosowanie (switche):	Dom i małe biuro (do 16 portów)