

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/przelacznik-zarzadzalny-gs1900-24e-eu0103f-24port-gbe-smart-24x100-1000-p-60939.html>



Przełącznik zarządzalny GS1900-24E-EU0103F 24port GbE Smart 24x100/1000

Cena brutto	514,99 zł
Cena netto	418,69 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUZYXSZ24000010
Kod producenta	GS1900-24E-EU0103F
Kod EAN	4718937621132
Producent	ZyXEL
Bufor pakietów	525
Rozmiar ramki Jumbo	9000
Prędkość przekazywania (Mpps)	35.7
Przepustowość (switche Gbps)	48
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Rozmiar tablicy adresów MAC	8000
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	24
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pobór mocy	15.1
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	804.714
Zasilanie	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet IEEE 802.3ab (1000BASE-T) Ethernet IEEE 802.3x flow control IEEE 802.3az EEE support IEEE 802.1p CoS support IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE plus IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (ST)
Bezpieczeństwo	IEEE 802.1x Bezpieczeństwo

	portu Filtrowanie adresów MAC w warstwie 2 Statyczne przekazywanie adresów MAC RADIUS TACACS + SSL Zarządzanie siecią VLAN CPU defense engine Zapobieganie atakom DoS
Wymiary	267 x 162 x 42 mm
Akcesoria w zestawie	Kabel zasilający Zestaw do montażu na ścianie Zestaw do montażu w szafie Rack
Waga	1.56

Opis produktu

Seria Zyxel GS1900 oferuje inteligentny przełącznik zarządzany GbE z gigabitową prędkością i podstawowymi funkcjami zarządzania, które zapewniają elastyczność i łączność sieci firmowej. Seria GS1900 oferuje energooszczędne funkcje i pełną obsługę protokołu IPv6, dzięki czemu sieć jest gotowa na przyszłe rozszerzenia. Ponadto modele PoE obsługują IEEE 802.3at z maksymalną wydajnością 30 W na port. Inteligentne i bezwentylatorowe konstrukcje serii GS1900 umożliwiają sieciom cichą pracę w biurze.

Akcesoria w zestawie:

Architektura sieci (switche):
Bezpieczeństwo:

Bufor pakietów:
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF):
Klasa przełącznika:
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:
Obsługa ramek Jumbo:
Obsługiwane protokoły i standardy:

Pobór mocy:
Prędkość przekazywania (Mpps):
Przepustowość (switche Gbps):
Rozmiar ramki Jumbo:
Rozmiar tablicy adresów MAC:
Tryb przekazywania:
Typ obudowy:
Waga:
Wymiary:
Zasilanie:
Zastosowanie (switche):

Kabel zasilający Zestaw do montażu na ścianie Zestaw do montażu w szafie Rack
GigabitEthernet
IEEE 802.1x Bezpieczeństwo portu Filtrowanie adresów MAC w warstwie 2 Statyczne przekazywanie adresów MAC RADIUS TACACS + SSL Zarządzanie siecią VLAN CPU defense engine Zapobieganie atakom DoS
525
804.714
Zarządzalny
24
Tak
IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet IEEE 802.3ab (1000BASE-T) Ethernet IEEE 802.3x flow control IEEE 802.3az EEE support IEEE 802.1p CoS support IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE plus IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) Full-duplex and half duplex operation with IEEE 802.3x flow control and backpressure Store and forward Auto MDI/MID-X
15.1
35.7
48
9000
8000
Store-and-forward
Rack (Switch/UPS)
1.56
267 x 162 x 42 mm
100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)