

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/przelacznik-zaradzalny-gs1915-8-8port-gbe-smart-mode-switch-nebulaflex-cloud-p-60962.html>



Przełącznik zarządzalny GS1915-8 8port GbE Smart mode Switch NebulaFlex Cloud

Cena brutto	310,99 zł
Cena netto	252,84 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUZYXSZ8P000011
Kod producenta	GS1915-8-EU0101F
Kod EAN	4718937621897
Producent	ZyXEL
Możliwość łączenia w stos	Nie
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny
Warstwa przełączania (switche)	L2
Rozmiar tablicy adresów MAC	8000
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	8
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	NMP v1, v2c, v3 Grupa pułapek SNMP RMON (1, 2, 3, 9) Odpowiedź ICMP echo/echo Dziennik systemowy Wykorzystanie portu wyświetlacza IEEE 802.1AB LLDP IEEE 802.1AB LLDP-MED Niestandardowe ustawienie domyślne Obsługa NebulaFlex do zarządzania chmurą IPv6 prze
Port konsoli	Nie
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pobór mocy	4.7
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	11444461
Zasilanie	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T

	Ethernet Kontrola przepływu IEEE 802.3x IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE+ Obsługa IEEE 802.3az IEEE/zielony Ethernet Obsługa IEEE 802.1p CoS
Bezpieczeństwo	Filtrowanie adresów MAC w warstwie 2 Statyczne przekierowanie MAC SSH v2 SSL Izolacja portu Bezpieczeństwo portu Zamrożenie MAC Ochrona procesora Certyfikacja SHA2 HTTPS Uwierzytelnianie logowania przez RADIUS Księgowość RADIUS Autoryzacja na RADIUS Wiele
Wymiary	250 x 104 x 27 mm
Akcesoria w zestawie	Zasilacz Zestaw do montażu na ścianie
Waga	0.62
Bufor pakietów	525000
Rozmiar ramki Jumbo	9000
VLAN	Statyczne sieci VLAN 802.1Q: 256 VLAN oparty na portach Głosowa sieć VLAN VLAN oparty na MAC VLAN oparty na identyfikatorze dostawcy Trunking VLAN Algorytm LACP źródłowego/docelowego adresu IP
QoS	Metody kolejkowania 802.1p: SPQ, WRR, WFQ Kontrola burzy: transmisja, multicast, nieznanym unicast (DLF) Ograniczanie szybkości na podstawie portów (przychodzących/wychodzących) 802.3x kontrola przepływu Klasa usług 802.1p (obsługa kombinacji SPQ, WFQ, SPQ)
Funkcje L2	Multiemisja L2 Statyczne przekazywanie multemisji L2 Śledzenie IGMP (v1, v2, v3)
Prędkość przekazywania (Mpps)	11.9
Przepustowość (switche Gbps)	16

Opis produktu

Seria kompaktowych i niedrogich przełączników opartych na chmurze

Seria GS1915 obejmuje dwa 8-portowe przełączniki, z opcją PoE lub bez. Model PoE GS1915-8EP obsługuje pełne 8 portów PoE+. Oba modele są wyposażone w przydatne funkcje i doskonałą wydajność dzięki funkcji plug-n-play.

Nebula, inteligentne zarządzanie chmurą

Seria GS1915 obsługuje bezpłatne zarządzanie chmurą Nebula. Nebula zapewnia zarówno intuicyjny interfejs sieciowy, jak i aplikację mobilną, aby zapewnić usprawnione działanie instalacji i zarządzania siecią, bez dodatkowych kosztów oprogramowania lub kontrolera sprzętowego. Typowy tryb autonomiczny jest nadal dostępny zgodnie z Twoimi preferencjami.

Ekosystem mgławicy

Nebula obsługuje szeroką gamę produktów, od przełączników, punktów dostępowych, zapory zabezpieczającej, po routery mobilne 5G/LTE. Zapewniając łatwe i ujednolicone działanie sieci.

Łatwe zasilanie urządzeń w Twojej sieci

GS1915-8EP obsługuje budżet mocy 60 W, idealny do konfiguracji kilku dodatkowych punktów dostępowych i kamer dla domu i małych firm. Dzięki aplikacji Nebula możesz łatwo zresetować nieprawidłową kamerę, włączając ją i wyłączając, nawet gdy jesteś poza domem.

Akcesoria w zestawie:
Architektura sieci (switche):
Bezpieczeństwo:

Bufor pakietów:
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF):
Funkcje L2:

Klasa przełącznika:
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:
Możliwość łączenia w stos:
Obsługa ramek Jumbo:
Obsługiwane protokoły i standardy:

Pobór mocy:
Port konsoli:
Prędkość przekazywania (Mpps):
Przepustowość (switche Gbps):
QoS:

Rozmiar ramki Jumbo:
Rozmiar tablicy adresów MAC:
Typ obudowy:
VLAN:

Waga:
Warstwa przełączania (switche):
Wymiary:
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:

Zasilacz (switche):

Zasilacz Zestaw do montażu na ścianie
GigabitEthernet
Filtrowanie adresów MAC w warstwie 2 Statyczne przekierowanie MAC SSH v2 SSL Izolacja portu Bezpieczeństwo portu Zamrożenie MAC Ochrona procesora Certyfikacja SHA2 HTTPS Uwierzytelnianie logowania przez RADIUS Księgowość RADIUS Autoryzacja na RADIUS Wiele serwerów RADIUS Śledzenie DHCP
525000
11444461
Multiemisja L2 Statyczne przekazywanie multiemisji L2 Śledzenie IGMP (v1, v2, v3)
Zarządzalny
8
Nie
Tak
IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet Kontrola przepływu IEEE 802.3x IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE+ Obsługa IEEE 802.3az IEEE/zielony Ethernet Obsługa IEEE 802.1p CoS
4.7
Nie
11.9
16
Metody kolejkowania 802.1p: SPQ, WRR, WFQ Kontrola burzy: transmisja, multicast, nieznanym unicast (DLF) Ograniczanie szybkości na podstawie portów (przychodzących/wychodzących) 802.3x kontrola przepływu Klasa usług 802.1p (obsługa kombinacji SPQ, WFQ, SPQ/WFQ) DiffServ (DSCP)
9000
8000
Rack (Switch/UPS)
Statyczne sieci VLAN 802.1Q: 256 VLAN oparte na portach Głosowa sieć VLAN VLAN oparty na MAC VLAN oparty na identyfikatorze dostawcy Trunking VLAN Algorytm LACP Źródłowego/docelowego adresu IP
0.62
L2
250 x 104 x 27 mm
NMP v1, v2c, v3 Grupa pułapek SNMP RMON (1, 2, 3, 9) Odpowiedź ICMP echo/echo Dziennik systemowy Wykorzystanie portu wyświetlacza IEEE 802.1AB LLDP IEEE 802.1AB LLDP-MED Niestandardowe ustawienie domyślne Obsługa NebulaFlex do zarządzania chmurą IPv6 przez Ethernet (RFC 2464) Architektura adresowania IPv6 (RFC 4291) Podwójny stos (RFC4213) ICMPv6 (RFC4884) Ścieżka MTU (RFC 1981) Minimalny rozmiar MTU ścieżki 1280 (RFC 5905) Enkapsulacja dla maksymalnego rozmiaru PMTU 1500 Wykrywanie sąsiadów (RFC4861) Samodzielne zarządzanie przez interfejs WWW Zarządzanie chmurą przez Nebula Control Center Kreator konfiguracji Zarządzanie przez Internet, SNMP Zdalna aktualizacja oprogramowania przez FTP/Web Zapisywanie i pobieranie konfiguracji Klient DHCP Przekaznik DHCP na VLAN Sezonowa zmiana czasu NTP (IPv4/IPv6) Dublowanie portów Zaplanuj PoE Domyślny tryb zużycia PoE Wewnętrzny

Zasilanie:

Zastosowanie (switche):

100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Dom i małe biuro (do 16 portów)