

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/przelacznik-zarzadzalny-gs1915-8ep-poe-smart-60w-802-3at-desktop-hybrid-mode-switch-p-60961.html>

Przełącznik zarządzalny GS1915-8EP PoE Smart 60W 802.3at desktop hybrid mode Switch



Cena brutto	574,99 zł
Cena netto	467,47 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUZYXSZ8P000010
Kod producenta	GS1915-8EP-EU0101F
Producent	ZyXEL
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny
Warstwa przełączania (switche)	L2
Rozmiar tablicy adresów MAC	8000
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	8
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	8
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	IPv6 przez Ethernet (RFC 2464) Architektura adresowania IPv6 (RFC 4291) Podwójny stos (RFC4213) ICMPv6 (RFC4884) Ścieżka MTU (RFC 1981) Minimalny rozmiar MTU ścieżki 1280 (RFC 5905) Enkapsulacja dla maksymalnego rozmiaru PMTU 1500 Wykrywanie sąsiadów (RFC
Port konsoli	Nie
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pobór mocy	72
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	1641000
Zasilanie	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet Kontrola przepływu IEEE 802.3x IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE+ Obsługa IEEE

802.3az IEEE/zielony Ethernet Obsługa IEEE 802.1p CoS	
Bezpieczeństwo	Filtrowanie adresów MAC w warstwie 2 Statyczne przekierowanie MAC SSH v2 SSL Izolacja portu Bezpieczeństwo portu Zamrożenie MAC Ochrona procesora Certyfikacja SHA2 HTTPS Uwierzytelnianie logowania przez RADIUS Księgowość RADIUS Autoryzacja na RADIUS Wiele
Wymiary	250 x 104 x 27 mm
Akcesoria w zestawie	Przełącznik zarządzalny Przewód zasilający Zasilacz Zestaw do montażu na ścianie
Waga	0.62
Bufor pakietów	525000
Rozmiar ramki Jumbo	9000
QoS	Metody kolejkowania 802.1p: SPQ, WRR, WFQ Kontrola burzy: transmisja, multicast, nieznany unicast (DLF) Ograniczanie szybkości na podstawie portów (przychodzących/wychodzących) 802.3x kontrola przepływu Klasa usług 802.1p (obsługa kombinacji SPQ, WFQ, SPQ)
Funkcje L2	Multiemisja L2 Statyczne przekazywanie multitemisji L2 Śledzenie IGMP (v1, v2, v3)
Prędkość przekazywania (Mpps)	11.9
Przepustowość (switche Gbps)	16

Opis produktu

Proste, szybkie i inteligentne zarządzalne przełączniki do łączności dla małych firm

Seria Zyxel GS1915 oferuje dwa 8-portowe przełączniki GbE Smart Managed z i bez łączności PoE do sieci małych firm. Seria GS1915 obsługuje NebulaFlex, który oferuje przydatne funkcje i doskonałą wydajność. Ta seria to najbardziej przystępne cenowo rozwiązanie przełączników hybrydowych dla rynku SB/SMB. Można go łatwo skonfigurować za pomocą Nebula Control Center w celu ujednoliconego zarządzania opartego na chmurze lub za pomocą przyjaznego internetowego interfejsu graficznego, jeśli nadal wolisz ustawienie lokalne.

- Porty GbE 10/100/1000 Mb/s
- Łatwe zarządzanie przełącznikami w przeglądarce
- Szybki i łatwy kreator konfiguracji
- Zaawansowane funkcje zapobiegania błędom sieci (ochrona przed pętlami, podwójne obrazy, kontrola burz, DoS i SSL)
- Konstrukcja bez wentylatora (GS1915-8/8HP/10HP/16/24/24E)
- Obsługa Green Ethernet IEEE 802.3az i inteligentne funkcje Zyxel green
- Obsługa PoE dużej mocy IEEE 802.3at (GS1900-8HP/10HP/24HP/48HP)
- Ograniczona dożywotnia gwarancja
- Obsługiwana jest sieć Zyxel One

Akcesoria w zestawie:

Architektura sieci (switche):

Bezpieczeństwo:

Przełącznik zarządzalny Przewód zasilający Zasilacz Zestaw do montażu na ścianie

GigabitEthernet

Filtrowanie adresów MAC w warstwie 2 Statyczne

Bufor pakietów:
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF):
Funkcje L2:

Klasa przełącznika:
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:
Liczba portów PoE (PoE + PoE+):
Obsługa ramek Jumbo:
Obsługiwane protokoły i standardy:

Pobór mocy:
Port konsoli:
Prędkość przekazywania (Mpps):
Przepustowość (switche Gbps):
QoS:

Rozmiar ramki Jumbo:
Rozmiar tablicy adresów MAC:
Typ obudowy:
Waga:
Warstwa przełączania (switche):
Wymiary:
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:

Zasilacz (switche):
Zasilanie:
Zastosowanie (switche):

przekierowanie MAC SSH v2 SSL Izolacja portu Bezpieczeństwo
portu Zamrożenie MAC Ochrona procesora Certyfikacja SHA2
HTTPS Uwierzytelnianie logowania przez RADIUS Księgowość
RADIUS Autoryzacja na RADIUS Wiele serwerów RADIUS
Śledzenie DHCP
525000
1641000
Multiemisja L2 Statyczne przekazywanie multiemisji L2
Śledzenie IGMP (v1, v2, v3)
Zarządzalny
8
8
Tak
IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX
Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet Kontrola
przepływu IEEE 802.3x IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE+
Obsługa IEEE 802.3az IEEE 802.3az IEEE 802.3az Ethernet Obsługa IEEE
802.1p CoS
72
Nie
11.9
16
Metody kolejkowania 802.1p: SPQ, WRR, WFQ Kontrola burzy:
transmisja, multicast, nieznanym unicast (DLF) Ograniczanie
szybkości na podstawie portów
(przychodzących/wychodzących) 802.3x kontrola przepływu
Klasa usług 802.1p (obsługa kombinacji SPQ, WFQ, SPQ/WFQ)
DiffServ (DSCP)
9000
8000
Rack (Switch/UPS)
0.62
L2
250 x 104 x 27 mm
IPv6 przez Ethernet (RFC 2464) Architektura adresowania IPv6
(RFC 4291) Podwójny stos (RFC4213) ICMPv6 (RFC4884)
Ścieżka MTU (RFC 1981) Minimalny rozmiar MTU ścieżki 1280
(RFC 5905) Enkapsulacja dla maksymalnego rozmiaru PMTU
1500 Wykrywanie sąsiadów (RFC4861) Samodzielne
zarządzanie przez interfejs WWW Zarządzanie chmurą przez
Nebula Control Center Kreator konfiguracji Zarządzanie przez
Internet, SNMP Zdalna aktualizacja oprogramowania przez
FTP/Web Zapisywanie i pobieranie konfiguracji Klient DHCP
Przełącznik DHCP na VLAN Sezonowa zmiana czasu NTP
(IPv4/IPv6) Dublowanie portów Zaplanuj PoE Domyślny tryb
zużycia PoE
Wewnętrzny
100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Dom i małe biuro (do 16 portów)