

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/przelacznik-zaradzalny-gsm4328-24xge-poe-4xsfp-p-115959.html>

## Przełącznik zarządzalny GSM4328 24xGE PoE+ 4xSFP+



|                                          |                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                              | <b>14 928,99 zł</b>                                                                                                              |
| Cena netto                               | <b>12 137,39 zł</b>                                                                                                              |
| Dostępność                               | <b>Dostępny</b>                                                                                                                  |
| Czas wysyłki                             | <b>24 godziny</b>                                                                                                                |
| Numer katalogowy                         | <b>NUNTGSZ24435000</b>                                                                                                           |
| Kod producenta                           | <b>GSM4328-100NES</b>                                                                                                            |
| Kod EAN                                  | <b>606449161922</b>                                                                                                              |
| Producent                                | <b>NETGEAR</b>                                                                                                                   |
| Rozmiar ramki Jumbo                      | <b>12</b>                                                                                                                        |
| Liczba portów COMBO                      | <b>Brak</b>                                                                                                                      |
| Liczba portów QSFP+                      | <b>Brak</b>                                                                                                                      |
| Wentylator (switche)                     | <b>Tak</b>                                                                                                                       |
| Prędkość przekazywania (Mpps)            | <b>95.23</b>                                                                                                                     |
| Przepustowość (switche Gbps)             | <b>128</b>                                                                                                                       |
| Liczba portów SFP+                       | <b>4</b>                                                                                                                         |
| Liczba portów 10Gb                       | <b>Brak</b>                                                                                                                      |
| Tryb przekazywania                       | <b>Store-and-forward</b>                                                                                                         |
| Możliwość łączenia w stos                | <b>Tak</b>                                                                                                                       |
| Obsługa ramek Jumbo                      | <b>Tak</b>                                                                                                                       |
| Liczba portów SFP                        | <b>Brak</b>                                                                                                                      |
| Zastosowanie (switche)                   | <b>Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)</b>                                                                                  |
| Zasilacz (switche)                       | <b>Wewnętrzny</b>                                                                                                                |
| Warstwa przełączania (switche)           | <b>L2</b>                                                                                                                        |
| Rozmiar tablicy adresów MAC              | <b>16000</b>                                                                                                                     |
| Liczba portów PoE+                       | <b>Brak</b>                                                                                                                      |
| Liczba portów PoE (PoE + PoE+)           | <b>Brak</b>                                                                                                                      |
| Liczba portów 10/100/1000 Mbps           | <b>24</b>                                                                                                                        |
| Liczba portów 10/100 Mbps                | <b>Brak</b>                                                                                                                      |
| Klasa przełącznika                       | <b>Zarządzalny</b>                                                                                                               |
| Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja | <b>Scentralizowana aplikacja do konfigurowania wszystkich przełączników w całej sieci. Lekki i przenośny, można go uruchomić</b> |

|                                     | <b>z pamięci USB.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Port konsoli                        | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Architektura sieci (switche)        | <b>GigabitEthernet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Typ obudowy                         | <b>Rack (Switche/UPS)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zasilanie                           | <b>M4350-24G4XF (GSM4328)<br/>Przewody zasilające Konsola USB<br/>typu C. Standardowy zestaw<br/>wsporników do montażu w szafie<br/>typu Rack Zestaw dłuższych<br/>wsporników do montażu<br/>wpuszczanego Gumowe podnóżki<br/>do montażu na blacie stołu 4x<br/>Podręcznik instalacji</b> |
| Wymiary                             | <b>Szerokość: 440 mm Głębokość:<br/>400 mm Wysokość: 43.2 mm</b>                                                                                                                                                                                                                          |
| Waga                                | <b>6.41</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Liczba portów SFP56                 | <b>Brak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps | <b>Brak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Opis produktu

### Przełącznik zarządzalny 24x1G PoE+ (podstawa 648 w, do 720 w) i 4xSFP+

- 24 porty Gigabit PoE+ z 4 łączami nadrzędnymi 10GBASE-X SFP+
- Wewnętrzny zasilacz 880 w zapewnia 648W budżetu PoE
- Jedno gniazdo do zasilania modułowego (redundancja 1+1 i/lub udział EPS)
- Można użyć dowolnego APS350Wv1, APS600Wv2, APS920Wv1 lub APS2000Wv1
- Budżet PoE może osiągnąć 720W, gdy nadmiarowy budżet PoE pozostaje 648W.
- Układanie wirtualnych obudów zapewnia nieprzerwane przekazywanie (NSF) i bezbłędne przełączanie awaryjne
- Zestaw funkcji warstwy 3 zawiera routing statyczny, oparty na zasadach i dynamiczny
- NETGEAR IGMP Plus, interfejs użytkownika AV i kontroler włączania przyspieszają instalację AV
- Ograniczona dożywnia gwarancja na sprzęt firmy NETGEAR ProSAFE
- Dożywnia usługa wymiany sprzętu następnego dnia roboczego.
- Klasa przełącznika: Zarządzalny
- Zastosowanie (switche): Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
- Warstwa przełączania (switche): L2
- Architektura sieci (switche): GigabitEthernet
- Liczba portów 10/100 Mbps: Brak
- Liczba portów 10/100/1000 Mbps: 24
- Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps: Brak
- Liczba portów 10Gb: Brak
- Liczba portów PoE (PoE + PoE+): Brak
- Liczba portów PoE+: Brak
- Liczba portów COMBO: Brak
- Liczba portów SFP: Brak
- Liczba portów SFP+: 4
- Liczba portów SFP56: Brak
- Liczba portów QSFP+: Brak
- Port konsoli: Tak
- Tryb przekazywania: Store-and-forward
- Przepustowość (switche Gbps): 128
- Prędkość przekazywania (Mpps): 95.23
- Rozmiar tablicy adresów MAC: 16000
- Obsługa ramek Jumbo: Tak
- Rozmiar ramki Jumbo: 12
- Możliwość łączenia w stos: Tak
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja: Scentralizowana aplikacja do konfigurowania wszystkich przełączników w całej sieci. Lekki i przenośny, można go uruchomić z pamięci USB.

- Typ obudowy: Rack (Switch/UPS)
- Wentylator (switch): Tak
- Zasilacz (switch): Wewnętrzny
- Zasilanie: M4350-24G4XF (GSM4328) Przewody zasilające Konsola USB typu C. Standardowy zestaw wsporników do montażu w szafie typu Rack Zestaw dłuższych wsporników do montażu wpuszczanego Gumowe podnóżki do montażu na blacie stołu 4x Podręcznik instalacji
- Wymiary: Szerokość: 440 mm Głębokość: 400 mm Wysokość: 43.2 mm
- Waga: 6.41