

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/przelacznik-zarzadzalny-smart-gs305e-plus-5xge-p-60526.html>

Przełącznik zarządzalny SMART GS305E Plus 5xGE

Cena brutto	151,99 zł
Cena netto	123,57 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUNTGSS5P000001
Kod producenta	GS305E-100PES
Kod EAN	606449140569
Producent	NETGEAR
Bufor pakietów	128
Wentylator (switche)	Tak
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Warstwa przełączania (switche)	L2
Rozmiar tablicy adresów MAC	8000
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	5
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	64
Klasa przełącznika	SMART
Port konsoli	Nie
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Desktop (PC/Switch)
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	2531294
Wymiary	94 x 100 x 27 mm
Waga	0.25

Opis produktu

Nowoczesne, rozwijające się firmy w coraz większym stopniu opierają prowadzenie swojej kluczowej działalności na sieci. Niemniej obciążenie infrastruktury sieciowej coraz bardziej wzrasta przez rosnący udział w ruchu sieciowym aplikacji, takich jak telefony VoIP czy kamery IP. Sieć musi inteligentnie oddzielać głos i obraz od innych danych, nadając im właściwy priorytet. Niemniej firmy rzadko dysponują takim zapleczem finansowym lub szkoleniowym, który pozwala im w pełni radzić sobie z zaawansowanymi przełącznikami zarządzanymi. Przełączniki NETGEAR Smart Managed Plus stanowią rozwiązanie tego problemu. Zapewniają najważniejsze funkcje zarządzania umożliwiające optymalizację działania firmowych sieci. Łączność o szybkości gigabitowej i obsługa plug-N-play to dopiero początek. Przełączniki zapewniają najważniejsze funkcje sieciowe, takie jak sieci VLAN, QoS, nasłuchiwanie IGMP Snooping, agregacja łączy / trunking portów w modelach z co najmniej 16 portami, ograniczanie przepustowości i monitorowanie ruchu sieciowego. Przełączniki NETGEAR Smart Managed Plus to atrakcyjna oferta dla firm poszukujących inteligentnych rozwiązań sieciowych z wymaganiami wybiegającymi poza możliwości

przełączników niezarządzanych.

Architektura sieci (switche):	GigabitEthernet
Bufor pakietów:	128
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF):	2531294
Klasa przełącznika:	SMART
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart):	64
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:	5
Port konsoli:	Nie
Rozmiar tablicy adresów MAC:	8000
Tryb przekazywania:	Store-and-forward
Typ obudowy:	Desktop (PC/Switch)
Waga:	0.25
Warstwa przełączania (switch):	L2
Wentylator (switch):	Tak
Wymiary:	94 x 100 x 27 mm
Zastosowanie (switch):	Dom i małe biuro (do 16 portów)