

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/przelacznik-zarzadzalny-xgs1250-12-12-port-gigabit-webmanaged-switch-with-8-port-1g-3-port-p-60935.html>



Przełącznik zarządzalny XGS1250-12, 12-Port Gigabit webmanaged Switch with 8 port 1G + 3-Port MultiGig 1/2.5/5/10G + 1-Port SFP+ XGS1250-12-ZZ01

Cena brutto	1 040,99 zł
Cena netto	846,33 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUZYXSZ12000004
Kod producenta	XGS1250-12-ZZ0101F
Kod EAN	4718937614271
Producent	ZyXEL
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Liczba portów SFP	Brak
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Rozmiar tablicy adresów MAC	16000
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	8
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Zasilanie	Zewnętrzny zasilacz AC-DC Wejście: 100-240 V ~ 50-60 Hz Wyjście: 12 V DC / 2 A.
Pozostałe parametry	Zarządzanie przez Internet Auto-MDI/MDIX we wszystkich portach Hasło systemowe VLAN (obsługiwany port) QoS w oparciu o porty QoS 802.1p Broadcast storm control Wykrywanie/zapobieganie pętlom Klient DHCP Statyczna agregacja łączy Dublowanie portów Weighted
Obsługiwane protokoły i standardy	802.3 10BASE-T Ethernet 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet 802.3ab 1000BASE-T Gigabit

	Ethernet 802.3an 10GBASE-T 802.3ae 10 Gbit/s Ethernet over fiber 802.3az Energy Efficient Ethernet 802.3x full duplex operation and flow control 802.1p QoS
Wymiary	250 x 104 x 27 mm
Akcesoria w zestawie	Przełącznik Zasilacz Skrócona instrukcja obsługi Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa i deklaracja zgodności
Waga	783
Bufor pakietów	1.5
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Rozmiar ramki Jumbo	12
Liczba portów COMBO	Brak
Liczba portów QSFP+	Brak
Prędkość przekazywania (Mpps)	71.42
Przepustowość (switche Gbps)	96
Liczba portów SFP+	1
Liczba portów 10Gb	Brak

Opis produktu

12 portowy zarządzalny przełącznik multigigabitowy z 3 portami 10G i 1 portem 10G SFP+

Podwój możliwości 10G!

XS1250-12 posiada trzy porty multigigabitowe obsługujące prędkość do 10G i jeden dodatkowy port światłowodowy 10G z obsługą modułów różnych producentów. Dzięki naszemu dodatkowemu portowi światłowodowemu i łączności 10G zwiększysz elastyczność sieci i będziesz mógł zastosować więcej urządzeń 10G w codziennej pracy.

Nowoczesne aplikacje sieciowe

Wyposażony w porty 1G, multigigabitowe porty 10G, a także port światłowodowy 10G, umożliwia obsługę wielu urządzeń sieciowych, takich jak iMac Pro, 10G NAS, serwery, punkty dostępowe Wi-Fi 6 lub nowoczesne płyty główne 2.5G. Unikalna 5-kolorowa dioda LED na panelu przednim została zaprojektowana tak, aby natychmiast sprawdzać prędkość łącza.

Dlaczego rozwiązanie multigigabitowe?

Coraz więcej nowych aplikacji zwiększa zapotrzebowanie na prędkość sieci. Porty multigigabitowe RJ-45 zapewniają większą szybkość sieci. Przed aktualizacją infrastruktury sieciowej, aby osiągnąć maksymalną prędkość należy obliczyć prędkość sieciową płyty głównej, komputera lub punktu dostępowego Wi-Fi 6 i wybrać odpowiedni kabel sieciowy.

Możliwość wykorzystania istniejącej infrastruktury kablowej!

Obsługa multigigabitowa jest w stanie wykorzystać istniejącą infrastrukturę kablową w kategorii 5e do pięciokrotnego zwiększenia szybkości sieci w celu jej ekonomicznej konfiguracji.

Cichy i oszczędzający energię w czasie pracy

Wbudowany inteligentny wentylator automatycznie dostosowuje prędkość w zależności od temperatury urządzenia, gdy przełącznik jest włączony dźwięk jest ledwo słyszalny. Ponadto funkcja Energy Efficient Ethernet jest w stanie wykryć ruch w sieci i dynamicznie dostosować zużycie energii, po to by zmniejszyć koszty operacyjne firmy.

Łatwe zarządzanie przez przeglądarki www

XGS1250-12 jest wyposażony w podstawowe funkcje, w tym VLAN, QoS, zgodność z IGMP snooping v1 / v2 i v3, agregację łączy i mirroring portów, które można konfigurować za pomocą przyjaznego dla użytkownika interfejsu internetowego. To najbardziej idealne rozwiązanie, które upraszcza korzystanie z sieci dla użytkowników domowych i małych biur.

Akcesoria w zestawie:

Przełącznik Zasilacz Skrócona instrukcja obsługi Ostrzeżenie

Architektura sieci (switche):	dotyczące bezpieczeństwa i deklaracja zgodności
Bufor pakietów:	GigabitEthernet
Klasa przełącznika:	1.5
Liczba portów 10/100 Mbps:	Zarządzalny
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:	Brak
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps:	8
Liczba portów 10Gb:	Brak
Liczba portów COMBO:	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+):	Brak
Liczba portów PoE+:	Brak
Liczba portów QSFP+:	Brak
Liczba portów SFP:	Brak
Liczba portów SFP+:	1
Obsługa ramek Jumbo:	Tak
Obsługiwane protokoły i standardy:	802.3 10BASE-T Ethernet 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet 802.3an 10GBASE-T 802.3ae 10 Gbit/s Ethernet over fiber 802.3az Energy Efficient Ethernet 802.3x full duplex operation and flow control 802.1p QoS
Pozostałe parametry:	Zarządzanie przez Internet Auto-MDI/MDIX we wszystkich portach Hasło systemowe VLAN (obsługiwany port) QoS w oparciu o porty QoS 802.1p Broadcast storm control Wykrywanie/zapobieganie pętlom Klient DHCP Statyczna agregacja łączy Dublowanie portów Weighted Round Robin (WRR) priority QoS Zgodność z IGMP snooping v1 / v2 / i v3 Obsługiwane grupy multiemisji: 128 Wsparcie Zyxel One Network (ZON Utility)
Prędkość przekazywania (Mpps):	71.42
Przepustowość (switche Gbps):	96
Rozmiar ramki Jumbo:	12
Rozmiar tablicy adresów MAC:	16000
Waga:	783
Wymiary:	250 x 104 x 27 mm
Zasilanie:	Zewnętrzny zasilacz AC-DC Wejście: 100-240 V ~ 50-60 Hz Wyjście: 12 V DC / 2 A.
Zastosowanie (switche):	Dom i małe biuro (do 16 portów)