

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/punk-dostepowy-wax620d-6e-eu0101f-p-88824.html>

Punk dostępowy WAX620D-6E-EU0101F



Cena brutto	1 845,99 zł
Cena netto	1 500,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KMZYXAPWNAC0022
Kod producenta	WAX620D-6E-EU0101F
Kod EAN	4718937625529
Producent	ZyXEL
Pozostałe parametry	Typ anteny 4x4 + 2x2 Podwójnie zoptymalizowana antena Wzmocnienie anteny 2,4 GHz: Wzmocnienie szczytowe 3dBi 5 GHz: Wzmocnienie szczytowe 5dBi 6 GHz: Wzmocnienie szczytowe 6dBi Minimalna czułość odbioru Min. Czułość Rx do -101 dBm
Bezpieczeństwo	Szyfrowanie WEP WPA WPA2-PSK WPA3 Uwierzytelnianie WPA WPA2 WPA3-Korporacyjne EAP IEEE 802.1X Uwierzytelnianie RADIUS Zarządzanie dostępem Izolacja L2 Filtrowanie adresów MAC Wykrywanie nieuczciwych punktów dostępu
Wymiary	180 x 180 x 42 mm
Akcesoria w zestawie	Płyta montażowa Śruby mocujące
Waga	650
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Tryb pracy Zarządzanie chmurą Nebula Zarządzane przez kontroler Samodzielny Narzędzie ZON Odkrycie przełączników, punktów dostępu i bram ZyXel Konfiguracje scentralizowane i wsadowe Konfiguracja IP Odnowienie IP Ponowne uruchomienie urządzenia Lokalizowan
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Porty we/wy (sieciówka drobna)	1 x 10/100/1000 Mbit/s
Standardy sieciowe	802.11a
Pasma (sieci drobne)	2,4 GHz

Funkcje specjalne

Funkcja WLAN: Sterowanie pasmem WDS/Siatka*2 Szybki roaming - Wstępne uwierzytelnianie, buforowanie PMK i 802.11r/k/v DCS Równoważenie obciążenia Zaawansowana koegzystencja komórkowa

Zasilanie

PoE (802.3)at: power draw 21.5 W DC input : 12 VDC 2A

Opis produktu

WiFi 6E najszybsza prędkość KIEDYKOLWIEK

Wi-Fi 6E, rozszerzona wersja Wi-Fi 6, zapewnia ogromny skok innowacji w branży bezprzewodowej, wprowadzając ją do znacznie szerszego spektrum radiowego 6 GHz, które ponad dwukrotnie zwiększa przepustowość Wi-Fi, aby jeszcze bardziej sprostać dzisiejszym wymaganiom i wyzwaniom jutra.

Zawiera wszystkie zalety funkcji Wi-Fi 6, takie jak OFDMA, MU MIMO, BSS Colouring, i przenosi je do zupełnie nowej, wolnej od zakłóceń częstotliwości 6 GHz, która ponad dwukrotnie zwiększa przepustowość Wi-Fi, zapewniając ultraszybkie połączenia z niskimi opóźnieniami.

2,5X większa pojemność dzięki nowemu pasmu 6GHz

Dzięki prędkości Wi-Fi do 5,4 Gb/s Zyxel WAX620D-6E jest w pełni wyposażony w technologię Wi-Fi 6E nowej generacji, zapewniającą ultraszybkie prędkości i połączenia o niskich opóźnieniach.

Elastyczna konstrukcja radia BandFlex

Zyxel WAX620D-6E to dwuradiowy punkt dostępowy z konstrukcją radiową BandFlex, który może obsługiwać 5 GHz lub 6 GHz w zależności od konfiguracji, co czyni go najbardziej ekonomicznym wyborem, który pasuje do istniejącego zasięgu 5 GHz, a także zabezpiecza wykorzystanie 6 GHz na przyszłość.

Wzmocnienie Zyxela 6E

Strumienie 4x4 o wysokim wzmocnieniu w konstrukcji 6 GHz pomagają zwiększyć maksymalne zyski w formowaniu wiązki nadawczej i odbieraniu MIMO, aby rozszerzyć zasięg i zmaksymalizować wydajność nowego pasma.

Doskonała wydajność dzięki podwójnie zoptymalizowanej antenie

Zaprojektowany z innowacyjną podwójnie zoptymalizowaną anteną, WAX620D-6E dostosowuje się zarówno do instalacji ściennych, jak i sufitowych. Użytkownicy mogą łatwo przełączać się między dwoma zoptymalizowanymi trybami anteny, aby dopasować się do każdej sytuacji, aby zwiększyć wydajność Wi-Fi.

Architektura sieci (switch):

Porty we/wy (sieciówka drobna):

Pasma (sieci drobne):

Standardy sieciowe:

Bezpieczeństwo:

GigabitEthernet

1 x 10/100/1000 Mbit/s

2,4 GHz

802.11a

Szyfrowanie WEP WPA WPA2-PSK WPA3 Uwierzytelnianie WPA WPA2 WPA3-Korporacyjne EAP IEEE 802.1X Uwierzytelnianie RADIUS Zarządzanie dostępem Izolacja L2 Filtrowanie adresów MAC Wykrywanie nieuczciwych punktów dostępu

Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:

Tryb pracy Zarządzanie chmurą Nebula Zarządzane przez kontroler Samodzielny Narzędzie ZON Odkrycie przełączników, punktów dostępu i bram Zyxel Konfiguracje scentralizowane i wsadowe Konfiguracja IP Odnowienie IP Ponowne uruchomienie urządzenia Lokalizowanie urządzenia Dostęp do internetowego interfejsu graficznego Aktualizacja oprogramowania Konfiguracja hasła Web UI/CLISNMP Funkcja WLAN: Sterowanie pasmem WDS/Siatka*2 Szybki roaming - Wstępne uwierzytelnianie, buforowanie PMK i 802.11r/k/v DCS Równoważenie obciążenia Zaawansowana koegzystencja komórkowa

Zasilanie:

PoE (802.3)at: power draw 21.5 W DC input : 12 VDC 2A

Akcesoria w zestawie:

Płyta montażowa Śruby mocujące

Kolor (wyliczeniowy):

Biały

Waga:

650

Wymiary:

180 x 180 x 42 mm

Pozostałe parametry:

Typ anteny 4x4 + 2x2 Podwójnie zoptymalizowana antena Wzmocnienie anteny 2,4 GHz: Wzmocnienie szczytowe 3dBi 5

GHz: Wzmocnienie szczytowe 5dBi 6 GHz: Wzmocnienie
szczytowe 6dBi Minimalna czułość odbioru Min. Czułość Rx do
-101 dBm