

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/punkt-dostepowy-eap673-ax5400-p-120450.html>



Punkt dostępowy EAP673 AX5400

Cena brutto	802,99 zł
Cena netto	652,84 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KMTPLAP00000046
Kod producenta	EAP673
Kod EAN	4895252506488
Producent	TP-LINK
Bezpieczeństwo	Uwierzytelnianie portalu przechwytyjącego Kontrola dostępu Bezprzewodowe filtrowanie adresów Mac Izolacja bezprzewodowa pomiędzy klientami Mapowanie SSID na VLAN Wykrywanie fałszywych punktów dostępowych Obsługa 802.1X WPA-Personal/Enterprise, WPA
Wymiary	220 × 220 × 32.5 mm
Akcesoria w zestawie	EAP673 Zestawy do montażu na suficie/ścianie Instrukcja instalacji
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Zysk anteny	5
Liczba anten (sieci drobne)	6
Antena (sieci drobne)	Wewnętrzna
Gwarancja	60 mc.
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Porty we/wy (sieciówka drobna)	1 x 10/100/1000/2500 RJ-45 port
Standardy sieciowe	802.11n
Pasma (sieci drobne)	2,4 GHz
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Zasilanie	802.3at PoE 12 V / 2 A DC (zasilacz nie wchodzi w skład zestawu)

Opis produktu

Punkt dostępowy Wi-Fi 6 do montażu sufitowego AX5400

- Niesamowicie szybkie Wi-Fi z 6 prędkościami (574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz + 4804 Mb/s w paśmie 5 GHz).
- Zintegrowany z Omada SDN, obsługujący scentralizowane zarządzanie chmurą, ZTP i nie tylko.
- Kanał 160 MHz podwaja ilość danych w godzinach szczytu w jednym strumieniu.
- Zaawansowane funkcje: Obsługuje płynny roaming, Omada Mesh i nie tylko.
- Obsługuje zasilacze 802.3at PoE+ i DC (adapter nie wchodzi w skład zestawu) dla elastycznych instalacji.

- Architektura sieci (switch): GigabitEthernet
- Porty we/wy (sieciówka drobna): 1 x 10/100/1000/2500 RJ-45 port
- Pasma (sieci drobne): 2,4 GHz
- Standardy sieciowe: 802.11n
- Liczba anten (sieci drobne): 6
- Antena (sieci drobne): Wewnętrzna
- Zysk anteny: 5
- Bezpieczeństwo: Uwierzytelnianie portalu przechwytyjącego Kontrola dostępu Bezprzewodowe filtrowanie adresów Mac Izolacja bezprzewodowa pomiędzy klientami Mapowanie SSID na VLAN Wykrywanie fałszywych punktów dostępowych Obsługa 802.1X WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise
- Zasilanie: 802.3at PoE 12 V / 2 A DC (zasilacz nie wchodzi w skład zestawu)
- Certyfikaty: CE, FCC, RoHS
- Akcesoria w zestawie: EAP673 Zestawy do montażu na suficie/ścianie Instrukcja instalacji
- Kolor (wyliczeniowy): Biały
- Wymiary: 220 x 220 x 32.5 mm
- Gwarancja: 60 mc.