

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/punkt-dostepowy-nwa220ax-6e-eu0101f-p-88823.html>

Punkt dostępowy NWA220AX-6E-EU0101F



Cena brutto	1 125,99 zł
Cena netto	915,44 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KMZYXAPWNAC0021
Kod producenta	NWA220AX-6E-EU0101F
Kod EAN	4718937628643
Producent	ZyXEL
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Tryb pracy Zarządzanie chmurą Nebula Samodzielny Narzędzie ZON Odkrycie przełączników, punktów dostępu i bram ZyXel Konfiguracje scentralizowane i wsadowe Konfiguracja IP Odnowienie IP Ponowne uruchomienie urządzenia Lokalizowanie urządzenia Dostęp do int
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Porty we/wy (sieciówka drobna)	1 x 10/100/1000/2500 RJ-45 port PoE
Standardy sieciowe	802.11a
Pasma (sieci drobne)	5 GHz
Funkcje specjalne	Funkcja WLAN: Sterowanie pasmem WDS/Siatka*2 Szybki roaming - Wstępne uwierzytelnianie, buforowanie PMK i 802.11r/k/v DCS Równoważenie obciążenia Zaawansowana koegzystencja komórkowa
Zasilanie	PoE (802.3)at: power draw 21 W DC input : 12 VDC 2A
Pozostałe parametry	Typ anteny 4x4 + 2x2 Podwójnie zoptymalizowana antena Wzmocnienie anteny 2,4 GHz: Wzmocnienie szczytowe 3dBi 5 GHz: Wzmocnienie szczytowe 5dBi 6 GHz: Wzmocnienie szczytowe 6dBi Minimalna czułość odbioru Min. Czułość Rx do -101 dBm
Bezpieczeństwo	Szyfrowanie WEP WPA WPA2-PSK WPA3 Uwierzytelnianie WPA WPA2 WPA3-Korporacyjne EAP

**IEEE 802.1X Uwierzytelnianie
RADIUS Zarządzanie dostępem
Izolacja L2 Filtrowanie adresów
MAC Wykrywanie nieuczciwych
punktów dostępu**

Wymiary	180 x 180 x 42 mm
Akcesoria w zestawie	Płyta montażowa Śruby mocujące
Waga	650
Kolor (wyliczeniowy)	Biały

Opis produktu

Zawrotna szybkość

WiFi 6E, nowe pasmo 6 GHz, prezentuje rozwiązanie do spełnienia potrzeby sieci o większej przepustowości. Konstrukcja radiowa BandFlex NWA220AX-6E pozwala punktowi dostępowemu na obsługę pasma 5GHz lub 6GHz w zależności od konfiguracji, co czyni go najbardziej ekonomicznym wyborem, aby dopasować się do istniejącego pokrycia 5GHz, jak również przyszłościowego wykorzystania 6GHz.

NWA220AX-6E jest doskonałym wyborem dla:

- Środowisk o dużej gęstości, takich jak biura, kampusy, centra handlowe, centra kongresowe lub węzły komunikacyjne, aby zmniejszyć przepełnienie sieci WiFi, zredukować zatory i zwiększyć komfort użytkownika.
- Nowych technologii, takich jak VR/AR, streamingu wideo 8K czy gier online, które obiecują ultraszybkie prędkości bez opóźnień.

Urządzenie zawiera wszystkie korzyści z możliwości WiFi 6, takie jak technologie OFDMA, MU-MIMO, BSS Coloring, a następnie przenosi je do zupełnie nowego, wolnego od zakłóceń 6GHz, aby zapewnić ultraszybkie prędkości i połączenia o niskich opóźnieniach.

Elastyczny projekt radia BandFlex

Zyxel NWA220AX-6E to dwupromieniowy punkt dostępowy z konstrukcją radiową BandFlex, która w zależności od konfiguracji może obsługiwać częstotliwość 5 GHz lub 6 GHz. Jest to najbardziej ekonomiczny wybór, który można dopasować do istniejącego zasięgu 5 GHz, jak również do przyszłego wykorzystania częstotliwości 6 GHz.

Wzrost efektywności 6E

Konstrukcja high-gain 4x4 transmitująca z 6GHz pomaga zwiększyć efektywność transmisji beamforming i odbierać MIMO, aby rozszerzyć zasięg oraz zmaksymalizować wydajność nowego pasma.

Zarządzaj po swojemu

Punkt dostępowy NWA220AX-6E z NebulaFlex dysponuje elastycznymi opcjami zarządzania. Poza zarządzaniem za pośrednictwem lokalnego interfejsu możesz korzystać także z interfejsu zarządzania przez chmurę Nebula.

Architektura sieci (switche):	GigabitEthernet
Porty we/wy (sieciówka drobna):	1 x 10/100/1000/2500 RJ-45 port PoE
Pasma (sieci drobne):	5 GHz
Standardy sieciowe:	802.11a
Bezpieczeństwo:	Szyfrowanie WEP WPA WPA2-PSK WPA3 Uwierzytelnianie WPA WPA2 WPA3-Korporacyjne EAP IEEE 802.1X Uwierzytelnianie RADIUS Zarządzanie dostępem Izolacja L2 Filtrowanie adresów MAC Wykrywanie nieuczciwych punktów dostępu
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:	Tryb pracy Zarządzanie chmurą Nebula Samodzielny Narzędzie ZON Odkrycie przełączników, punktów dostępu i bram Zyxel Konfiguracje scentralizowane i wsadowe Konfiguracja IP Odnowienie IP Ponowne uruchomienie urządzenia Lokalizowanie urządzenia Dostęp do internetowego interfejsu graficznego Aktualizacja oprogramowania Konfiguracja hasła Web UI/CLISNMP
Funkcje specjalne:	Funkcja WLAN: Sterowanie pasmem WDS/Siatka*2 Szybki roaming - Wstępne uwierzytelnianie, buforowanie PMK i 802.11r/k/v DCS Równoważenie obciążenia Zaawansowana koegzystencja komórkowa
Zasilanie:	PoE (802.3)at: power draw 21 W DC input : 12 VDC 2A
Akcesoria w zestawie:	Płyta montażowa Śruby mocujące

Kolor (wyliczeniowy):

Waga:

Wymiary:

Pozostałe parametry:

Biały

650

180 x 180 x 42 mm

Typ anteny 4x4 + 2x2 Podwójnie zoptymalizowana antena

Wzmocnienie anteny 2,4 GHz: Wzmocnienie szczytowe 3dBi 5

GHz: Wzmocnienie szczytowe 5dBi 6 GHz: Wzmocnienie

szczytowe 6dBi Minimalna czułość odbioru Min. Czułość Rx do

-101 dBm