

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/punkt-dostepowy-wifi-6-u6-enterprise-p-103167.html>



Punkt dostępowy WiFi 6 U6-Enterprise

Cena brutto	1 372,99 zł
Cena netto	1 116,25 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KMUBQAPAC00037A
Kod producenta	U6-Enterprise-EU
Kod EAN	810010077547
Producent	UBQUITI
Zysk anteny	6
Antena (sieci drobne)	Wewnętrzna
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Porty we/wy (sieciówka drobna)	1 x 10/100/1000/2500 RJ-45 port PoE
Standardy sieciowe	802.1Q
Pasma (sieci drobne)	2,4 GHz
Funkcje specjalne	BSSID 8 per radio VLAN 802.1Q Advanced QoS Per-user rate limiting Guest traffic isolation Supported Concurrent clients 600+ Zero wait DFS
Zasilanie	UniFi PoE switch48V, 0.5A PoE adapter (optional)
Pozostałe parametry	Maksymalny pobór mocy 22W Certyfikaty: CE, FCC, IC Prędkość maksymalna: 802.11ax (WiFi 6/6E): 7.3 Mbps to 4.8 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160)
Bezpieczeństwo	WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3)
Wymiary	Średnica 220 x wysokość 48.1 mm
Waga	960
Kolor (wyliczeniowy)	Biały

Opis produktu

Wydajny, montowany na suficie punkt dostępowy Wi-Fi 6E zaprojektowany z myślą o bezproblemowym, wielopasmowym pokryciu w środowiskach klienckich o dużej gęstości.

- Obsługa Wi-Fi 6 (pasma 2,4/5/6 GHz)
- Łączna przepustowość 10,2 Gb/s
- (1) port 2,5 GbE RJ45 (wejście PoE)
- Zasilany przez PoE+
- Używaj z naszymi przełącznikami USW Enterprise, aby uzyskać maksymalną przepustowość

- Architektura sieci (switch): GigabitEthernet
- Porty we/wy (sieciówka drobna): 1 x 10/100/1000/2500 RJ-45 port PoE
- Pasma (sieci drobne): 2,4 GHz
- Standardy sieciowe: 802.1Q
- Antena (sieci drobne): Wewnętrzna
- Zysk anteny: 6
- Bezpieczeństwo: WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3)
- Funkcje specjalne: BSSID 8 per radio VLAN 802.1Q Advanced QoS Per-user rate limiting Guest traffic isolation Supported Concurrent clients 600+ Zero wait DFS
- Zasilanie: UniFi PoE switch 48V, 0.5A PoE adapter (optional)
- Kolor (wyliczeniowy): Biały
- Waga: 960
- Wymiary: Średnica 220 x wysokość 48.1 mm
- Pozostałe parametry: Maksymalny pobór mocy 22W Certyfikaty: CE, FCC, IC Prędkość maksymalna: 802.11ax (WiFi 6/6E): 7.3 Mbps to 4.8 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160)