

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/punkt-dostepu-unifi-6-in-wall-573-5-mbit-s-bialy-obsługa-poe-u6-iw-p-120463.html>



Punkt dostępu Unifi 6 In-Wall 573,5 Mbit/s Biały Obsługa PoE U6-IW

Cena brutto	909,99 zł
Cena netto	739,83 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KMUBQAPAC00040A
Kod producenta	U6-IW
Kod EAN	810010077493
Producent	UBQUITI
Zysk anteny	5
Liczba anten (sieci drobne)	Nie dotyczy
Antena (sieci drobne)	Wewnętrzna
Gwarancja	12 mc.
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Porty we/wy (sieciówka drobna)	4 x 10/100/1000 Mbit/s
Standardy sieciowe	802.11ax
Pasma (sieci drobne)	5 GHz
Certyfikaty	CE FCC IC
Wymagania środowiskowe	Temperatura robocza -30 do 60° C (-22 do 140° F) Wilgotność robocza 5 do 95%, bez kondensacji
Zasilanie	Zasilacz Switch UniFi PoE Adapter PoE 48 V, 0,5 A (opcjonalnie) Maksymalny pobór mocy Bez wyjścia PoE: 13,5 W Maksymalna moc PoE na port według PSE 15,4 W* *Wymaga przełącznika PoE+ Zakres napięcia Tryb PoE 4457 V DC
Pozostałe parametry	UniFi Network Version 6.4.52 and later
Bezpieczeństwo	WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3)
Wymiary	139.66 x 96 x 31.19 mm
Waga	460
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Oprogramowanie	BSSID 8 na radio VLAN 802.1Q Zaawansowane ograniczenie

**szybkości QoS na użytkownika
Izolacja ruchu gościa
Obsługiwana Jednoczesnych
klientów 300+ DFS z zerowym
oczekiwaniem* *Obsługiwane z
nadchodzącymi wersjami
oprogramowania sprzętowego.**

Opis produktu

Punkt dostępu UniFi 6 In-Wall 573,5 Mbit/s Biały Obsługa PoE U6-IW

- Architektura sieci (switch): GigabitEthernet
- Porty we/wy (sieciówka drobna): 4 x 10/100/1000 Mbit/s
- Pasma (sieci drobne): 5 GHz
- Standardy sieciowe: 802.11ax
- Liczba anten (sieci drobne): Nie dotyczy
- Antena (sieci drobne): Wewnętrzna
- Zysk anteny: 5
- Bezpieczeństwo: WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3)
- Zasilanie: Zasilacz Switch UniFi PoE Adapter PoE 48 V, 0,5 A (opcjonalnie) Maksymalny pobór mocy Bez wyjścia PoE: 13,5 W Maksymalna moc PoE na port według PSE 15,4 W* *Wymaga przełącznika PoE+ Zakres napięcia Tryb PoE 4457 V DC
- Oprogramowanie: BSSID 8 na radio VLAN 802.1Q Zaawansowane ograniczenie szybkości QoS na użytkownika Izolacja ruchu gościa Obsługiwana Jednoczesnych klientów 300+ DFS z zerowym oczekiwaniem* *Obsługiwane z nadchodzącymi wersjami oprogramowania sprzętowego.
- Wymagania środowiskowe: Temperatura robocza -30 do 60° C (-22 do 140° F) Wilgotność robocza 5 do 95%, bez kondensacji
- Certyfikaty: CE FCC IC
- Kolor (wyliczeniowy): Biały
- Waga: 460
- Wymiary: 139.66 x 96 x 31.19 mm
- Pozostałe parametry: UniFi Network Version 6.4.52 and later
- Gwarancja: 12 mc.