iCOD.pl Sp. z o.o.
ul.Grażyńskiego 51
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 547-216-10-32
Telefon: +48.667 500 030
www.iCOD.pl

Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 23:36

Link do produktu: https://sklep.icod.pl/radiolinia-4-kanaly-1-pilot-zasieg-100m-rsuko41-p-123427.html



Radiolinia 4 kanały 1 pilot zasięg 100m RSUKO4/1

Cena brutto	**99,00 zł**
Cena netto	**80,49 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**RSU-KO4/1**
Kod producenta	**RSU-KO4/1**
Kod EAN	**5907459841091**
Producent	**GORKE**
EAN (GTIN)	**6007239825866**
Producent	**GORKE**
Kod producenta	**RSUKO4/1**
Model	**RSU-K04**

Opis produktu

RSU-K04 jest radiowym, 4-kanałowym odbiornikiem przekaźnikowym do montażu w pomieszczeniach zamkniętych. Każdy kanał może pracować w jednym z czterech trybów pracy: bistabilnym, monostabilnym, chwilowym oraz dwuklawiszowym.

RSU-K04 współpracuje z dowolnym nadajnikiem serii sA, zasięgi pracy zależą od typu nadajnika, który do pracy z odbiornikiem został wybrany i mogą wynosić od 100 do 500 metrów (patrz tabela kompatybilności i zasięgów). Transmisja oparta jest na kodzie zmiennym, który zapewnia wysokie bezpieczeństwo użytkowania oraz odporność na sygnały radiowe pochodzące z innych urządzeń. Każdy nadajnik posiada swój indywidualny kod. Odbiornik reaguje tylko na te transmisje, które pochodzą z nadajników zaprogramowanych do jego pamięci.

Typowe zastosowania sterowników to:

- zdalne sterowanie pracą urządzeń podłączonych do wyjść odbiornika (np. brama wjazdowa i garażowa, rolety oraz żaluzje, zamki elektromagnetyczne, oświetlenie, pompy, klimatyzacja itp.)

- w systemach alarmowych - wprowadzenie do systemu przycisku antynapadowego, sterowanie strefą itp.

Instalacja systemów bezprzewodowych jest ekonomiczna i szybka, nie wymaga prowadzenia przewodów, w każdej chwili może zostać zdemontowana i przeniesiona na inne miejsce.

iCOD.pl Sp. z o.o.
ul.Grażyńskiego 51
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 547-216-10-32
Telefon: +48.667 500 030
www.iCOD.pl

Dane techniczne

- częstotliwość: 433,92 MHz
- kodowanie: kod zmienny
- moduł odbiorczy: heterodyna H1 (czułość -108 dBm)
- pojemność pamięci: 40 klawiszy
- ilość przekaźników: 4
- tryb pracy: mono, bistabilny, chwilowy, dwuklawiszowy
- zakres czasu monostabilnego: ~1s-4min15s
- zasilanie: 12V DC (10-15V DC)
- spoczynkowy pobór prądu: 14 mA
- maksymalny pobór prądu: 80 mA
- wyjście przekaźnikowe: 1A/ 30V DC
- wyjście sabotażowe: 50mA/ 12V DC
- temperaturowy zakres pracy: -10 ÷ +55 °C
- wymiary (mm): 68*48*26
- współpraca: dowolny nadajnik serii sA