

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/radiolinia-4-kanaly-1-pilot-zasieg-100m-rsuko41-p-1733.html>



Radiolinia 4 kanały 1 pilot zasięg 100m RSUKO4/1

Cena brutto	129,00 zł
Cena netto	104,88 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RSUKO4/1
Kod producenta	RSUKO4/1
Producent	GORKE

Opis produktu

RSU-K04 jest radiowym, 4-kanałowym odbiornikiem przekaźnikowym do montażu w pomieszczeniach zamkniętych. Każdy kanał może pracować w jednym z czterech trybów pracy: bistabilnym, monostabilnym, chwilowym oraz dwuklawiszowym.

RSU-K04 współpracuje z dowolnym nadajnikiem serii sA, zasięgi pracy zależą od typu nadajnika, który do pracy z odbiornikiem został wybrany i mogą wynosić od 100 do 500 metrów (patrz tabela kompatybilności i zasięgów). Transmisja oparta jest na kodzie zmiennym, który zapewnia wysokie bezpieczeństwo użytkowania oraz odporność na sygnały radiowe pochodzące z innych urządzeń. Każdy nadajnik posiada swój indywidualny kod. Odbiornik reaguje tylko na te transmisje, które pochodzą z nadajników zaprogramowanych do jego pamięci.

Typowe zastosowania sterowników to:

- zdalne sterowanie pracą urządzeń podłączonych do wyjść odbiornika (np. brama wjazdowa i garażowa, rolety oraz żaluzje, zamki elektromagnetyczne, oświetlenie, pompy, klimatyzacja itp.)
- w systemach alarmowych - wprowadzenie do systemu przycisku antynapadowego, sterowanie strefą itp.

Instalacja systemów bezprzewodowych jest ekonomiczna i szybka, nie wymaga prowadzenia przewodów, w każdej chwili może zostać zdemonstrowana i przeniesiona na inne miejsce.

Dane techniczne:

- częstotliwość: 433,92 MHz
- kodowanie: kod zmienny
- moduł odbiorczy: heterodyna H1 (czułość -108 dBm)
- pojemność pamięci: 40 klawiszy
- ilość przekaźników: 4
- tryb pracy: mono, bistabilny, chwilowy, dwuklawiszowy
- zakres czasu monostabilnego: ~1s-4min15s
- zasilanie: 12V DC (10-15V DC)
- spoczynkowy pobór prądu: 14 mA
- maksymalny pobór prądu: 80 mA
- wyjście przekaźnikowe: 1A/ 30V DC
- wyjście sabotażowe: 50mA/ 12V DC
- temperaturowy zakres pracy: -10 ÷ +55 °C
- wymiary (mm): 68*48*26
- współpraca: dowolny nadajnik serii sA