

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/rejestrator-8ch-720p-cvi-dvr-4ch-audio-24tb-cvr-8-2-p-125286.html>

Rejestrator 8ch 720P CVI DVR, 4ch audio, 2*4Tb CVR-8-2



Cena brutto	599,00 zł
Cena netto	486,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CVR-8-2
Kod producenta	CVR-8-2
Kod EAN	5902135111833
Producent	MW POWER

Opis produktu

Ośmiokanałowy rejestrator HD-CVI do profesjonalnego monitoringu

Rejestrator **CVR-8-2** to kompaktowe urządzenie przeznaczone do budowy i rozbudowy systemów monitoringu wizyjnego w technologii HD-CVI. Obsługuje 8 wejść wideo BNC, umożliwiając jednocześnie podłączenie ośmiu kamer. Urządzenie przystosowane jest do montażu na półce lub w szafce, przeznaczone do pracy wewnątrz budynków i zaprojektowane do ciągłej pracy 24/7. Producent zapewnia 2 lata gwarancji.

Wysoka jakość nagrań i zaawansowana kompresja

Rejestrator wykorzystuje kompresję H.264 oraz system obrazu PAL, zapewniając optymalny balans między jakością a zajętością przestrzeni dyskowej. Obsługuje nagrywanie w rozdzielczości 8 × 1080p @12FPS lub 8 × 720p @25FPS, z podglądem na żywo w jakości 1080p/720p. Do dyspozycji jest sześciostopniowa regulacja bitrate (1536-4096 kbps), co pozwala dostosować parametry zapisu do indywidualnych potrzeb instalacji.

Elastyczne tryby nagrywania i odtwarzania

Model CVR-8-2 pracuje w trybie hexaplex (podgląd, nagrywanie, odtwarzanie, backup, transmisja sieciowa i obsługa przez telefon jednocześnie). Dostępne tryby zapisu obejmują nagrywanie ręczne, według harmonogramu (timer), detekcji ruchu (alarm) oraz według kalendarza. Funkcja nagrywania przed-alarmowego (10 sekund) zwiększa skuteczność rejestracji zdarzeń. Odtwarzanie może odbywać się z różną prędkością, klatka po klatce lub na wybranych kanałach (1/8 @25FPS).

Rozbudowane opcje sieciowe i zdalny dostęp

Rejestrator wyposażony jest w port Ethernet oraz obsługuje protokoły TCP/IP, PPPoE, DDNS, FTP, UPnP i NTP. Umożliwia zdalny podgląd dla maksymalnie 10 użytkowników jednocześnie (oprogramowanie CMS) oraz komunikację ze smartfonami z systemami Android, iOS, Windows Phone, BlackBerry czy Symbian. Obsługa przez przeglądarkę Internet Explorer (Windows XP/Vista/7/8) pozwala na wygodne zarządzanie systemem z poziomu komputera.

Bogate złącza i duża pojemność magazynowania

Urządzenie oferuje 8 wejść BNC, wyjścia wideo BNC, VGA i HDMI, wejście oraz wyjście audio RCA (4 kanały audio), a także interfejs RS-485 do sterowania kamerami PTZ. Do dyspozycji są 2 złącza SATA HDD (maks. 4 TB na każde – dyski nie znajdują się w zestawie). Kopię zapasową można wykonać przez USB 2.0 lub sieć. Rejestrator zasilany jest napięciem 12 V DC (pobór mocy 15 W), a jego wymiary wynoszą 55 × 335 × 270 mm przy wadze 2,5 kg. Urządzenie pracuje w temperaturze od -20°C do +50°C.

Dane techniczne

Model

- Nazwa modelu: CVR-8-2
- Typ urządzenia: Rejestrator HD-CVI
- Liczba kanałów wideo: 8

System wideo

- Format kompresji: H.264
- System obrazu: PAL

Wejścia / Wyjścia

- Wejścia wideo: 8 × BNC
- Wyjścia wideo: 1 × BNC, 1 × VGA, 1 × HDMI
- Wejście audio: 1 × RCA
- Wyjście audio: 1 × RCA
- Port sieciowy: Ethernet (RJ-45)
- Złącza danych:
 - 1 × RS-485
 - 2 × USB
 - 1 × USB 2.0 (mysz)
 - 2 × IR (podczerwień)

Parametry nagrywania

- Nagrywanie:
 - 8 × 1080p @12 FPS
 - 8 × 720p @25 FPS
- Podgląd na żywo: 8 × 1080p / 720p
- Odtwarzanie: 1 lub 8 kanałów @25 FPS
- Regulacja jakości zapisu: 6 poziomów (1536–4096 kbps)
- Nagrywanie przed-alarmowe: 10 s
- Tryby zapisu: ręczny, harmonogram (timer), detekcja ruchu (alarm), kalendarz
- Tryby odtwarzania: różne prędkości, ręczne, klatka po klatce
- Tryb pracy Hexaplex: podgląd, nagrywanie, odtwarzanie, backup, sieć, telefon

Pamięć masowa

- Obsługa dysków: 2 × SATA HDD
- Maksymalna pojemność: 4 TB na każde złącze (łącznie do 8 TB)
- Dysk w zestawie: brak
- Kopia zapasowa: USB 2.0 lub przez sieć

Funkcje alarmowe i sterowanie

- Tryby alarmu:
 - Detekcja ruchu
 - Utrata sygnału wideo
 - Zapelnienie dysku
- Regulacja obrazu: barwa, nasycenie, kontrast, jasność
- Sterowanie PTZ: RS-485 (obsługa różnych systemów PTZ)

Sieć i zdalny dostęp

- Obsługiwane protokoły: TCP/IP, PPPoE, DDNS, FTP, UPnP, NTP
- Zdalny podgląd: do 10 użytkowników jednocześnie (CMS)
- Obsługiwane systemy mobilne:
 - Android
 - iOS
 - Windows Phone
 - BlackBerry
 - Symbian s60v3/v5
- Obsługiwane systemy PC: Windows XP / Vista / 7 / 8 (Internet Explorer)

Zasilanie

- Napięcie zasilające: 12 V DC
- Pobór mocy: 15 W

Warunki pracy

- Temperatura pracy: -20°C ~ +50°C (RH do 95%)
- Temperatura magazynowania: -30°C ~ +60°C (RH do 95%)

Dane fizyczne

- Wymiary (wys. × szer. × gł.): 55 × 335 × 270 mm
- Waga: 2500 g

Dodatkowe informacje

- Montaż: na półce / w szafce
- Praca ciągła: 24/7
- Przeznaczenie: instalacja wewnętrzna
- Język menu: PL, EN, DE, FR, ES, IT, RU, PT, TR, CN i inne
- Kod EAN: 5902135111833