

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/rejestrator-ip-ds-7608nxi-k2-p-91371.html>

Rejestrator IP DS-7608NXI-K2



Cena brutto	730,99 zł
Cena netto	594,30 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MOHIKNVR0000360
Kod producenta	303616117
Kod EAN	6931847175191
Producent	Hikvision
Wyjścia RCA	1
Wejścia RCA	1
Tryby wyświetlania	VGA: 1-ch, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Kompresja wideo	H.264
Kompresja audio	G.726
Wyjścia alarmowe	1
Wejścia alarmowe	4
Liczba kanałów	8
Rozdzielczość	3840 x 2160 (4K/UHD)
Maks. pojemność dysków	10
Maks. liczba dysków	2
Interfejs dysku	SATA
Wymiary	385 × 315 × 52 mm
Waga	1
Złącza	1 x D-Sub

Opis produktu

Kluczowe cechy

- Do 8-kanałowych wejść kamer IP
- Formaty wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Zdolność dekodowania do 2 kanałów przy 12 MP lub 3 kanałów przy 8 MP lub 6 kanałów przy 4 MP lub 12 kanałów przy 1080p

- Przepustowość przychodząca do 80 Mb/s
- Zastosuj technologię Hikvision Acusense, aby zminimalizować wysiłek ręczny i koszty bezpieczeństwa

Inteligentne funkcje

- Wszystkie kanały obsługują funkcję wykrywania ruchu 2.0
- 1-kanałowe rozpoznawanie twarzy dla strumienia wideo lub 4-kanałowe rozpoznawanie twarzy dla obrazu twarzy
- Inteligentne wyszukiwanie wybranego obszaru wideo i inteligentne odtwarzanie w celu poprawy wydajności odtwarzania

Profesjonalizm i niezawodność

- Kompresja H.265+ skutecznie zmniejsza przestrzeń dyskową nawet o 75%
- Zastosuj technologię szyfrowania strumieniowego przez TLS, która zapewnia bezpieczniejszą usługę transmisji strumieniowej

Wyjście wideo HD

- Zapewnij niezależne wyjścia HDMI i VGA
- Wyjście wideo HDMI w rozdzielczości do 4K

Przechowywanie i odtwarzanie

- Do 2 interfejsów SATA do podłączenia dysku twardego (do 10 TB pojemności na dysk twardy)
- 8-kanałowe odtwarzanie synchroniczne

Dostęp do sieci i Ethernetu

- 1 samoadaptujący się interfejs Ethernet 10/100/1000 Mb/s
- Hik-Connect do łatwego zarządzania siecią
- Liczba kanałów: 8
- Rozdzielczość: 3840 x 2160 (4K/UHD)
- Maks. liczba dysków: 2
- Maks. pojemność dysków: 10
- Interfejs dysku: SATA
- Kompresja audio: G.726
- Kompresja wideo: H.264
- Tryby wyświetlania: VGA: 1-ch, 1920 x 1080/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz HDMI: 1-ch, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz, 1024 x 768/60 Hz
- Wejścia alarmowe: 4
- Wyjścia alarmowe: 1
- Wejścia RCA: 1
- Wyjścia RCA: 1
- Złącza: 1 x D-Sub
- Wymiary: 385 x 315 x 52 mm
- Waga: 1