

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/rejestrator-ip-ds-7632nxi-k2-p-91372.html>

Rejestrator IP DS-7632NXI-K2



Cena brutto	1 217,99 zł
Cena netto	990,24 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MOHIKNVR0000361
Kod producenta	303616125
Kod EAN	6931847175160
Producent	Hikvision
Wyjścia RCA	1
Wejścia RCA	1
Tryby wyświetlania	HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz VGA: 1-ch, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz
Kompresja wideo	H.265
Kompresja audio	G.726
Wyjścia alarmowe	1
Wejścia alarmowe	4
Liczba kanałów	32
Rozdzielczość	3840 x 2160 (4K/UHD)
Maks. pojemność dysków	10
Maks. liczba dysków	2
Interfejs dysku	SATA
Wymiary	385 × 315 × 52 mm
Waga	1
Złącza	2 x USB 2.0

Opis produktu

Inteligentna funkcja

Wszystkie kanały obsługują funkcję wykrywania ruchu 2.0

1-kanałowe rozpoznawanie twarzy dla strumienia wideo lub 4-kanałowe rozpoznawanie twarzy dla obrazu twarzy

Inteligentne wyszukiwanie wybranego obszaru wideo i inteligentne odtwarzanie w celu poprawy wydajności odtwarzania

Profesjonalizm i niezawodność

Kompresja H.265+ skutecznie zmniejsza przestrzeń dyskową nawet o 75%

Zastosuj technologię szyfrowania strumieniowego przez TLS, która zapewnia bezpieczniejszą usługę transmisji strumieniowej

Wyjście wideo HD

Zapewnij niezależne wyjścia HDMI i VGA

Wyjście wideo HDMI w rozdzielczości do 4K

Przechowywanie i odtwarzanie

Do 2 interfejsów SATA do podłączenia dysku twardego (do 10 TB pojemności na dysk twardy)

16-kanalowe odtwarzanie synchroniczne

Dostęp do sieci i Ethernetu

1 samoadaptujący się interfejs Ethernet 10/100/1000 Mb/s

Hik-Connect do łatwego zarządzania siecią

- Liczba kanałów: 32
- Rozdzielczość: 3840 x 2160 (4K/UHD)
- Maks. liczba dysków: 2
- Maks. pojemność dysków: 10
- Interfejs dysku: SATA
- Kompresja audio: G.726
- Kompresja wideo: H.265
- Tryby wyświetlania: HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz VGA: 1-ch, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz
- Wejścia alarmowe: 4
- Wyjścia alarmowe: 1
- Wejścia RCA: 1
- Wyjścia RCA: 1
- Złącza: 2 x USB 2.0
- Wymiary: 385 × 315 × 52 mm
- Waga: 1