

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/rejestrator-ip-ds-7716ni-k4-16p-p-82870.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Rejestrator IP DS-7716NI-K4/16P

Cena brutto	2 277,99 zł
Cena netto	1 852,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MOHIKNVR0000324
Kod producenta	303603710
Kod EAN	6954273635251
Producent	Hikvision
Wyjścia RCA	1
Wejścia RCA	1
Tryby wyświetlania	Wyjście HDMI/VGA HDMI: 1-kanal 4K (3840x2160) / 30Hz, 2K (2560x1440) / 60 Hz, 1920x1080/ 60Hz, 60Hz/1280 x 1024, 1280 x 720/ 60Hz, 1024x768/ 60Hz VGA: 1-kanal 1920x1080 / 60Hz, 1280x1024 / 60Hz, 1280x720 / 60Hz, 1024x768 / 60Hz
Tryby nagrywania	Ciągłe, harmonogram, ręczne, z detekcji ruchu, ze zdarzeń alarmowych. Funkcja zabezpieczania wybranych nagrań przed usunięciem oraz dysków przed nadpisaniem. Rozdzielczość nagrywania: 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/ UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF /2CIF/CIF/QCIF
Kompresja wideo	H.265
Kompresja audio	G.711
Wyjścia alarmowe	4
Wejścia alarmowe	16
Liczba kanałów	16
Rozdzielczość	3840 x 2160 (4K/UHD)
Maks. pojemność dysków	6
Maks. liczba dysków	4
Interfejs dysku	SATA
Pozostałe parametry	Obsługa przez www (Firefox, IE), obsługa przez "chmurę" Hik-Connect, obsługa kamer IP z H.265 Standard PoE: IEEE 802.3 af/at

Wymiary	445x390x70 mm
Akcesoria w zestawie	Mysz USB, kable do dysków, uchwyty rack
Waga	5
Złącza	RS-232 (COM)

Opis produktu

Rejestratory sieciowe Hikvision NVR to urządzenia służące do obsługi profesjonalnych systemów zabezpieczeń. Zaprojektowane są z myślą o wysokiej niezawodności działania oraz łatwym w obsłudze, jednak zawierającym wiele zaawansowanych funkcji systemie. Menu rejestratora pozwala na zarządzanie nim samym oraz całym systemem monitoringu. Zaawansowane funkcjonalności jak systemy detekcji, analizy treści czy możliwość ustawienia stref prywatności pozwalają stworzyć idealnie dopasowany system. Detekcja ruchu pozwolić może na zapis jedynie gdy w obszarze pojawił się intruz lub uruchomienie różnorodnych alarmów takich jak powiadomienie e-mail czy wyzwolenie wyjścia alarmowego. Ustawienie stref prywatności pozwoli wykluczyć z podglądu obszary, które mogły by naruszać prywatność innych (na przykład okna innych budynków).

- Wejścia wideo 16x
- Sata 4x do 6TB
- Nagrywanie z rozdzielczością do 8MP.

Kolejną właściwością rejestratora jest dwu strumieniowość. Obraz przesyłany jest dwu strumieniowo w wyższej i niższej rozdzielczości jednocześnie. Większa rozdzielczość wykorzystywana jest do podglądu na żywo w trybie pełnoekranowym i zapisu danych, zaś mniejsza do wyświetlania podglądu w podziale ekranu (opcjonalnie do rejestracji materiału). Rejestratory marki Hikvision cechują się również wielozadaniowością, czyli są trybrydowe. Oznacza to, że jednocześnie wykonywać mogą wiele zadań: podgląd live, odtwarzanie zapisanych danych, archiwizacja oraz udostępnianie danych przez łącze internetowe. Parametry każdego kanału nagrywania można osobno skonfigurować: rozdzielczość, bitrate czy jakości obrazu. Dzięki temu zachować możemy w pamięci lepszy obraz z podglądu ważniejszych obiektów, zaś zmniejszyć jakość nagrań z podglądów ogólnych.

Liczba kanałów:	16
Rozdzielczość:	3840 x 2160 (4K/UHD)
Maks. liczba dysków:	4
Maks. pojemność dysków:	6
Interfejs dysku:	SATA
Kompresja audio:	G.711
Kompresja wideo:	H.265
Tryby nagrywania:	Ciągłe, harmonogram, ręczne, z detekcji ruchu, ze zdarzeń alarmowych. Funkcja zabezpieczania wybranych nagrań przed usunięciem oraz dysków przed nadpisaniem. Rozdzielczość nagrywania: 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF /2CIF/CIF/QCIF
Tryby wyświetlania:	Wyjście HDMI/VGA HDMI: 1-kanał 4K (3840x2160) / 30Hz, 2K (2560x1440) / 60 Hz, 1920x1080/ 60Hz, 60Hz/1280 x 1024, 1280 x 720/ 60Hz, 1024x768/ 60Hz VGA: 1-kanał 1920x1080 / 60Hz, 1280x1024 / 60Hz, 1280x720 / 60Hz, 1024x768 / 60Hz
Wejścia alarmowe:	16
Wyjścia alarmowe:	4
Wejścia RCA:	1
Wyjścia RCA:	1
Złącza:	RS-232 (COM)
Wymiary:	445x390x70 mm
Waga:	5
Akcesoria w zestawie:	Mysz USB, kable do dysków, uchwyty rack
Pozostałe parametry:	Obsługa przez www (Firefox, IE), obsługa przez "chmurę" Hik-Connect, obsługa kamer IP z H.265 Standard PoE: IEEE 802.3 af/at