

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/rejestrator-ip-mw-nvr-4stm-prestige-p-125217.html>

## Rejestrator IP MW NVR-4STM PRESTIGE



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>349,00 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>283,74 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>NVR-4STM</b>      |
| Kod producenta   | <b>NVR-4STM</b>      |
| Kod EAN          | <b>5901885204406</b> |
| Producent        | <b>MW POWER</b>      |

### Opis produktu

#### Profesjonalny rejestrator IP do monitoringu 24/7

Rejestrator IP **MW NVR-4STM PRESTIGE** to czterokanałowe urządzenie stworzone do niezawodnej pracy w systemach monitoringu wizyjnego. Przystosowany do pracy ciągłej 24 godziny na dobę, sprawdzi się zarówno w małych firmach, biurach, jak i w instalacjach domowych. Konstrukcja przeznaczona do montażu na półce lub w szafce pozwala na łatwą integrację z istniejącą infrastrukturą.

#### Wysoka jakość obrazu i wydajna kompresja

Rejestrator obsługuje nagrywanie obrazu w rozdzielczościach **4 x 720p lub 4 x 1080p przy 25 kl./s**, zapewniając płynny i czytelny zapis zdarzeń. Zastosowanie kompresji **H.264** pozwala znacząco ograniczyć zużycie przestrzeni dyskowej bez utraty jakości. Dostępne tryby podglądu na żywo oraz odtwarzania 1 lub 4 kanałów ułatwiają bieżącą kontrolę systemu.

#### Elastyczne tryby zapisu i archiwizacji

MW NVR-4STM PRESTIGE oferuje szeroki wybór trybów nagrywania: ręczny, według harmonogramu, z detekcji ruchu, alarmu lub kalendarza. Funkcja nagrywania przedalarmowego (10 sekund) zwiększa skuteczność rejestracji kluczowych zdarzeń. Urządzenie obsługuje **1 dysk SATA o pojemności do 4 TB**, a tworzenie kopii zapasowych możliwe jest przez USB, SATA lub sieć.

#### Zdalny dostęp i szeroka kompatybilność

Rejestrator umożliwia zdalny podgląd z poziomu komputera oraz smartfona, obsługując do **10 użytkowników jednocześnie**. Oprogramowanie CMS (ViewClient) pozwala zarządzać nawet 64 kamerami. Zgodność z protokołem **ONVIF 2.4**, obsługa sieci Ethernet oraz wsparcie dla systemów Windows, Android, iOS i innych platform mobilnych gwarantują dużą elastyczność instalacyjną.

#### Stabilna konstrukcja i długoterminowa niezawodność

Urządzenie wyposażono w bogaty zestaw złączy, w tym HDMI, VGA, BNC, USB oraz RS-485 do sterowania kamerami PTZ. Rejestrator pracuje w szerokim zakresie temperatur od **-20°C do +50°C**, co zapewnia stabilność działania w różnych warunkach.

### Dane techniczne

## **Dane ogólne**

- Model: MW NVR-4STM PRESTIGE
- Typ: Rejestrator IP
- Liczba kanałów: 4
- Praca ciągła: 24/7
- Przeznaczenie: Instalacje wewnętrzne
- Montaż: na półce / w szafce
- Kod EAN: 5901885204406

## **System wideo**

- System obrazu: PAL
- Format kompresji: H.264

## **Obsługiwane rozdzielczości nagrywania**

- 4 × 720p @ 25 kl./s
- 4 × 1080p @ 25 kl./s

## **Podgląd i odtwarzanie**

- Podgląd na żywo: 1 / 4 kanały
- Odtwarzanie: 1 / 4 kanały (720p / 1080p)
- Regulacja obrazu: jasność, kontrast, nasycenie, barwa
- Jakość zapisu: 6 poziomów (1536 kbps – 8192 kbps)

## **Tryby nagrywania**

- Ręczny
- Harmonogram (timer)
- Detekcja ruchu
- Alarm
- Kalendarz
- Nagrywanie przedalarmowe: 10 s

## **Archiwizacja**

- Nośnik: 1 × HDD SATA
- Maksymalna pojemność dysku: 4 TB
- Kopia zapasowa: USB 2.0, SATA, przez sieć

## **Alarmy**

- Detekcja ruchu

- Utrata sygnału wideo
- Zapełnienie dysku twardego

#### **Łączność i sieć**

- Interfejs sieciowy: 1 × RJ45 (Ethernet)
- Protokoły: TCP/IP, PPPoE, DDNS, FTP, UPnP, NTP
- Zdalny podgląd: do 10 użytkowników jednocześnie
- Oprogramowanie CMS: ViewClient (obsługa do 64 kamer)
- Wersja ONVIF: 2.4

#### **Wejścia / wyjścia**

- Wyjścia wideo:
  - 1 × HDMI
  - 1 × VGA
  - 1 × BNC
- Wejście audio: 1 × RCA
- Wyjście audio: 1 × RCA
- Złącza danych: 3 × USB
- Złącza sterujące: RS-485 (obsługa kamer PTZ)

#### **Kompatybilność systemowa**

- Systemy mobilne: Android, iOS, Windows Mobile, Windows Phone, Symbian, BlackBerry
- Systemy komputerowe: Windows XP / Vista / 7 / 8 (przeglądarka Internet Explorer)

#### **Menu**

- Języki: polski, angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, portugalski, włoski, holenderski, czeski, rumuński, węgierski, turecki, chiński

#### **Zasilanie**

- Napięcie: 12 V DC
- Pobór mocy: 24 W

#### **Warunki pracy**

- Temperatura pracy: -20°C do +50°C (RH max. 95%)
- Temperatura przechowywania: -30°C do +60°C (RH max. 95%)

#### **Wymiary i waga**

- Wymiary (wys. × szer. × gł.): 64 × 405 × 321 mm
- Waga: 2800 g



**iCOD.pl Sp. z o.o.**  
ul. Grażyńskiego 51  
43-300 Bielsko-Biała  
NIP: 547-216-10-32  
Telefon: +48.667 500 030  
[www.iCOD.pl](http://www.iCOD.pl)

---