

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/rejestrator-nvr-16stm-p-1914.html>

Rejestrator, NVR-16STM



Cena brutto	479,00 zł
Cena netto	389,43 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NVR-16STM
Kod producenta	NVR-16STM
Producent	MW POWER

Opis produktu

Cechy:

- Program CMS obsługujący 64 kamery
- Montaż na półce / w szafce
- Kamery IP
- Podłączenie do sieci Ethernet
- Możliwość komunikacji ze Smartfonem (ViewCam)
- Praca ciągła 24h w dzień i w nocy
- Do instalacji wewnątrz budynku
- 5 lat gwarancji

Opis:

Rejestrator zapewnia rejestrację w czasie rzeczywistym obrazu z kamer IP, na dysku twardym. Przejrzyste menu, oraz doskonałe wykonanie (co potwierdza 5lat gwarancji) pozwala użytkownikowi na łatwą obsługę. Odtworzenie obrazu możliwe jest na monitorze, telewizorze poprzez złącza BNC, VGA lub HDMI, lub też za pomocą sieci internetowej na komputerze poprzez darmowy program CLIENT VIEW (możliwość odtwarzania na wielu monitorach jednocześnie), laptopie, tablecie, smartfonie.

Panel tylny:

Widoki menu:

Podgląd zdalny ClientView

Rejestratory serii Prestige obsługuje darmowy program ClientView Który pozwala na podgląd do 64 kamer!. Łatwy w obsłudze pozwala każdej osobie na swobodny dostęp do każdej z kamer.

Podgląd zdalny

Rejestratory serii Prestige obsługują również przeglądarki internetowe (najlepiej Internet explorer) w celu podglądu zdalnego kamer.

Podgląd przez aplikację

Podgląd przez CMS

Podgląd przez IE

DDNS

Jeżeli chcemy uruchomić serwer np. ze stroną www lub podglądem kamer monitoringu dostępny z każdego miejsca w Internecie, a nie posiadamy stałego adresu IP, tylko otrzymujemy go (publiczny adres) dynamicznie z serwera DHCP (jak np. w przypadku Neostrady) musimy skorzystać z usługi DDNS (Dynamic Domain Name System) czyli usługi dynamicznego serwera nazw.

Usługa DDNS świadczona jest przez wiele serwisów. W podstawowej wersji, jest ona zwykle darmowa. Urządzenia, które współpracują z DDNS zwykle mają wpisane na stałe kilka adresów popularnych serwisów.

Specyfikacja:

SYSTEM VIDEO	FORMAT KOMPRESJI	H.264 HD High Profile
WYJŚCIA	WYJŚCIE SYGNAŁOWE OBRAZU	1x BNC 1.0Vp-p 75Ω PAL: 720x576 (D1)
1x VGA (1920x1080/60Hz)		
1x HDMI (1920x1080/60Hz)		
WYJŚCIE AUDIO	1x RCA	
OBRAZ	ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU	16x1080p; 16x720p; 24xD1
DETEKCJA RUCHU	TAK	
ROZDZIELCZOŚĆ NAGRYWANIA	16x1080p; 16x720p; 24xD1	
ILOŚĆ KLATEK PODCZAS NAGRYWANIA	25 kl/s na kanał	
ROZDZIELCZOŚĆ ODTWARZANIA	16 x 1080p	
POJEMNOŚĆ DYSKU	2x SATA HDD, maksymalnie 4TB na złącze	
TRYBY W HEXAPLEX	Podgląd, nagrywanie, odtwarzanie, kopia	
TRYBY ZAPISU	zapasowa , transmisja przez sieć	
TRYBY ODTWARZANIA	Ręczne, Timer, Uruchomione ruchem (alarmem), Kalendarz	
TWORZENIE KOPII ZAPASOWEJ	Różna szybkość odtwarzania, ręczne oraz pojedyncze klatki,	
NAGRYWANIE PRZED-ALARMOWE	USB 2.0, SATA, Sieć internet	
	10 sek. przed alarmem	

STEROWANIE	TRYB ALARMU	Detekcja ruchu, utrata sygnału wideo, wypełnienie dysku twardego
PROTOKÓŁ DANYCH	Ethernet (10/100M), LAN, WAN, ADSL,	
	DHCP, PPPOE, FTP,DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL	
ZDALNY PODGLĄD DANYCH	Do 10 użytkowników jednocześnie (oprogramowanie CMS obsługujący 64kamery)	
WSPÓŁPRACA Z SYSTEMAMI OPERACYJNYMI	iOS/Android/Blackberry	
REGULACJA OBRAZU	Barwa, Nasycenie, Kontrast, Jasność	
PROTOKÓŁ KOMUNIKACYJNY	PELCO-P&PELCO-D PTZ	
ZŁĄCZA DANYCH	1xRJ45, 2x USB, 1x IR podczerwień,	
ZASILANIE	2x USB2.0	12VDC
POBÓR MOCY	NAPIĘCIE ZASILAJĄCE 60W (bez dysków HDD) JĘZYK MENU	Polski, Chiński, Angielski, Niemiecki, Rosyjski, Francuski, Portugalski, Turecki, Hiszpański, Włoski
INNE		
DYSK HDD W ZESTAWIE	Brak	
WAGA	2,8kg	
WYMIARY	Wysokość: 64mm Szerokość: 405mm Głębokość: 321mm	
TEMP. PRACY	-10~+60°C RH90% max	
TEMP. MAGAZYNOWANIA	-20~+60°C RH90% max	

Pliki do pobrania:

- [Specyfikacja](#)