

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/rejestrator-nvr4116hs-4ks2-l-ip-p-82560.html>

Rejestrator NVR4116HS-4KS2/L IP



Cena brutto	440,99 zł
Cena netto	358,53 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MODAHNVR0000125
Kod producenta	6939554981517
Kod EAN	6939554981517
Producent	DAHUA
Wyjścia RCA	1
Wejścia RCA	1
Kompresja wideo	H.265
Kompresja audio	G.711
Liczba kanałów	16
Rozdzielczość	3840 x 2160 (4K/UHD)
Maks. pojemność dysków	10
Maks. liczba dysków	1
Interfejs dysku	SATA
Pozostałe parametry	Wejścia wideo: 16 kanałów IP Wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD) Format kompresji: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG Maksymalna rozdzielczość nagrywania: 8MP Wejścia/wyjścia audio: 1/1 (RCA) Interfejs sieciowy: 1x Ethernet RJ45 10/100Mbps Rejestracja dźwięk
Wymiary	260 × 232.5 × 50.3 mm
Waga	810
Złącza	RJ-45 (LAN)

Opis produktu

Rejestrator IP Dahua NVR4116HS-4KS2/L

Rejestrator IP Dahua NVR4116HS-4KS2/L oferuje doskonałą wydajność w przystępnej cenie. Urządzenie pozwala na obsługę do 16 kamer IP. Wysoki bitrate wejściowy 80Mb/s pozwala na skuteczną współpracę z kamerami wysokiej rozdzielczości. Wszystkie obrazy zarejestrowane przez NVR4116HS-4KS2/L mogą być zapisywane na dysku twardym o pojemności 10TB.

Rejestrator IP Dahua NVR4116HS-4KS2/L korzysta z wielu funkcji poprawiających funkcjonalność, takich jak: detekcja twarzy, ochrona obwodowa, zliczanie ludzi, czy też SMD Plus. Z urządzenia można korzystać za pomocą aplikacji DMSS.

Rejestrator IP Dahua NVR4116HS-4KS2/L został wyposażony w port HDMI, który obsługuje 4K, port VGA oraz 2 porty USB 2.0. Urządzenie posiada protokół ONVIF, dzięki któremu może współpracować z większością kamer IP obecnych na rynku.

Inteligentny system wideo (IVS):

Inteligentna analiza obrazu Intelligent Video Surveillance polega na przetwarzaniu rejestrowanego obrazu. Zadaniem funkcji IVS jest wykrywanie zdarzeń o wcześniej zdefiniowanych kryteriach. Odpowiednie skonfigurowanie funkcji z poziomu rejestratora pozwala na stałą analizę rejestrowanego obrazu i umożliwia bardzo szybkie wychwycenie niepożądanych zdarzeń. W skład funkcji zalicza się: wykrywanie przekroczenia wirtualnej linii, wykrywanie wtargnięcia w strefie, wykrywanie znikania/pojawiania się przedmiotów, wykrywanie twarzy, wykrywanie zmian ustawienia kamery i zamalowania obiektywu oraz detekcję dźwięków.

SMD Plus:

SMD Plus, określany jako Smart Motion Detection Plus to unowocześniona wersja SMD, która znacznie poprawia dokładność alarmu poprzez użycie algorytmu głębokiego uczenia się. Analizuje on sylwetki osób i kształty pojazdów w oparciu o detekcję ruchu i wysyła alarmy tylko wtedy, gdy osoba i pojazd wejdą w strefę detekcji. Funkcję uruchamiamy po wybraniu opcji SMD lub IVS&SMD w trybie AI.

Rozpoznawanie twarzy:

Funkcja ta pozwala na rozpoznanie cech twarzy takich jak płeć, wiek, wyraz twarzy, okulary, wąsy, usta maska. Dzięki niej możemy identyfikować ludzi, a także rejestrować twarze za pomocą metadanych. Filtrowanie twarzy podczas wyświetlania w czasie rzeczywistym, pokazuje tylko twarze z określoną cechą. Aby włączyć funkcję rozpoznawania trzeba wybrać Face w trybie AI.

Liczba kanałów:	16
Rozdzielczość:	3840 x 2160 (4K/UHD)
Maks. liczba dysków:	1
Maks. pojemność dysków:	10
Interfejs dysku:	SATA
Kompresja audio:	G.711
Kompresja wideo:	H.265
Wejścia RCA:	1
Wyjścia RCA:	1
Złącza:	RJ-45 (LAN)
Wymiary:	260 × 232.5 × 50.3 mm
Waga:	810
Pozostałe parametry:	Wejścia wideo: 16 kanałów IP Wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD) Format kompresji: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG Maksymalna rozdzielczość nagrywania: 8MP Wejścia/wyjścia audio: 1/1 (RCA) Interfejs sieciowy: 1x Ethernet RJ45 10/100Mbps Rejestracja dźwięku z 16 kamer IP Obsługa połączeń P2P Obsługa dysków: 1x HDD Sata III (maks. 10TB) Odtwarzanie w trybie lokalnym do 8 kanałów Ochrona perymetryczna (8 kanałów), wykrywanie twarzy (4 kanały), SMD+ (12 kanałów), zliczanie osób (4 kanały) AI search Zgodność ze standardem: ONVIF, RTSP, SDK, CGI Wsparcie dla kamer z analityką obrazu IVS lub z mapą ciepła Podział okien : 1/4/8/9/16