

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/router-lt400-n300-4g-lte-sim-p-97061.html>

Router LT400 N300 4G LTE SIM



Cena brutto	191,99 zł
Cena netto	156,09 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KMCUDRGSM000006
Kod producenta	LT400_EU
Kod EAN	6971690791193
Producent	Cudy
Obsługiwane systemy operacyjne	Linux
Pozostałe parametry	Prędkość transmisji danych: 11b: 1/2/5.5/11 Mbps 11g: 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbps 11n: 300 Mbps LTD-FDD: DL 150 Mbps(MAX)/ UL 50 Mbps(MAX)
Bezpieczeństwo	WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Transmisja danych	UMTS (WCDMA)
Model	LT400
Typ routera	GSM 3G/4G
Obsługa sieci Aero2	Nie
Zysk anteny	5
Liczba anten (sieci drobne)	4
Antena (sieci drobne)	Zewnętrzna stała
Porty we/wy (sieciówka drobna)	3 x 10/100 Mbit/s
Sieć UMTS (WCDMA)	850 MHz
Sieć LTE	1800 MHz (3)
Sieć GSM	900 MHz
Karta SIM	Nano
Standardy sieciowe	IPv4
Pasma (sieci drobne)	2,4 GHz
Funkcje specjalne	WAN Type: 4G/Dynamic IP/Static IP/PPPoE DHCP: Server, DHCP Client List, Address Reservation Dynamic DNS: Compatible with 15 more DDNS providers NAT: Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ VPN Client: PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard CWMP Protocol: TR069 /

Opis produktu

LT400 Router 300 Mbps Wireless N 4G LTE

- Prędkość LTE do 150/50 Mb/s
- Wi-Fi o przepustowości 300 Mb/s dla płynniejszego działania
- 4 x anteny o dużym zysku dla zwiększenia zasięgu
- OpenVPN/PPTP/L2TP/Zerotier/Wireguard VPN
- Port WAN/LAN dla podwójnej łączności
- Kompatybilny z ponad 15 dostawcami DDNS

- Model: LT400
- Typ routera: GSM 3G/4G
- Transmisja danych: UMTS (WCDMA)
- Sieć GSM: 900 MHz
- Sieć UMTS (WCDMA): 850 MHz
- Sieć LTE: 1800 MHz (3)
- Obsługa sieci Aero2: Nie
- Standardy sieciowe: IPv4
- Pasma (sieci drobne): 2,4 GHz
- Liczba anten (sieci drobne): 4
- Antena (sieci drobne): Zewnętrzna stała
- Zysk anteny: 5
- Bezpieczeństwo: WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2
- Funkcje specjalne: WAN Type: 4G/Dynamic IP/Static IP/PPPoE DHCP: Server, DHCP Client List, Address Reservation
Dynamic DNS: Compatible with 15 more DDNS providers NAT: Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ VPN Client:
PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard CWMP Protocol: TR069 / TR098 / TR111 / TR181 ACS Server Compatibility: GenieACS,
OpenACS Management: Access Control, Local Management, Remote Management, Wake on LAN TTL:
Extend/Spoof/Custom DNS: Cloudflare/Google/NextDNS/Custom IPv6: Relay, Dynamic (SLAAC/DHCPv6), Static (Fixed IP),
Passthrough, MAP-E (Dual-stack), DS-Lite (Dual-stack) 4G Band Lock
- Porty we/wy (sieciówka drobna): 3 x 10/100 Mbit/s
- Karta SIM: Nano
- Zasilanie: 12V/1A
- Obsługiwane systemy operacyjne: Linux
- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Pozostałe parametry: Prędkość transmisji danych: 11b: 1/2/5.5/11 Mbps 11g: 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbps 11n: 300 Mbps LTD-FDD: DL 150 Mbps(MAX)/ UL 50 Mbps(MAX)