

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/router-lte-rut360-cat-6-3g-wifi-ethernet-p-115317.html>



Router LTE RUT360 (Cat 6), 3G, WiFi, Ethernet

Cena brutto	999,99 zł
Cena netto	813,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KMTETLRUT360000
Kod producenta	RUT360 000000
Kod EAN	4779027312804
Producent	Teltonika
Czytnik kart pamięci	Brak
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: -40 C do 75 C Wilgotność robocza: 10% do 90% bez kondensacji
Zasilanie	9-30 VDC, złącze 4 pin DC
Pozostałe parametry	Obsługa sieci: Mobile 4G (LTE) - Cat 6 DL; DC-HSDPA; HSUPA; WCDMA CPU: Qualcomm MIPS 24Kc; 650 MHz Pamięć: 128 MB RAM (DDR2), 16 MB, SPI Flash (opcjonalnie do 256 MB) Status LED: 2 x rodzaj połączenia, 3 x moc sygnału, 2 x LAN status, zasilanie Obudowa: A
Bezpieczeństwo	Authentication: Pre-shared key, digital certificates, X.509 certificates Firewall: Pre-configured firewall rules can be enabled via WebUI, unlimited firewall configuration via CLI; DMZ; NAT; NAT-T Attack prevention: DDOS prevention (SYN flood protection,
Wymiary	100 x 30 x 85 mm
Akcesoria w zestawie	Router RUT360 Zasilacz 18W 2 x antenna LTE (swivel, SMA male) 2 x antenna WiFi (swivel, RP-SMA male) Kabel Ethernet (1.5 m) SIM Adapter kit Skrócona instrukcja obsługi (Quick Start Guide) Ulotka RMS Flyer
Waga	247
Kolor (wyliczeniowy)	Aluminiowy
Transmisja danych	LTE
Oprogramowanie	RutOS (OpenWrt oparty o Linux

	OS)
Model	RUT360
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	PDN: Możliwość użycia różnych PDN dla wielu dostępów do sieci Funkcje sieciowe: NAT, Static/Dynamic routing, Firewall, OpenVPN, IPsec, H.323 and SIP-alg protocol NAT helpers, allowing proper routing of VoIP packets, VLAN, Load balancing, Mobile quota con
Typ routera	GSM 3G/4G
Obsługa sieci Aero2	Nie
Liczba anten (sieci drobne)	4-złącza na anteny
Antena (sieci drobne)	Zewnętrzna odłączana
Gwarancja	24 mc.
Porty we/wy (sieciówka drobna)	1 x 10/100 Mbit/s WAN
Sieć UMTS (WCDMA)	900 MHz
Sieć LTE	1800 MHz (3)
Karta SIM	Mini
Standardy sieciowe	802.11b
Pasma (sieci drobne)	2,4 GHz

Opis produktu

Router RUT360

RUT360 jest zaktualizowaną wersją naszego bestsellera wszech czasów RUT240. Ten kompaktowy przemysłowy router komórkowy oferuje możliwość łączenia się z internetem za pomocą sieci komórkowych, Wi-Fi i przewodowych.

RUT360 jest wyposażony w dwa interfejsy Ethernet, 802.11 b/g/n WiFi oraz moduł komórkowy 4G LTE Cat 6, oferujący prędkość transmisji danych do 300 Mbps.

Unikalne funkcje programowania, zdalnego monitorowania i zabezpieczeń sprawiają, że RUT360 jest idealny do zastosowań IoT i M2M, gdzie bezpieczna i niezawodna łączność jest koniecznością. Funkcjonalność agregacji nośników sprawia, że to kompaktowe urządzenie jest niezastąpione w obszarach lub aplikacjach, w których prędkości danych komórkowych są ograniczone.

- Model: RUT360
- Typ routera: GSM 3G/4G
- Transmisja danych: LTE
- Sieć UMTS (WCDMA): 900 MHz
- Sieć LTE: 1800 MHz (3)
- Obsługa sieci Aero2: Nie
- Standardy sieciowe: 802.11b
- Pasma (sieci drobne): 2,4 GHz
- Liczba anten (sieci drobne): 4-złącza na anteny
- Antena (sieci drobne): Zewnętrzna odłączana
- Bezpieczeństwo: Authentication: Pre-shared key, digital certificates, X.509 certificates Firewall: Pre-configured firewall rules can be enabled via WebUI, unlimited firewall configuration via CLI; DMZ; NAT; NAT-T Attack prevention: DDOS prevention (SYN flood protection, SSH attack prevention, HTTP/HTTPS attack prevention), port scan prevention (SYN-FIN, SYN-RST, X-mas, NULL flags, FIN scan attacks) VLAN: Tag based VLAN separation Mobile quota control: Custom data limits for both SIM cards WEB filter (planned): Blacklist for blocking out unwanted websites, Whitelist for specifying allowed sites only Access control: Flexible access control of TCP, UDP, ICMP packets, MAC address filter WiFi security: WPA3-EAP, WPA3-SAE, WPA2-Enterprise-PEAP, WPA2-PSK, WEP; AES-CCMP, TKIP, Auto Cipher modes, client separation

- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja: PDN: Możliwość użycia różnych PDN dla wielu dostępów do sieci Funkcje sieciowe: NAT, Static/Dynamic routing, Firewall, OpenVPN, IPsec, H.323 and SIP-alg protocol NAT helpers, allowing proper routing of VoIP packets, VLAN, Load balancing, Mobile quota control, WEB Filter, Network Backup, Auto Failover Monitoring połączeń: Ping Reboot, Periodic Reboot, Wget Reboot, LCP and ICMP for link inspection Uwierzytelnianie: Pre-shared key, digital certificates, X.509 certificates Zapis ustawień: Update FW without losing current configuration Monitorowanie i zarządzanie: WEB UI, SSH, SMS, SNMP, JSON-RPC, FOTA, RMS Obsługiwane języki: Busybox shell, Lua, C, C++ Narzędzia programistyczne: SDK package with build environment provided
- Czytnik kart pamięci: Brak
- Porty we/wy (sieciówka drobna): 1 x 10/100 Mbit/s WAN
- Karta SIM: Mini
- Zasilanie: 9-30 VDC, złącze 4 pin DC
- Oprogramowanie: RutOS (OpenWrt oparty o Linux OS)
- Wymagania środowiskowe: Temperatura pracy: -40 C do 75 C Wilgotność robocza: 10% do 90% bez kondensacji
- Akcesoria w zestawie: Router RUT360 Zasilacz 18W 2 x antenna LTE (swivel, SMA male) 2 x antenna WiFi (swivel, RP-SMA male) Kabel Ethernet (1.5 m) SIM Adapter kit Skrócona instrukcja obsługi (Quick Start Guide) Ulotka RMS Flyer
- Kolor (wyliczeniowy): Aluminiowy
- Waga: 247
- Wymiary: 100 x 30 x 85 mm
- Pozostałe parametry: Obsługa sieci: Mobile 4G (LTE) - Cat 6 DL; DC-HSDPA; HSUPA; WCDMA CPU: Qualcomm MIPS 24Kc; 650 MHz Pamięć: 128 MB RAM (DDR2), 16 MB, SPI Flash (opcjonalnie do 256 MB) Status LED: 2 x rodzaj połączenia, 3 x moc sygnału, 2 x LAN status, zasilanie Obudowa: Aluminium Protokoły sieciowe: TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, SSL v3, TLS, ARP, PPPoE, UPNP, SSH, Telnet, SNMP
- Gwarancja: 24 mc.