

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/router-lte-rutx14-cat12-wifi-ble-gnss-ethernet-p-115324.html>

Router LTE RUTX14 (Cat12), WiFi, BLE, GNSS, Ethernet

Cena brutto	1 636,99 zł
Cena netto	1 330,89 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KMTETLRUTX14000
Kod producenta	RUTX14000000
Kod EAN	4779027312965
Producent	Teltonika
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Funkcje mobilne: Multiple PDN, Auto APN, Band lock, SIM switch, Operator black/white list (planned), Data/SMS limits Sieć: Failover (Network backup), VLAN, QoS, Load Balancing Routing: Static routes, Dynamic routes (BGP, OSPFv2, RIPv1/v2, EIGRP, NHRP), Ro
Typ routera	GSM 3G/4G
Obsługa sieci Aero2	Nie
Liczba anten (sieci drobne)	8-złączy na anteny
Antena (sieci drobne)	Zewnętrzna odłączana
Gwarancja	24 mc.
Porty we/wy (sieciówka drobna)	5 x 10/100/1000 Mbit/s
Sieć UMTS (WCDMA)	900 MHz
Sieć LTE	700 MHz (28)
Karta SIM	Mini
Standardy sieciowe	802.3
Pasma (sieci drobne)	2,4 GHz
Czytnik kart pamięci	Brak
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: -40 C do 75 C Wilgotność podczas pracy: od 10% do 90% bez kondensacji
Zasilanie	Gniazdo 4-pinowe, 9-50 VDC
Pozostałe parametry	CPU: Qualcomm, 4 x ARM Cortex A7, 717 MHz Pamięć: 256 MBytes Flash, 256 MBytes RAM GNSS: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS Bluetooth: 4.0 (Low energy)

Bezpieczeństwo	Authentication: Pre-shared key, digital certificates, X.509 certificates Firewall: Pre-configured firewall rules can be enabled via WebUI, unlimited firewall configuration via CLI; DMZ; NAT; NAT-T Attack prevention: DDOS prevention (SYN flood protection,
Wymiary	132 x 44 x 95 mm
Akcesoria w zestawie	Router RUTX14 Zasilacz 24 W 4 x antena LTE (obrotowa, męska SMA) 2 x antena WiFi (mocowanie magnetyczne, wtyk RP-SMA, kabel 1,5 m) Antena GNSS (przylepna, męska SMA, kabel 3m) Antena Bluetooth (mocowanie magnetyczne, wtyk RP-SMA, kabel 1,5 m) Kabel Ethern
Waga	515
Kolor (wyliczeniowy)	Aluminiowy
Transmisja danych	LTE
Oprogramowanie	RutOS (OpenWrt based Linux OS)
Model	RUTX14

Opis produktu

Router RUTX14

RutX14 to jednomodemowy, ale bardzo szybki router LTE cat12.

Wyposażony w 5 portów Gigabit Ethernet, WiFiWave-2 802.11ac Dual-Band, Bluetooth LE, interfejsy USB, dual SIM dla zaawansowanej przepustowości i ultra niezawodnej łączności.

Wyposażony w zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak VPN, firewall i zapobieganie cyberatakam.

Połączenie szybkiej łączności LTE Cat12, szerokiej gamy interfejsów fizycznych, rozbudowanej funkcjonalności RutOS oraz dużych możliwości zdalnego zarządzania sprawia, że urządzenie to jest doskonałym wyborem dla podstawowej lub zapasowej łączności.

- Model: RUTX14
- Typ routera: GSM 3G/4G
- Transmisja danych: LTE
- Sieć UMTS (WCDMA): 900 MHz
- Sieć LTE: 700 MHz (28)
- Obsługa sieci Aero2: Nie
- Standardy sieciowe: 802.3
- Pasma (sieci drobne): 2,4 GHz
- Liczba anten (sieci drobne): 8-złączy na anteny
- Antena (sieci drobne): Zewnętrzna odłączana
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja: Funkcje mobilne: Multiple PDN, Auto APN, Band lock, SIM switch, Operator black/white list (planned), Data/SMS limits Sieć: Failover (Network backup), VLAN, QoS, Load Balancing Routing: Static routes, Dynamic routes (BGP, OSPFv2, RIPv1/v2, EIGRP, NHRP), Routing rules Zarządzanie i monitorowanie: WEB UI, CLI, SSH, SMS, TR-069, SNMP, JSON-RPC, MQTT, RMS Chmura: RMS, FOTA, Telenor, Azure IoT Hub, Cloud of Things, Cumulocity, ThingWorx Hotspot: External/Internal Radius, SMS OTP, MAC authentication, Walled Garden Obsługiwane platformy Hotspot: IronWiFi, HotspotSystem, Cloud4Wi, SAI + WiFi, MugiCloud, Purple.ai
- Bezpieczeństwo: Authentication: Pre-shared key, digital certificates, X.509 certificates Firewall: Pre-configured firewall rules can be enabled via WebUI, unlimited firewall configuration via CLI; DMZ; NAT; NAT-T Attack prevention: DDOS prevention (SYN flood protection, SSH attack prevention, HTTP/HTTPS attack prevention), port scan prevention (SYN-

FIN, SYN-RST, X-mas, NULL flags, FIN scan attacks) VLAN: Port and tag based VLAN separation Mobile quota control: Custom data limits for both SIM cards WEB filter: Blacklist for blocking out unwanted websites, Whitelist for specifying allowed sites only Access control: Flexible access control of TCP, UDP, ICMP packets, MAC address filter WiFi security: WPA3-EAP, WPA3-SAE, WPA2-Enterprise-PEAP, WPA2-PSK, WEP; AES-CCMP, TKIP, Auto Cipher modes, client separation

- Czytnik kart pamięci: Brak
- Porty we/wy (sieciówka drobna): 5 x 10/100/1000 Mbit/s
- Karta SIM: Mini
- Zasilanie: Gniazdo 4-pinowe, 9-50 VDC
- Oprogramowanie: RutOS (OpenWrt based Linux OS)
- Wymagania środowiskowe: Temperatura pracy: -40 C do 75 C Wilgotność podczas pracy: od 10% do 90% bez kondensacji
- Akcesoria w zestawie: Router RUTX14 Zasilacz 24 W 4 x antena LTE (obrotowa, męska SMA) 2 x antena WiFi (mocowanie magnetyczne, wtyk RP-SMA, kabel 1,5 m) Antena GNSS (przylepna, męska SMA, kabel 3m) Antena Bluetooth (mocowanie magnetyczne, wtyk RP-SMA, kabel 1,5 m) Kabel Ethernet (1,5 m) Zestaw adaptera SIM QSG (przewodnik szybkiego startu) Ulotka RMS
- Kolor (wyliczeniowy): Aluminiowy
- Waga: 515
- Wymiary: 132 x 44 x 95 mm
- Pozostałe parametry: CPU: Qualcomm, 4 x ARM Cortex A7, 717 MHz Pamięć: 256 MBytes Flash, 256 MBytes RAM GNSS: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS Bluetooth: 4.0 (Low energy)
- Gwarancja: 24 mc.