

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/router-multi-wan-vpn-er605-gigabit-p-57690.html>

Router Multi-WAN VPN ER605 Gigabit



Cena brutto	285,99 zł
Cena netto	232,51 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KMTPLRXC0000003
Kod producenta	ER605
Kod EAN	6935364089597
Producent	TP-LINK
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Automatic Device Discovery Intelligent Network Monitoring Abnormal Event Warnings Unified Configuration Reboot Schedule Captive Portal Configuration ZTP (Zero-Touch Provisioning)** Time Setting Diagnostic Firmware Upgrade Factory Defaults/Reboot
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Porty we/wy (sieciówka drobna)	4 x 10/100/1000 Mbit/s
Standardy sieciowe	802.3u
Funkcje specjalne	SPI Firewall VPN Passthrough FTP/H.323/PPTP/SIP/IPsec ALG DoS Defence, Ping of Death Local Management One-to-One NATs Multi-Net NAT Virtual Server Port Triggering NAT-DMZ FTP/H.323/SIP/IPsec/PPTP ALG, UPnP Intelligent Load Balance Application
Zasilanie	Zewnętrzny zasilacz 9 V / 0,9 A.
Pozostałe parametry	Certyfikaty: CE, FCC, RoHS Flash SPI 16 MB DRAM 128 MB Sesja równoległa 25,000 Przepustowość IPsec VPN 41,5 Mb / s
Bezpieczeństwo	WEB Group Filtering URL Filtering Web Security Sending GARP Packets ARP Scanning IP-MAC Binding TCP/UDP/ICMP Flood Defense Block TCP Scan (Stealth FIN/Xmas/Null) Block Ping from WAN Source/Destination IP Based Access Control
Wymiary	158 x 101 x 25mm

Akcesoria w zestawie	Router Gigabit VPN ER605 Zasilacz Kabel Ethernet RJ45 Przewodnik szybkiej instalacji
Kolor (wyliczeniowy)	Grafitowy
Model	ER605

Opis produktu

Profesjonalny, bezpieczny i niezawodny gigabitowy router VPN.

- Zintegrowane z Omada SDN: Zero-Touch Provisioning (ZTP) **, scentralizowane zarządzanie w chmurze i inteligentny monitoring.
- Scentralizowane zarządzanie: dostęp do chmury i aplikacja Omada dla maksymalnej wygody i łatwego zarządzania.
- Pięć portów gigabitowych: szybka łączność przewodowa.
- Do 4 portów WAN: 1 gigabitowy port WAN i 3 gigabitowe porty WAN / LAN z równoważeniem obciążenia zwiększają stopień wykorzystania wieloliniowych łączy szerokopasmowych.
- Wysoce bezpieczny VPN: obsługuje do 20 połączeń LAN-LAN IPsec, 16 połączeń OpenVPN *, 16x L2TP i 16x PPTP VPN.
- Liczne funkcje bezpieczeństwa: zaawansowane zasady zapory, ochrona przed atakami DoS, filtrowanie adresów IP / MAC / URL i inne funkcje bezpieczeństwa chronią sieć i dane.

Akcesoria w zestawie:

Architektura sieci (switch):

Bezpieczeństwo:

Funkcje specjalne:

Kolor (wyliczeniowy):

Model:

Porty we/wy (sieciówka drobna):

Pozostałe parametry:

Standardy sieciowe:

Wymiary:

Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:

Zasilanie:

Router Gigabit VPN ER605 Zasilacz Kabel Ethernet RJ45

Przewodnik szybkiej instalacji

GigabitEthernet

WEB Group Filtering URL Filtering Web Security Sending

GARP Packets ARP Scanning IP-MAC Binding TCP/UDP/ICMP

Flood Defense Block TCP Scan (Stealth FIN/Xmas/Null) Block

Ping from WAN Source/Destination IP Based Access Control

SPI Firewall VPN Passthrough FTP/H.323/PPTP/SIP/IPsec ALG

DoS Defence, Ping of Death Local Management One-to-One

NAT Multi-Net NAT Virtual Server Port Triggering NAT-DMZ

FTP/H.323/SIP/IPsec/PPTP ALG, UPnP Intelligent Load Balance

Application Optimized Routing Link Backup (Timing, Failover)

Online Detection IP/Port-based Bandwidth Control Guarantee &

Limited Bandwidth Static Routing Policy Routing

IP/Port/Protocol/Domain Name Filtering

Grafitowy

ER605

4 x 10/100/1000 Mbit/s

Certyfikaty: CE, FCC, RoHS Flash SPI 16 MB DRAM 128 MB

Sesja równoległa 25,000 Przepustowość IPsec VPN 41,5 Mb / s

802.3u

158 x 101 x 25mm

Automatic Device Discovery Intelligent Network Monitoring

Abnormal Event Warnings Unified Configuration Reboot

Schedule Captive Portal Configuration ZTP (Zero-Touch

Provisioning)** Time Setting Diagnostic Firmware Upgrade

Factory Defaults/Reboot Backup&Restore System Log Remote

Management Statistics Controller Settings SNMP Omada Cloud-

Based Controller Omada Hardware Controller (OC300) Omada

Hardware Controller (OC200) Omada Software Controller

Dynamic DNS (Dyndns, No-IP, Peanuthull, Comexe)

Zewnętrzny zasilacz 9 V / 0,9 A.