

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/router-pr60x-10ge-multi-gigabit-dualwan-p-115305.html>

Router PR60X 10GE Multi-Gigabit DualWan



Cena brutto	3 177,99 zł
Cena netto	2 583,73 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KMNTGRXC0000002
Kod producenta	PR60X-100EUS
Kod EAN	606449166200
Producent	NETGEAR
Zasilanie	100-240 V, 50/60 HZ, 1,3A
Pozostałe parametry	Czterordzeniowy procesor ARM A73 @ 2.2 GHz 2 GB pamięci DDR4 Pamięć flash 4 GB eMMC
Bezpieczeństwo	Reguły/Harmonogram ruchu zapory Przekierowanie portów Wyzwalanie portów Stateful Packet Inspection (SPI) Blokowanie portów/usług Zapobieganie odmowie usługi (DoS) Tryb ukrycia Blok TCP Flood Blok UDP Flood Odpowiedź na ping na porcie internetowym
Wymiary	440 x 100 x 43.2 mm
Waga	1.513
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Oprogramowanie	NETGEAR Insight Remote Cloud Management - Netgear insight to łatwe w użyciu rozwiązanie umożliwiające scentralizowane zdalne zarządzanie sieciami w wielu lokalizacjach dla właścicieli małych firm, menedżerów IT, dostawców usług MSP i VAR z jednego okienka
Model	PR60X
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	LAN/VLAN: Maksymalna liczba sieci VLAN wynosi 8 Serwer DHCP (limit to 8) 802.1Q VLAN VoIP SIP ALG Sieć: ISP Address Assignment DHCP, Static IP Assignment, PPPoE, NAT, Static Routing, protokół routingu (RIPv1, RIPv2), klonowanie/fałszowanie adresów MAC, ob

Typ routera	xDSL
Liczba anten (sieci drobne)	Nie dotyczy
Gwarancja	36 mc.
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Porty we/wy (sieciówka drobna)	1 x 10/100/1000/2500 RJ-45 port (WAN)
Standardy sieciowe	802.1Q
Certyfikaty	RoHS CE/LVD CSA FCC Część 15 Klasa B CE
Wymagania środowiskowe	Temperatura otoczenia podczas pracy: od 0° do 40°C (od 32° do 104° F) Temperatura w czasie przechowywania: od -20° do 45°C (od -4° do 113°F) Wilgotność otoczenia podczas pracy: maksymalna wilgotność względna 90%, bez kondensacji Wilgotność otoczenia podcz

Opis produktu

Router Pro 10G/Multi-Gigabit Dual-WAN z zarządzaniem chmurą Insight

- Porty 10G/Multi-Gigabit i 2.5G Dual-WAN z przełączaniem awaryjnym
- Wysokowydajny sprzęt z jednym portem 10G/Multi-Gigabit Ethernet, czterema portami Ethernet 2.5G i jednym portem 10G SFP+ do długodystansowych połączeń backhaul lub połączenia z modelem światłowodowym ISP
- Bezproblemowa integracja z punktami dostępowymi NETGEAR Pro WiFi i wybór inteligentnych przełączników za pomocą NETGEAR Insight Cloud Management
- Sterowanie, zarządzanie i monitorowanie za pomocą NETGEAR Insight
- Możliwość montażu w szafie serwerowej w obudowach zgodnych ze standardami branżowymi
- Ochrona zapory
- Konfiguracja IPsec w celu utworzenia bezpiecznych połączeń VPN między lokalizacjami
- 3-letnia gwarancja na sprzęt, 3-letnia wymiana w następnym dniu roboczym, 90-dniowa pomoc telefoniczna / chat

Zdalne zarządzanie aplikacją NETGEAR Insight

Zarządzaj lokalnie lub zdalnie za pośrednictwem chmury, aby uzyskać prostą, ale potężną kontrolę nad siecią w dowolnym miejscu i czasie. W zestawie znajduje się 1-letnia subskrypcja.

- Gwarancja: 36 mc.
- Pozostałe parametry: Czerordzeniowy procesor ARM A73 @ 2.2 GHz 2 GB pamięci DDR4 Pamięć flash 4 GB eMMC
- Certyfikaty: RoHS CE/LVD CSA FCC Część 15 Klasa B CE
- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Waga: 1.513
- Wymiary: 440 x 100 x 43.2 mm
- Porty we/wy (sieciówka drobna): 1 x 10/100/1000/2500 RJ-45 port (WAN)
- Standardy sieciowe: 802.1Q
- Liczba anten (sieci drobne): Nie dotyczy
- Bezpieczeństwo: Reguły/Harmonogram ruchu zapory Przekierowanie portów Wyzwalanie portów Stateful Packet Inspection (SPI) Blokowanie portów/usług Zapobieganie odmowie usługi (DoS) Tryb ukrycia Blok TCP Flood Blok UDP Flood Odpowiedź na ping na porcie internetowym
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja: LAN/VLAN: Maksymalna liczba sieci VLAN wynosi 8 Serwer DHCP (limit to 8) 802.1Q VLAN VoIP SIP ALG Sieć: ISP Address Assignment DHCP, Static IP Assignment, PPPoE, NAT, Static Routing, protokół routingu (RIPv1, RIPv2), klonowanie/fałszowanie adresów MAC, obsługa NTP, UPnP, automatyczne łączenie na portach przełącznika Sieć VPN: IPsec Site-to-Site Szyfrowanie/uwierzytelnianie: 128DES, AES (192 bity)/SHA-, SHA-2 (256 bity), Wymiana kluczy: IKEv1, IKEv2, Klucz współdzielony Opcje zarządzania: Zdalne zarządzanie Insight/w chmurze, Graficzny interfejs użytkownika
- Zasilanie: 100-240 V, 50/60 HZ, 1,3A
- Oprogramowanie: NETGEAR Insight Remote Cloud Management - Netgear insight to łatwe w użyciu rozwiązanie umożliwiające scentralizowane zdalne zarządzanie sieciami w wielu lokalizacjach dla właścicieli małych firm, menedżerów IT, dostawców usług MSP i VAR z jednego okienka na dowolnym urządzeniu.

- Wymagania środowiskowe: Temperatura otoczenia podczas pracy: od 0° do 40°C (od 32° do 104° F) Temperatura w czasie przechowywania: od -20° do 45°C (od -4° do 113°F) Wilgotność otoczenia podczas pracy: maksymalna wilgotność względna 90%, bez kondensacji Wilgotność otoczenia podczas pracy: maksymalna wilgotność względna 95%, bez kondensacji
- Model: PR60X
- Typ routera: xDSL
- Architektura sieci (switch): GigabitEthernet