

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/router-przewodowy-rb5009upr-s-in-p-115295.html>

Router przewodowy RB5009UPr+S+IN



Cena brutto	1 197,99 zł
Cena netto	973,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KMMKKRBXC00003A
Kod producenta	RB5009UPr+S+IN
Kod EAN	4752224007155
Producent	MikroTik
Gwarancja	12 mc.
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Porty we/wy (sieciówka drobna)	1 x 10/100/1000/2500 RJ-45 port PoE
Standardy sieciowe	802.3af
Certyfikaty	CE, EAC, ROHS
Zasilanie	Liczba wejść DC: 3 (gniazdo DC, PoE-IN, złącze 2-pinowe) Napięcie wejściowe gniazda DC: 24-57 V Maksymalne zużycie energii: 150 W
Pozostałe parametry	System operacyjny: RouterOS v7 Rozmiar pamięci RAM: 1 GB MTBF: Około 200 000 godzin w temperaturze 25°C
Wymiary	220 x 125 x 22 mm
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Model	RB5009UPr+S+IN
Typ routera	xDSL

Opis produktu

Ta wersja modelu RB5009 posiada wszystkie możliwe dodatki poprzedniego modelu: Ethernet Gigabit, Ethernet 2,5 Gigabit oraz klatkę 10 Gigabit SFP+ dla łączności światłowodowej. Ma prędkość, moc i trwałość. Tym razem dodaliśmy także funkcje PoE-in i PoE-out we wszystkich ośmiu portach Ethernet. Wszystkie opcje zasilania obsługują szeroki zakres napięć od 24 do 57 V. Każdy port PoE-out może dostarczyć do 25 W mocy. Łączna moc wszystkich portów jest ograniczona do 130 W, co powinno wystarczyć dla większości konfiguracji. W razie potrzeby można ręcznie określić maksymalną dostępną moc z źródeł zasilania. Jeśli chodzi o funkcje PoE-out, nowy model RB5009 może konkurować z naszymi legendarnymi przełącznikami PoE: CRS354 i CRS328. W najmniejszym możliwym formacie i w najlepszej cenie na rynku!

- Gwarancja: 12 mc.
- Pozostałe parametry: System operacyjny: RouterOS v7 Rozmiar pamięci RAM: 1 GB MTBF: Około 200 000 godzin w

temperaturze 25°C

- Zasilanie: Liczba wejść DC: 3 (gniazdo DC, PoE-IN, złącze 2-pinowe) Napięcie wejściowe gniazda DC: 24-57 V
Maksymalne zużycie energii: 150 W
- Certyfikaty: CE, EAC, ROHS
- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Wymiary: 220 x 125 x 22 mm
- Model: RB5009UPr+S+IN
- Typ routera: xDSL
- Architektura sieci (switch): GigabitEthernet
- Porty we/wy (sieciówka drobna): 1 x 10/100/1000/2500 RJ-45 port PoE
- Standardy sieciowe: 802.3af